

# 三禮電子集團控股有限公司

### 3L ELECTRONIC GROUP HOLDINGS LIMITED





SPECIFICATION FOR APPROVAL 樣品承認書


CUSTOMER(客戶): 3LF PAGE: OF


3L P/N : SMDWCM2012B-900-2P YOUR REF.:


## 1.MECHANICAL DIMENSIONS (外形尺寸): DRAW NO.: SMDWCM-E











Item項目	Spec.(規格mm)	Typ.(參考值)	Item項目	Spec.(規格mm)	Typ.(參考值)
А	2.0+-0.2		F	0.5	
В	1.2+-0.2		G	1.2	
С	1.2+-0.2		Н	0.8	
D	0.4		I	2.8	
E	0.45		J		

#### 2. NOTES (備注, 包括印字及起始同相端等特別要求):

#### 2.1 Marking (印字): ""

CUSTOMER APPROVED (客戶確認)	APPROVED(確認)	CHECKED(檢查)	DRAWN(制圖)
	工程部任遠數	工程部林雪勤	研發中心

ISSUED DATE(出版日期): 2011/08/01 PRINT DATE(出圖日期): 2013/07/16 REV(版次):XA



# 三禮電子集團控股有限公司

### 3L ELECTRONIC GROUP HOLDINGS LIMITED



SPECIFICATION FOR APPROVAL 樣品承認書

CUSTOMER				PAG	E :	OF					
3L P/N : SMDWCM2012B-900-2P			YOUR F	YOUR REF.:							
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (電特性要求):											
Item (項目)	Specifications (規格)	Тур.	(參考值)	Test equipments (測試設備):							
Z	90OHM+-25% (common mode)			AGILENT E4991A RF IMPEDANCE ANALYZER							
Test.Freq.	@100MHz			AGILENT E4991A RF IMPEDANCE ANALYZER							
DCR	0.35OHM MAX			CHENHWA 502 OHM METER							
R.Current	330mA MAX			HP4284A WI	TH HP42841A	CURR	ENT S	OURCE			
R.Voltage	50Vdc			7142AC/DCV	VITHSTAND/IN	STAND/INSULATION TESTER					
IR	10MOHM min	7142AC/DCWITHSTAND/INSULATION TEST				ESTER					
Ope.temp.	-25 to 85℃			HC-D3M TEN	ЛР. & HUMIDI7	ГҮ СНА	AMBER	1			
ELECTRICAL NOTES (電特性備注欄):											
			APPF	ROVED(確認)	CHECKED(核	魚查)	DRA	WN(制圖)			
				工程部 任遠數	工程音林雪蘭			干發中心 莫洪霞			

ISSUED DATE(出版日期): 2011/08/01 PRINT DATE(出圖日期): 2013/07/16 REV(版次):XA