



DETARTRANT MACHINE

Entretien des machines professionnelles

DETARTRANT MACHINE est un liquide détartrant l'entretien préventif ou curatif des machine professionnelle (Lave vaisselle, machine à café...)
Peut également su'utiliser en dilution pour supprimer la laitance et le voile de ciment sur les sols ou les surfaces

MODE D'EMPLOI

-Pour le détartrage des machines:

Curatif : en cycle de lavage(55°C à 60°C) 20 à 70% soit 200 à 700ml/L.

Préventif : en cycle de lavage (55°C à 60°C) 15 à 20%. Laisser fonctionner la machine (15 à 30 min). Vidanger et rincer.

Hors cycle de lavage : pulvériser le produit pur sur les parois et zones inaccessibles. Laisser agir 15 min et rincer.

-Sols et surfaces : 5 à 25% soit 50ml à 250ml/L.

Ne pas utiliser sur les surfaces en marbre ou pierre.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide incolore

pH : 1 +/- 0,2

Densité : 1,10 +/- 0,05

Contact alimentaire :

Soluble dans l'eau

Réglementation

Uniquement à usage professionnel

Conforme à la législation en vigueur, relative aux produits concernant le nettoyage de récipients destinés à contenir des denrées alimentaires ou des boissons (arrêté du 8/9/99 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).

Formule déposée dans le centre anti poison de Nancy N° d'urgence : 03 83 32 36 36
N° UFI : FCU0-J0EK-J00E-7MEF

Produit corrosif. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le récipient.

Conditionnement :

IOPRO021 Carton de 2 x 5L

EAN : 3500590026383

Nombre de cartons / palette : 64

Nombre de couches :

EAN : 3500590026390

PICTO :



JAGPRIMA

37 rue Gustave Eiffel
95190 Goussainville
France

Tel : 03.44.63.66.66
Fax : 06.44.63.66.67
contact@jagprima.com

Jagprima.com

