



GAMME IOPRO

LVM MACHINE EAU DURE et DOUCE

Liquide lavage machine Sans EDTA et Chlore

C'est un liquide de lavage vaisselle utilisable en eau dure pour le lavage automatique de la vaisselle, couvert et verrerie.

Compatible avec tous types de machines professionnelles et industrielles : monozone, tunnel de lavage...

Forte réserve d'alcalinité assurant un très bon pouvoir dégraissant.

Les agents séquestrant rendent le produit tout aussi performant en eau dure et en eau mi dure.

MODE D'EMPLOI

Pour le lavage automatique de la vaisselle en industrie ou en collectivités (CHR, cuisines collectives et industrielles).

S'utilise à l'aide d'un doseur :

- En eau douce (< 10°TH) : 1g/l
- En eau mi dure (entre 10°TH et 20°TH) : 2 g/l
- En eau dure (>20°TH) : 3g/l

Ce dosage est fonction des spécificités du site et de la dureté de l'eau.

Un dosage correct et le respect de la température minimale permettent de baisser la consommation d'énergie, d'eau, de réaliser des économies et de réduire la pollution de l'eau.

Température de lavage conseillée : entre 55°C et 60°C.

Pour connaître le TH de votre eau du réseau, interroger votre fournisseur local.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide translucide ambré

pH : 14 +/- 0,2

Densité : 1,15 +/- 0,05

Contact alimentaire : après rinçage

Soluble dans l'eau

Réglementation

Uniquement à usage professionnel

Conforme à la législation en vigueur, relative aux produits concernant le nettoyage de récipients destinés à contenir des denrées alimentaires ou des boissons (arrêté du 8/9/99 modifié par l'arrêté du 19/12/2013). Formule déposée dans le centre anti poison de Nancy N° d'urgence : 03 83 32 36 36 N° UFI : EQA0-E0TA-T00C-UGCQ
Produit corrosif. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le récipient.

Conditionnement :

IOPRO024- Carton de 2 x 5L

Nombre de cartons / palette : 64

Nombre de couches :

IOPRO025 Bidon de 20L

palette : 128

Nombre de couches :

PICTO :



JAGPRIMA

37 rue Gustave Eiffel
95190 Goussainville
France

Tel : 03.44.63.66.66
Fax : 06.44.63.66.67
contact@jagprima.com

Maj sup d1frp

