

Linear-Time Suffix-Sorting

Proseminar Datenkompression

WS 16/17 – Clemens Damke

Übersicht

Übersicht

Problemstellung

Übersicht

Problemstellung

Lösungsansätze

Übersicht

Problemstellung

Lösungsansätze

GSACA

Übersicht

Problemstellung

Lösungsansätze

GSACA

Performance

Übersicht

Problemstellung

Lösungsansätze

GSACA

Performance

Rückblick

Problemstellung

Konstruktion eines **Suffix Arrays** mit
einem **rekursionsfreien Linearzeit-Algorithmus**.

Konstruktion eines **Suffix Arrays** mit
einem rekursionsfreien Linearzeit-Algorithmus.

Was ist ein Suffix Array?

P A R A L L E L

Was ist ein Suffix Array?

1	P	A	R	A	L	L	E	L
2		A	R	A	L	L	E	L
3			R	A	L	L	E	L
4				A	L	L	E	L
5					L	L	E	L
6						L	E	L
7							E	L
8								L

Was ist ein Suffix Array?

1	P	A	R	A	L	L	E	L
2	A	R	A	L	L	E	L	
3	R	A	L	L	E	L		
4	A	L	L	E	L			
5	L	L	E	L				
6	L	E	L					
7	E	L						
8	L							

Was ist ein Suffix Array?

1	A L L E L							
2	A R A L L E L							
3	E L							
4	L							
5	L E L							
6	L L E L							
7	P A R A L L E L							
8	R A L L E L							


Was ist ein Suffix Array?

1	A L L E L	4
2	A R A L L E L	2
3	E L	7
4	L	8
5	L E L	6
6	L L E L	5
7	P A R A L L E L	1
8	R A L L E L	3

Einsatzgebiete

Substringsuche


Ist *alle* in *parallel* enthalten?



Einsatzgebiete

Substringsuche


Ist *alle* in *parallel* enthalten?



Einsatzgebiete

Substringsuche


Ist *alle* in *parallel* enthalten?



Einsatzgebiete

Substringsuche


Ist *alle* in *parallel* enthalten?



Einsatzgebiete

Substringsuche


Ist *alle* in *parallel* enthalten?



Einsatzgebiete

Substringsuche

Ist *alle* in *parallel* enthalten?




Einsatzgebiete

Substringsuche

Ist *alle* in *parallel* enthalten?

Ja, an Stelle 4.



Einsatzgebiete

Verwendet in Implementationen
des **LZ77**-Kompressionsalgorithmus

Konstruktion eines **Suffix Arrays** mit
einem **rekursionsfreien Linearzeit-Algorithmus**.

Konstruktion eines Suffix Arrays mit
einem rekursionsfreien Linearzeit-Algorithmus

Lösungsansätze

Naiver Ansatz

Verwendung eines allgemeinen Sortierverfahrens
(z. B. Quicksort)

$$O(n \log n) \cdot O(n) = O(n^2 \log n)$$

Naiver Ansatz

Verwendung eines allgemeinen Sortierverfahrens
(z. B. Quicksort)

$$O(n \log n) \cdot O(n) = O(n^2 \log n) \neq O(n)$$

Linearzeit Ansätze

Skew

SA-IS

Art

rekursiv

rekursiv

Zeit

$O(n)$

$O(n)$

Speicher

$O(\log n) + \max 24n$

$O(\log n) + \max 2n$

Linearzeit Ansätze

	Skew	SA-IS	?
Art	rekursiv	rekursiv	iterativ
Zeit	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Speicher	$O(\log n) + \max 24n$	$O(\log n) + \max 2n$	$O(1) + ?$

GSACA

iterativ

$O(n)$

$O(1) + ?$

GSACA

Greedy Suffix Array Construction Algorithm

Definitionen

P	A	R	A	L	L	E	L	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Definitionen

$S =$

P	A	R	A	L	L	E	L	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	$n = 9$

$S :=$ Eingabe, eine mit \$ terminierte Zeichenkette der Länge n

Definitionen

$S =$


P	A	R	A	L	L	E	L	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	$n = 9$

$S[4]$

S := Eingabe, eine mit \$ terminierte Zeichenkette der Länge n

$S[i]$:= i -tes Zeichen von S

Definitionen



S := Eingabe, eine mit \$ terminierte Zeichenkette der Länge n

$S[i]$:= i -tes Zeichen von S

$S[i \dots j + 1) := S[i \dots j] := S[i] \dots S[j]$

Definitionen



S := Eingabe, eine mit \$ terminierte Zeichenkette der Länge n

$S[i]$:= i -tes Zeichen von S

$S[i \dots j + 1) := S[i \dots j] := S[i] \dots S[j]$

$S_i := S[i \dots n]$

Definitionen

$S =$

P	A	R	A	L	L	E	L	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	$n = 9$

S := Eingabe, eine mit \$ terminierte Zeichenkette der Länge n

$S[i]$:= i -tes Zeichen von S


$S[i \dots j + 1) := S[i \dots j] := S[i] \dots S[j]$

$S_i := S[i \dots n]$

$\hat{i} := \min \{ j \in [i \dots n] : S_j <_{\text{lex}} S_i \}$


Definitionen

$$\hat{i} := \min \{ j \in [i .. n] : S_j <_{\text{lex}} S_i \}$$



Definitionen

$$\hat{i} := \min \{ j \in [i .. n]: S_j <_{\text{lex}} S_i \}$$




S_i =

A	R	A	L	L	E	L	\$
i = 2	3	4	5	6	7	8	9

Definitionen


$$\hat{i} := \min \{ j \in [i .. n]: S_j <_{\text{lex}} S_i \}$$



$S_i =$	A	R	A	L	L	E	L	\$
$i =$	2	3	4	5	6	7	8	9
$S_j =$	A	R	A	L	L	E	L	\$
$j =$	2	3	4	5	6	7	8	9

Definitionen

$$\hat{i} := \min \{ j \in [i .. n] : S_j <_{\text{lex}} S_i \}$$



$S_i =$


A	R	A	L	L	E	L	\$
$i = 2$	3	4	5	6	7	8	9

$S_j =$

R	A	L	L	E	L	\$
$j = 3$	4	5	6	7	8	9

Definitionen

$$\hat{i} := \min \{ j \in [i .. n]: S_j <_{\text{lex}} S_i \}$$



$S_i =$


A	R	A	L	L	E	L	\$
$i = 2$	3	4	5	6	7	8	9

$S_j =$

A	L	L	E	L	\$
$j = 4$	5	6	7	8	9

Definitionen

$$\hat{i} := \min \{ j \in [i .. n] : S_j <_{\text{lex}} S_i \}$$




$S_i =$ A R A L L E L \$
 i = 2 3 4 5 6 7 8 9

$S_j =$ A L L E L \$
 j = 4 5 6 7 8 9

$\hat{i} = 4$


Definitionen

Gruppenkontext von $S_i := S[i .. \hat{i})$




Definitionen

Gruppenkontext von $S_i := S[i .. \hat{i}]$



Definitionen

Gruppe von $S_i := \{ S_j : \text{Gr.kontext } S_j = \text{Gr.kontext } S_i \}$




Grundprinzip

Eingabe


1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	A	R	A	L	L	E	L	\$

Grundprinzip

Eingabe




Phase 1




Grundprinzip


Eingabe



Phase 1




Phase 2



Grundprinzip

Eingabe



Phase 1



Phase 2



Grundprinzip

Eingabe



Phase 1 Sortierte Folge von Gruppen berechnen



Phase 2 Suffixe innerhalb der Gruppen sortieren

Grundprinzip

Eingabe



Phase 1 Sortierte Folge von Gruppen berechnen $O(n)$



Phase 2 Suffixe innerhalb der Gruppen sortieren $O(n)$


Phase 1

Sortierte Folge von Gruppen berechnen


1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	A	R	A	L	L	E	L	\$

Phase 1

Sortierte Folge von Gruppen berechnen




Phase 1




Phase 1




$prev(i) := \max \{ j \in [1 .. i]: \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$





Phase 1




Phase 1




Phase 1




Phase 1




Phase 1




Phase 1




Phase 1




Phase 1



Phase 1




Phase 1



Phase 1


\$	ALLEL	AR	EL	L			P	R
9	4	2	7	5	6	8	1	3

$prev(i) := \max \{ j \in [1 .. i] : \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$




Phase 1

$$\text{prev}(i) := \max \{ j \in [1 \dots i] : \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$$




Phase 1

$prev(i) := \max \{ j \in [1 .. i]: \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$




Phase 1

$$\text{prev}(i) := \max \{ j \in [1 \dots i] : \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$$




Phase 1

$prev(i) := \max \{ j \in [1 .. i]: \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$




Phase 1

$$\text{prev}(i) := \max \{ j \in [1 \dots i] : \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$$




Phase 1

$$\text{prev}(i) := \max \{ j \in [1 \dots i] : \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$$




Phase 1

$$\text{prev}(i) := \max \{ j \in [1 .. i]: \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$$




Phase 1

$$\text{prev}(i) := \max \{ j \in [1 \dots i] : \text{Gr.kontext } S_j <_{\text{lex}} \text{Gr.kontext } S_i \}$$




Phase 2

Suffixe innerhalb der Gruppen sortieren




Phase 2

\$	ALLEL	AR	EL	L			P	R
9	4	2	7	5	6	8	1	3




Phase 2

\$	ALLEL\$	AR	EL\$	L\$	L		P	R
9	4	2	7	8	5	6	1	3





Phase 2

\$	ALLEL\$	AR	EL\$	L\$	L		P	R
9	4	2	7	8	5	6	1	3




P	A	R	A	L	L	E	L	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Phase 2



Phase 2


\$	ALLEL\$	ARALLEL\$	EL\$	L\$	L		PARALLEL\$	RALLEL\$
9	4	2	7	8	5	6	1	3



P	A	R	A	L	L	E	L	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Phase 2


\$	ALLEL\$	ARALLEL\$	EL\$	L\$	LEL\$	L	PARALLEL\$	RALLEL\$
9	4	2	7	8	6	5	1	3



P	A	R	A	L	L	E	L	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Phase 2


\$	ALLEL\$	ARALLEL\$	EL\$	L\$	LEL\$	L	PARALLEL\$	RALLEL\$
9	4	2	7	8	6	5	1	3



P	A	R	A	L	L	E	L	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Phase 2

\$	ALLEL\$	ARALLEL\$	EL\$	L\$	LEL\$	LLEL\$	PARALLEL\$	RALLEL\$
9	4	2	7	8	6	5	1	3



P	A	R	A	L	L	E	L	\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Phase 2

SA =

\$	ALLEL\$	ARALLEL\$	EL\$	L\$	LEL\$	LLEL\$	PARALLEL\$	RALLEL\$
9	4	2	7	8	6	5	1	3

Performance


Linearzeit Ansätze

	Skew	SA-IS	GSACA
Art	rekursiv	rekursiv	iterativ
Zeit	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Speicher	$O(\log n) + \max 24n$	$O(\log n) + \max 2n$	$O(1) + ?$

Linearzeit Ansätze


	Skew	SA-IS	GSACA
Art	rekursiv	rekursiv	iterativ
Zeit	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Speicher	$O(\log n) + \max 24n$	$O(\log n) + \max 2n$	$O(1) + 12n$

GSACA im Vergleich




Testdaten: Silesia Corpus

GSACA im Vergleich



Testdaten: Silesia Corpus

GSACA im Vergleich




Testdaten: Silesia Corpus

Rückblick

Einsatzgebiete

Substringsuche



LZ77
Kompression

GSACA

Eingabe



Phase 1 Sortierte Folge von Gruppen berechnen $O(n)$



Phase 2 Suffixe innerhalb der Gruppen sortieren $O(n)$

Performance

Performance

Noch nicht praxistauglich.

Performance

~~Noch nicht praxistauglich.~~

Performance

~~Noch nicht praxistauglich.~~

Neuartiges Konzept mit vielen spannenden noch zu lösenden Problemen...

Danke!