Diagrama de Clases UML - Frontend Fast Food (Spring MVC · JSP · JSTL)

CONFIGURACIÓN

WebMvcConfigurer
+addInterceptors(registry: InterceptorRegistry): void

HandlerInterceptor
+preHandle(request, response, handler): boolean

«ControllerAdvice» ErroresAdvice
+manejarBackend(e: BackendException, sesion: HttpSession, model: Model): String

«Configuration» WebConfig
-sesionInterceptor: SesionInterceptor
+addInterceptors(registry: InterceptorRegistry): void

«Component» SesionInterceptor
+preHandle(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse, handler: Object): boolean

«Configuration» RestTemplateConfig
+restTemplate(): RestTemplate

CONTROLADOR (Spring MVC)

«Controller» PruebaController
+prueba(model: Model): String

«Controller» AuthController
+raiz(sesion: HttpSession): String
+mostrarLogin(sesion: HttpSession): String
+iniciarSesion(usuario: String, password: String, request: HttpServletRequest, model: Model): String
+cerrarSesion(sesion: HttpSession): String
+mostrarCambioPassword(): String
+cambiarPassword(passwordActual: String, passwordNueva: String, passwordRepetida: String, sesion: HttpSession, model: Model, redirect: RedirectAttributes): String

«Controller» EmpleadoController
+listar(sesion: HttpSession, model: Model): String
+nuevo(sesion: HttpSession, model: Model): String
+registrar(dni: String, nombre: String, apellido: String, usuario: String, password: String, rol: String, sesion: HttpSession, model: Model, redirect: RedirectAttributes): String
+editar(id: String, sesion: HttpSession, model: Model): String
+modificar(id: String, nombre: String, apellido: String, usuario: String, password: String, sesion: HttpSession, model: Model, redirect: RedirectAttributes): String
+cambiarRol(id: String, rol: String, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+darDeBaja(id: String, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String

«Controller» IngredienteController
+listar(sesion: HttpSession, model: Model): String
+nuevo(sesion: HttpSession, model: Model): String
+registrar(descripcion: String, precio: String, sesion: HttpSession, model: Model, redirect: RedirectAttributes): String
+editar(id: String, sesion: HttpSession, model: Model): String
+modificar(id: String, descripcion: String, precio: String, sesion: HttpSession, model: Model, redirect: RedirectAttributes): String
+darDeBaja(id: String, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String

«Controller» InicioController
+inicio(sesion: HttpSession, model: Model): String

«Controller» ProductoController
+listar(sesion: HttpSession, model: Model): String
+nuevo(sesion: HttpSession, model: Model): String
+registrar(descripcion: String, precio: String, sesion: HttpSession, model: Model, redirect: RedirectAttributes): String
+editar(id: String, sesion: HttpSession, model: Model): String
+modificar(id: String, descripcion: String, precio: String, sesion: HttpSession, model: Model, redirect: RedirectAttributes): String
+darDeBaja(id: String, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+receta(id: String, sesion: HttpSession, model: Model): String
+agregarIngrediente(id: String, idIngrediente: String, obligatorio: boolean, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+quitarIngrediente(id: String, idIngrediente: String, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String

«Controller» PedidoController
+listar(sesion: HttpSession, model: Model): String
+detalle(id: String, sesion: HttpSession, model: Model): String
+eliminar(id: String, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+pendientes(sesion: HttpSession, model: Model): String
+despachar(id: String, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+nuevo(sesion: HttpSession, model: Model): String
+agregarItem(idProducto: String, cantidad: Integer, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+quitarItem(numero: int, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+agregarModificacion(numero: int, idIngrediente: String, tipo: String, cantidad: Integer, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+quitarModificacion(numero: int, numeroMod: int, sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+cancelar(sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+confirmar(sesion: HttpSession, redirect: RedirectAttributes): String
+reporte(desde: String, hasta: String, idVendedor: String, sesion: HttpSession, model: Model): String

DTO (datos de la API)

EmpleadoRequestDTO
-dni: String
-nombre: String
-apellido: String
-usuario: String
-password: String
-rol: String

ProductoIngredienteDTO
-idProducto: String
-descripcionProducto: String
-idIngrediente: String
-descripcionIngrediente: String
-obligatorio: boolean

CambioRolDTO
-rol: String

PedidoDTO
-id: String
-fecha: LocalDate
-estado: String
-empleadoVendedor: String
-empleadoCocinero: String
-total: double
+isPendiente(): boolean

RecetaItemDTO
-idIngrediente: String
-obligatorio: boolean

CambioPasswordDTO
-passwordActual: String
-passwordNueva: String

IngredienteRequestDTO
-descripcion: String
-precio: Double

ProductoRequestDTO
-descripcion: String
-precio: Double

EmpleadoDTO
-id: String
-dni: String
-nombre: String
-apellido: String
-usuario: String
-rol: String
-activo: boolean

IngredienteDTO
-id: String
-descripcion: String
-precio: double
-activo: boolean

UsuarioActualDTO
-id: String
-usuario: String
-nombre: String
-apellido: String
-rol: String

ProductoDTO
-id: String
-descripcion: String
-precio: double
-disponible: boolean

PedidoRequestDTO.ModificacionRequest
-idIngrediente: String
-tipo: String
-cantidad: Integer
-descripcionIngrediente: String
-precioUnitario: double

PedidoRequestDTO
-items: List<ItemRequest>
+isVacio(): boolean
+getTotalEstimado(): double
+item(numero: int): ItemRequest
+quitarItem(numero: int): void

PedidoRequestDTO.ItemRequest
-idProducto: String
-cantidad: Integer
-modificaciones: List<ModificacionRequest>
-descripcionProducto: String
-precio: double
-receta: List<ProductoIngredienteDTO>
+getSubtotalEstimado(): double
+quitarModificacion(numero: int): void

ReporteVentasDTO
-desde: String
-hasta: String
-idVendedor: String
-cantidadVentas: int
-totalVentas: double
-pedidos: List<PedidoDTO>

PedidoDetalleDTO.ModificacionDetalle
-idIngrediente: String
-descripcionIngrediente: String
-tipo: String
-cantidadPorUnidad: int
-cantidadTotal: int
-precioUnitario: double

PedidoDetalleDTO
-id: String
-fecha: LocalDate
-estado: String
-idVendedor: String
-nombreVendedor: String
-idCocinero: String
-nombreCocinero: String
-items: List<ItemDetalle>
-total: double

PedidoDetalleDTO.ItemDetalle
-id: String
-idProducto: String
-descripcionProducto: String
-cantidad: int
-precioVenta: double
-modificaciones: List<ModificacionDetalle>
-subtotal: double

CLIENTE (API y sesión)

«sistema externo» API REST backend-fastfood
/api/auth · /api/empleados · /api/ingredientes
/api/productos · /api/pedidos · /api/prueba

«final» Sesion
+USUARIO: String
+iniciar(sesion: HttpSession, credenciales: Credenciales, usuario: UsuarioActualDTO): void
+estaIniciada(sesion: HttpSession): boolean
+credenciales(sesion: HttpSession): Credenciales
+usuario(sesion: HttpSession): UsuarioActualDTO
+tieneRol(sesion: HttpSession, rol: String): boolean
+cerrar(sesion: HttpSession): void

«record» Credenciales
+usuario(): String
+password(): String

«Component» BackendClient
-restTemplate: RestTemplate
-backendUrl: String
+get(ruta: String, tipo: Class<T>, credenciales: Credenciales): T
+getLista(ruta: String, tipoArreglo: Class<T[]>, credenciales: Credenciales): List<T>
+post(ruta: String, body: Object, tipo: Class<T>, credenciales: Credenciales): T
+put(ruta: String, body: Object, tipo: Class<T>, credenciales: Credenciales): T
+putSinRespuesta(ruta: String, body: Object, credenciales: Credenciales): void
+delete(ruta: String, credenciales: Credenciales): void
-llamar(metodo: HttpMethod, ruta: String, body: Object, tipo: Class<T>, credenciales: Credenciales): T

BackendException
+SIN_CONEXION: int
-status: int
+getStatus(): int
+isNoAutenticado(): boolean
+isSinConexion(): boolean

VISTAS (JSP + JSTL + CSS)

«JSP» prueba.jsp
«JSP» login.jsp
«JSP» cambioPassword.jsp
«JSP» empleadosListado.jsp
«JSP» empleadoFormulario.jsp
«JSP» ingredienteFormulario.jsp
«JSP» ingredientesListado.jsp
«JSP» inicio.jsp
«JSP» productosListado.jsp
«JSP» productoFormulario.jsp
«JSP» productoReceta.jsp
«JSP» pendientes.jsp
«JSP» pedidoDetalle.jsp
«JSP» pedidoNuevo.jsp
«JSP» pedidosListado.jsp
«JSP» pedidosReporte.jsp
«JSP» errorBackend.jsp

muestra
pedido en armado
HTTP + JSON (HTTP Basic)
lanza
maneja