

ဓာတ်မြေဩဇာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်း

ဓာတ်မြေဩဇာမှာပါတဲ့ အမိုနီယမ်နိုက်ထရိတ်နဲ့ ဘွိုင်လာဆီ (fuel oil) ဒါမှမဟုတ် အင်ဂျင်ဝိုင် နဲ့ ဓာတ်ဆီဆတူအရောတို့ကိုသုံးပြီး ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတစ်မျိုးထုတ်လို့ရတယ်။
သေသေချာချာသာပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီဓာတ်ပစ္စည်းကိုစနက်တံနဲ့ဖောက်ခွဲလို့ရတယ်။

လိုအပ်သောပစ္စည်းများ

အမိုနီယမ်နိုက်ထရိတ် (နိုက်ထရိုဂျင် ၃၂% ထက်မနည်းပါရမယ်)

ဘွိုင်လာဆီ (fuel oil) ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ဆီ (gasoline) နဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်ဆတူ ၁:၁

အပြားနှစ်ပြား (တစ်ပြားကလက်နံကိုင်ရလွယ်မယ် ဥပမာ ၂" x ၄" နဲ့ ၃၆" x ၃၆")
(မြေဩဇာအမှုန့်ဖို့ကြိတ်ရန်)

ပါဝင်ပစ္စည်းရောဖို့ ရေပုံး ဒါမှမဟုတ် ထည့်စရာတစ်ခုခု

သံ ဒါမှမဟုတ် စတီး ပိုက် သို့မဟုတ် ပုလင်း၊ သို့မဟုတ် အခွံထူတဲ့ကတ်ထူဆလင်ဒါ

စနက်တံ (လုပ်နည်းကြည့်ရန်)

အချင်း ၁/၄" သစ်သားချောင်း

ဇွန်း ဒါမှမဟုတ် ချင်တွယ်စရာတစ်ခုခု

ပြုလုပ်ပုံ

အဆင့် ၁။ အမိုနီယမ်နိုက်ထရိတ်လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်ကိုယူပြီး အပြားကြီးမှာဖြန့်မယ်
ပြီးရင်အပြားငယ်နဲ့ အမှုန့်ကြီးကြီးကနေ ဂျုံမှုန့်လိုမှုန့်မှုန့်သေးသေးကလေးဖြစ်တဲ့အထိ ဖိပွတ်မယ်။
(၁၀ မိနစ်လောက်ပွတ်ရမယ်။)



မှတ်ချက်။ အဆင့် ၂ ကိုချက်ချင်းလုပ်ရပါမယ်။ အမှုန့်တွေက လေထဲကရေငွေ့စုပ်ပြီး
အာနိသင်ပြယ်သွားနိုင်လို့ပါ။

အဆင့် ၂။ ဘွိုင်လာဆီတစ်ဆ (ဇွန်း၊ခွက် ဘာနဲ့ချိန်ချိန်) ကို ကြိတ်ထားတဲ့အမိုနီယမ်နိုက်ထရိတ်အမှုန့်
၁၆ ဆနဲ့ ခြောက်သွေ့နေရေပုံး ဒါမှမဟုတ် တခြားထည့်စရာတစ်ခုမှာထည့်ပြီး သစ်သားချောင်းနဲ့မွှေပါ။
ဘွိုင်လာဆီရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုရင် သူ့အစား ဓာတ်ဆီနဲ့အင်ဂျင်ဝိုင် တစ်ဝက်ဆီအရောသုံးလို့ရတယ်။
ပြီးရင် သုံးမယ့်အချိန်အထိ ရေလုံတဲ့ထည့်စရာတစ်ခုခုမှာ လုံခြုံအောင်သိမ်းပါ။




အဆင့် ၃။ ဒီအရောကို တစ်ဖက်ပိတ်သံ/စတီးပိုက်ထဲကို ဇွန်းနဲ့ခတ်ထည့်ပါ။ ပိုက်မရှိရင် စည်သွပ်ဘူးအရှည် (နှံဆီဘူး) ဒါမှမဟုတ် ဖန်ကရား ဒါမှမဟုတ် အခွံထူကတ်ထူကျည်တောက်သုံးလို့ရတယ်။



မှတ်ချက်။ ထည့်တဲ့အခါမှာ ပိုက်/ကျည်တောက်ကိုမလှုပ်မိစေဖို့သတိထားပါ။ အထဲမှာဒီဓါတ်ရောကများပြီး ကျစ်သွားရင် စနက်တံတစ်ခုနဲ့ ဖောက်ခွဲဖို့မလောက်ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။

အဆင့် ၄။ စနက်တံကို ဖောက်ခွဲရေးဓါတ်ရောမှာ မြုပ်ရုံမြှုပ်ပါ။



မှတ်ချက်။ ပွင့်နေတဲ့ပိုက်/ကျည်တောက်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုပါပိတ်လို့ရရင် ပေါက်ကွဲတာပိုထိရောက်ပါတယ်။