



IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

REF: IP-801 BLANCO, IP-810 GRIS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto de excelente calidad, elaborado con base en resinas acrílicas, con gran capacidad de adhesión a la superficie y alta durabilidad. Gracias a su composición química evita la penetración de humedad y filtraciones en cubiertas y terrazas. Viene reforzado con fibras por lo que también absorbe los movimientos estructurales de las superficies debido a su gran flexibilidad.

2. USOS:

Recomendado para impermeabilizar cualquier tipo de construcción bien sea en concreto, bloque o ladrillo; por ejemplo terrazas, losas, tejas de fibro-cemento, galvanizado y Zinc. Impermeabilización flexible de canaletas, cubiertas y placas.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERISTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Blanco y Gris
Rendimiento Teórico a 2 manos (m ² /Gl)	4 – 5
Peso/Gal (Kg/Gl)	4,5 – 4,6
Viscosidad STORMER a 25°C.	100 – 105 KU
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
Entre capas	3 – 4horas

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la clase de sustrato sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar IMPERMEABILIZANTE PERMA-KRILL 7 TONNER® es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre seca, limpia, libre de hongos, grasa, polvo, mugre o cualquier sustancia extraña que pueda afectar la adherencia del producto.

- ✓ Para retirar hongos que pueda haber sobre la superficie, lave con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador) y agua. Retire completamente esta solución después del lavado.
- ✓ Remueva todo material suelto que impida la adherencia del producto con cepillo de alambre, al igual que si el sustrato muestra algo de corrosión, debe limpiarse retirando todo el material suelto.
- ✓ La superficie o terraza a impermeabilizar debe estar completamente SECA y LIMPIA, para esto debe haber recibido al menos 3 o 4 horas de sol, para que la superficie no tenga humedad interna que pueda ocasionar burbujas o cuarteamiento de la película.
- ✓ **Mantenimiento:** Si la superficie donde se aplica el producto va a soportar tráfico doméstico liviano, el mantenimiento se debe hacer cada 3 años, mientras que si la aplicación no va a estar sometida a tráfico, el mantenimiento es cada 5 años. *El mantenimiento consiste en aplicar una capa adicional de producto.* Para hacer el mantenimiento se debe hacer una limpieza adecuada, en la que se eliminan todas las sustancias que impidan la adherencia del producto, tales como polvo, grasas, etc.
- ✓ La superficie debe tener una pendiente adecuada para evitar empozamientos de agua.

5. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Mezclar muy bien el producto con una espátula limpia raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.
- ✓ En superficies porosas como concreto, mortero, madera, etc., actúa como Auto-imprimante si se aplica el producto diluido en agua en proporción de una parte de IMPERMEABILIZANTE PERMA-KRILL 7 TONNER® por una parte de agua. Aplique la base en toda la superficie y deje secar al menos 3 horas.
- ✓ Aplicar dos capas uniformes del producto sin diluir.
- ✓ Deje secar siempre el producto 3 a 4 horas entre capas. El producto está seco cuando no presenta pegajosidad. El tiempo de secado entre capas dependerá de las condiciones climáticas del sitio de instalación.
- ✓ Aplique cada capa en sentido cruzado (perpendicular) a la capa anterior.
- ✓ Verifique que no queden poros en la capa final por donde se pueda filtrar el agua.

- ✓ Espere 24 horas antes de poner en uso la terraza o losa.
- ✓ No aplique sobre brea, productos asfálticos, fibra de vidrio o lechadas quebradizas.
- ✓ No recomendado para superficies que tengan tráfico pesado y/o constante.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Cuñete de 5 galones
- ✓ Galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar bien ventilado y fresco.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX (601) 780 32 99***

www.pinturastonner.com