

ESMALTE ACRILICO BLANCO SEMIBRILLANTE

REF: AE-651

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto de secamiento al aire, 100% acrílico diluible con agua, de acabado semi-brillante, excelente calidad, adherencia, flexibilidad y alta durabilidad y Anti-bacterial.

- ✓ **Bajo olor.**
- ✓ Retención de color (**no presenta amarillamiento**).
- ✓ **Bajo contenido de VOC.**
- ✓ **No contiene plomo ni cromo.**

2. USOS:

Recomendado para uso interior y exterior. Su mayor utilidad se encuentra en la decoración de muebles, puertas, paredes, divisiones arquitectónicas y superficies metálicas en general.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Blanco
Rendimiento Teórico a 2 manos (m²/Gl)	25 – 35
Peso/Gal (Kg/Gl)	4,6 – 5,0
Viscosidad STORMER a 25°C.	90 – 95 KU
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
Al tacto	1 – 2 horas
Repintado	2 – 3 horas
Manejo	24 horas
Tiempo para lavar con agua y jabón de tocador	30 días

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la clase de sustrato sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar **ESMALTE ACRILICO BLANCO SEMIBRILLANTE TONNER®** es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre seca, limpia, libre de óxido, grasa, polvo, mugre o pintura vieja.
- ✓ Se deben reparar todos los defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie.
- ✓ En caso de que la superficie tenga restos de pinturas aplicadas anteriormente, se deben eliminar por completo con ayuda de lija, rasqueta metálica, cepillo de alambre o **REMOVEDOR TONNER®**, eliminando todos los residuos del mismo.
- ✓ Sobre superficies con pintura brillante, elimine toda la grasa, polvo, humedad, lije suavemente para suprimir el brillo, limpie el polvo residual y aplique el acabado.
- ✓ **Material ferroso:** Se debe lijar muy bien la superficie y aplicar previamente **ANTICORROSIVO TONNER®**.
- ✓ **Material NO ferroso:** Para material no ferroso como zinc, hojalata, aluminio, galvanizados, entre otros, se debe verificar que la superficie este bien limpia y seca, y luego aplicar una capa de **WASH PRIMER TONNER®**, para una óptima adherencia, y a continuación aplicar **ANTICORROSIVO TONNER®**.

5. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Mezclar muy bien la pintura con una espátula limpia raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.

- ✓ Puede aplicarse con brocha o rodillo.
- ✓ Para aplicar con pistola diluir máximo con 1/8 de **AGUA** por galón.
- ✓ **NO** mezclar con esmaltes base solvente, porque puede generar incompatibilidad de producto
- ✓ Aplicar 2 manos del producto para obtener un buen desempeño y acabado. En el caso de repintes con cambio de color muy apreciable, puede ser necesario aplicar una mano adicional.

- ✓ En madera sin pintura, se debe aplicar primero una mano de **ESMALTE ACRILICO BLANCO SEMIBRILLANTE TONNER®** diluido en proporción de 1 galón de esmalte con 1/8 de agua para cubrir los poros de la superficie y luego aplicar las manos necesarias para obtener el acabado deseado.

6. PRESENTACION:

- ✓ Galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar bien ventilado y fresco.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto. Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99***

www.pinturastonner.com