



MASILLA RÁPIDA

REF: MP-717 y MP-726

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto de gran desempeño, secado extra rápido y fácil aplicación, no se desprende ni se agrieta, excelente lijabilidad y rendimiento. Excelente poder de relleno, adherencia, resistencia al cuarteo y al rechupe.

2. USOS:

Se utiliza para rellenar, corregir y emparejar pequeñas imperfecciones, rayones, desniveles y abolladuras no muy profundas en superficies metálicas y de madera.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Verde y roja
Peso/Gal (Kg/Gl)	5,0 – 5,4
Viscosidad aparente	8 – 9 segundos
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
Al tacto	4 – 8 minutos
Lijado	10 – 15 minutos

NOTA: Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar la MASILLA RÁPIDA TONNER® es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre limpia y seca, libre de óxido, grasa, polvo, mugre o cualquier impureza que afecte el acabado final.
- ✓ En caso de que la superficie se encuentre en malas condiciones o tenga restos de pinturas aplicadas anteriormente, se deben eliminar por completo con ayuda de lija,

rasqueta metálica, cepillo de alambre o *REMOVEDOR TONNER®*, eliminando todos los residuos del mismo.

- ✓ Lijar muy bien la superficie antes de realizar la aplicación para una mejor adherencia.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Producto listo para aplicar. No es necesario diluir.
- ✓ Aplicar en capas delgadas usando espátula con una inclinación de 60° grados respecto de la superficie, dejando secar entre capas. Aplicar cuantas capas sean necesarias para rellenar completamente la imperfección.
- ✓ Lijar adecuadamente y después aplicar la *BASE ó FONDO TONNER®*.
- ✓ Finalmente después de corregidas todas las imperfecciones aplicar el acabado final.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Galón
- ✓ Cuarto de galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar bien ventilado y fresco.
- ✓ Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar cerca ni mientras se manipula el producto.
- ✓ Contiene productos inflamables.

- ✓ Maneje una ventilación natural o local al aplicar el producto, ya que desprende vapores que pueden entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojararse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

**Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99**

www.pinturastonner.com