

PRIMER ACRILICO MONOCOMPONENTE BLANCO

REF: FM-501

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Primer o Fondo para secado al aire de un componente, formulado con resinas acrílicas de alta calidad.

El producto tiene una excelente adherencia y otorga un buen aspecto al acabado final. Aporta una buena flexibilidad, resistente a golpes e impactos fuertes, tiene muy buena cobertura, lijabilidad y es de secado rápido.

2. USOS:

Se usa para aplicar sobre superficies metálicas ferrosas expuestas en ambientes medianamente corrosivos, en la pintura automotriz y la industria; está recomendada para mayor profundidad de acabados claros.

La principal finalidad de los fondos monocomponente es preparar la superficie para la aplicación del color en repinte automotriz. Es útil en casos en que se deba realizar retoques puntuales y donde se requiera una base de color gris o blanca.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Blanco
Peso/gal (Kg/gal)	5.0±0,1
Sólidos	59 ± 2.0
Viscosidad STORMER a 25°C.	120-125 KU
Rendimiento Teórico a 2 manos (m2/Gl)	25-30
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
AL TACTO	10 – 15 minutos
REPINTADO	20 – 30 minutos
LIJADO	30 – 60 minutos

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la superficie sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ **Superficie nueva:** Antes de aplicar el PRIMER ACRILICO MONOCOMPONENTE BLANCO TONNER se recomienda lijar en seco con grano P240 para pulir la superficie, no ejercer mucha presión para no dejar marcas o cualquier impureza que afecte el acabado final.




- ✓ **Superficie repintada:** Se deben reparar todos los defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie. Si es necesario corregir imperfecciones o resanar, aplique *MASILLA ACRILICA TONNER®* siguiendo las instrucciones de aplicación (Ver Ficha Técnica de la Masilla). Posteriormente aplique Primer acrílico Monocomponente y una vez esté bien seco, lijar y dar el acabado.



Si la pintura existente se encuentra en buen estado y es resistente se recomienda lijar la superficie hasta lograr una nivelación adecuada, limpiar la superficie con agua y jabón para eliminar suciedades y grasas y dejar la superficie totalmente seca.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Mezclar muy bien la pintura con una espátula raspando la pared y el fondo del envase hasta conseguir un material completamente uniforme.
- ✓ Diluir 1 parte del *PRIMER ACRILICO MONOCOMPONENTE TONNER®* con 1 parte de **DA-600 AJUSTADOR ACRILICO**, hasta homogenizar completamente.
- ✓ Se recomienda mantener la proporción sugerida para no alterar las propiedades finales del producto.
- ✓ Pintar con pistola de aire comprimido entre 40 y 60 libras. Abertura de la pistola 2.5 mm. La distancia de aplicación debe ser de 20 a 25 cm de la superficie.
- ✓ Aplicar *PRIMER ACRILICO MONOCOMPONENTE TONNER®* y una vez esté bien seco lijar. Posteriormente, aplique la Base-Color *POLIESTER TONNER®*, siguiendo las instrucciones de aplicación (Ver Ficha Técnica del Poliester) del color que desee. Dar el acabado final con *BARNIZ POLIURETANO TONNER® PU-700*, si se requiere.
- ✓ Aplicar de 1 a 2 capas con intervalos de 20 – 30 minutos entre manos



6. PRESENTACIONES:

- ✓ Galón
- ✓ Cuarto de galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar bien ventilado y fresco, en su envase original y bien cerrado.
- ✓ Manipular con cuidado para evitar derrames y salpicaduras.
- ✓ Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar cerca ni mientras se manipula el producto.
- ✓ Contiene productos inflamables.
- ✓ Maneje una ventilación natural o local al aplicar el producto, ya que desprende vapores que pueden entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.
- ✓ Utilizar guantes y gafas de seguridad al aplicar el producto.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3. Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.

PBX 780 32 99

www.pinturastonner.com