

Ex: Farmacias e Sabonetes.

No arquivo lista_exemplos_famacias.py há uma lista pronta para testar sua funções.

Considere uma lista com informações sobre farmacias, sabonetes e preços.

Nessa lista cada elemento tem:

- (nome de uma) farmácia
- sublista em que cada elemento é uma sublista com a marca (nome) do sabonete, preço e quantidade em estoque do sabonete nessa farmácia

Exemplo:

```
[['FARMMAH', [ ['BomCheiro',9.20,150], ['Limpex',8.50,18], ['Glicerinx',5.92,30], ['NutriMilk',6.90,80] ] ],  
 ['KIKKAS', [ ['CleanRose',6.75,40], ['BomCheiro',7.25,200], ['RosaBranca',9.0, 50] ] ],  
 ['CANOINHA', [ ['NutriMilk',5.83,20], ['CleanRose',8.15,120] ] ],  
 ['DROGGHY', [ ['CleanRose',4.1,35], ['BomCheiro',7.75, 60], ['RosaBranca',8.35, 40] ] ],  
 ['PHAPHAH', [ ['CleanRose',6.1,85], ['Glicerinx',5.80, 40], ['BomCheiro',6.75, 60] ] ],  
 ['FINAFARM', [ ['Limpex',7.87,20] ] ] ]
```

A) Escreva uma função (exibe) para exibir a lista descrita com o formato da saída a seguir:

```
===FARMACIA:FARMMAH===  
BomCheiro => 9.20 reais - 150 unidades  
Limpex => 8.50 reais - 18 unidades  
Glicerinx => 5.92 reais - 30 unidades  
NutriMilk => 6.90 reais - 80 unidades
```

```
===FARMACIA:KIKKAS===  
CleanRose => 6.75 reais - 40 unidades  
BomCheiro => 7.25 reais - 200 unidades  
RosaBranca => 9.00 reais - 50 unidades
```

```
===FARMACIA:CANOINHA===  
NutriMilk => 5.83 reais - 20 unidades  
CleanRose => 8.15 reais - 120 unidades
```

```
===FARMACIA:DROGGHY===  
CleanRose => 4.10 reais - 35 unidades  
BomCheiro => 7.75 reais - 60 unidades  
RosaBranca => 8.35 reais - 40 unidades
```

```
===FARMACIA:PHAPHAH===  
CleanRose => 6.10 reais - 85 unidades  
Glicerinx => 5.80 reais - 40 unidades  
BomCheiro => 6.75 reais - 60 unidades
```

```
===FARMACIA:FINAFARM===  
Limpex => 7.87 reais - 20 unidades
```

B) Escreva uma função, denominada boasCompras, que receba uma lista de farmácias como a descrita e um preço X e crie e retorne uma nova lista em que cada elemento tem uma marca de sabonete e uma sublista com as farmácias em que esse sabonete custa menos do que x.

FAÇA DUAS VERSÕES

Na primeira versão, todos os sabonetes tem que estar na nova lista: Caso um sabonete não tenha preço abaixo de X em nenhuma farmácia a sua sublista associada estará vazia.

Nesse caso, a lista retornada para a lista do exemplo e o valor 7 é :

```
[['BomCheiro', 'PHAPHAH']], ['Limpex', []], ['Glicerinx', ['FARMMAH', 'PHAPHAH']], ['NutriMilk', ['FARMMAH', 'CANOINHA']], ['CleanRose', ['KIKKAS', 'DROGGHY', 'PHAPHAH']], ['RosaBranca', []]]
```

Na segunda versão, apenas os sabonetes com ao menos um preço abaixo de x estarão na lista
Caso um sabonete não tenha preço abaixo de X em nenhuma farmácia ele não aparece na nova lista.

Nesse caso, seria retornada:

```
[['Glicerinx', ['FARMMAH', 'PHAPHAH']], ['NutriMilk', ['FARMMAH', 'CANOINHA']], ['CleanRose', ['KIKKAS', 'DROGGHY', 'PHAPHAH']], ['BomCheiro', ['PHAPHAH']]]
```

C) Escreva uma função, `totalDasMarcas`, que receba uma lista como descrita e retorne uma nova lista em que cada elemento tem marca e a quantidade total em estoque, considerando todas as farmácias da lista

Lista retornada:

```
[['BomCheiro', 470], ['Limpex', 38], ['Glicerinx', 70], ['NutriMilk', 100], ['CleanRose', 280], ['RosaBranca', 90]]
```