

EX: vestibular

No arquivo resultadosvestibular2025.txt há as informações do vestibular de uma universidade com cursos almejados e candidatos e suas respectivas notas

A estrutura do arquivo é:

Para cada CURSO constam no arquivo:

Linha com CURSO e qtd x de candidatos que desejam o curso (separados por ;)

Seguida de x linhas com nome e nota do candidato (separados por ;).

A) Escreva uma função, criaListaMaioresNotas, que leia os dados do arquivo e crie e retorne uma nova lista em que cada elemento é uma sublista com curso, maior nota no curso, lista de nomes com essa maior nota.

Para o arquivo fornecido seria retornada a lista:

```
[['MEDICINA', 8.2, ['DEDE']], ['MATEMATICA', 8.2, ['LULU', 'BUBA']],  
 ['DIREITO', 9.5, ['NENO', 'NINA', 'KIKI']], ['ECONOMIA', 8.5, ['MINA']]]
```

B) Escreva um função, exibeCursos, que receba uma lista com a estrutura da lista retornada no item (A) e exiba curso, maior nota e alunos de maior nota com o formato a seguir:

```
==== Curso:MEDICINA - Nota máxima:8.2 ===  
---> DEDE
```

```
==== Curso:MATEMATICA - Nota máxima:8.2 ===  
---> LULU  
---> BUBA
```

```
==== Curso:DIREITO - Nota máxima:9.5 ===  
---> NENO  
---> NINA  
---> KIKI
```

```
==== Curso:ECONOMIA - Nota máxima:8.5 ===  
---> MINA
```

OBS:

Assuma q não há curso com 0 alunos

ATENÇÃO: obviamente tem que funcionar para qualquer outro arquivo com a mesma estrutura