David Moreira — site de apresentação

Site institucional de página única para apresentar a trajetória, as conquistas e os programas de treinamento de David Moreira, professor de Jiu-Jitsu, Wrestling, Luta Livre e Judô em Manaus.

Tecnologias

Tecnologia	Uso no projeto
React 19	Interface dividida em seções e elementos reutilizáveis, com estado local para idioma e menu mobile.
TypeScript 6	Tipagem do código React e verificação estática durante o build.
Vite 8	Servidor de desenvolvimento e empacotamento otimizado para publicação estática.
CSS	Estilos próprios, tokens visuais, layouts responsivos, animações e suporte a movimento reduzido.
lucide-react	Ícones vetoriais da interface.
Google Fonts	Tipografia Oswald para títulos e Inter para textos corridos.

O projeto não utiliza framework adicional de componentes, biblioteca de formulários, serviço de tradução ou CSS-in-JS. O formulário usa validação HTML nativa.

Desenho do sistema



Componentes e responsabilidades

- **Entrada:** `src/main.tsx` carrega os estilos e renderiza a aplicação React.
- **Interface e conteúdo:** `src/App.tsx` contém as seções da página, os textos em português e inglês, a navegação, o formulário e as ações de contato.
- **Estilo:** `src/index.css` define o tema escuro, a tipografia, os componentes visuais e os breakpoints para telas menores.

- **Imagens:** `public/images/` contém as fotos e os logos usados pela página. Os caminhos são servidos diretamente a partir da raiz do site.
- **Configuração:** `vite.config.ts`, `tsconfig.json` e os arquivos `tsconfig.*.json` configuram o servidor, o empacotamento e a compilação TypeScript.
- **Documento HTML:** `index.html` define idioma inicial, metadados, fontes e o ponto de entrada da aplicação.

Fluxos principais

Navegação: os links do cabeçalho e do rodapé apontam para IDs de seções na mesma página. Em telas pequenas, o botão do menu abre a navegação móvel; ao selecionar uma seção, o menu fecha.

Idioma: os textos estão organizados em `content` dentro de `src/App.tsx`. A escolha entre português e inglês atualiza o estado React, define o atributo `lang` do documento e é persistida em `localStorage`. Na primeira visita, o idioma padrão é português.

Contato: os campos de nome, telefone e mensagem são obrigatórios; o e-mail é opcional. Depois da validação do navegador, o site monta a mensagem, codifica os caracteres para URL e abre `https://wa.me/` com o número configurado em `src/App.tsx`. O site não envia dados para um servidor nem os armazena. Os links de contato também direcionam ao WhatsApp e ao Instagram.

Estrutura de pastas

```
Davidpage/
├── public/
│   └── images/
│       ├── david-black-gracie.jpg
│       ├── david-black-portrait.jpg
│       ├── david-white-gracie.jpg
│       ├── david-white-wrestling.jpg
│       ├── logo-bjj.jpeg
│       └── logo-wrestling.jpeg
├── src/
│   ├── App.tsx
│   ├── index.css
│   └── main.tsx
├── index.html
├── package.json
├── tsconfig.json
└── vite.config.ts
```

Desenvolvimento

Requisitos: Node.js compatível com Vite 8 e npm.

```
npm install
npm run dev
```

O servidor de desenvolvimento informa o endereço local no terminal.

Comandos disponíveis

Comando	Descrição
`npm run dev`	Inicia o servidor local de desenvolvimento.
`npm run build`	Executa as verificações TypeScript e gera a versão de produção em `dist/`.
`npm run preview`	Serve localmente a versão de produção já compilada.

Build e publicação

Execute `npm run build` e publique o conteúdo gerado em `dist/` em uma hospedagem de arquivos estáticos, como GitHub Pages, Netlify, Vercel ou Cloudflare Pages. A página não depende de servidor de aplicação ou banco de dados. Configure a hospedagem para servir `index.html` na rota raiz.

Responsividade e acessibilidade

- O layout se adapta a desktop e dispositivos móveis, com navegação móvel e galerias reorganizadas para telas estreitas.
- As seções têm IDs para navegação por âncoras e espaçamento para o cabeçalho fixo.
- Imagens de conteúdo possuem textos alternativos; imagens decorativas usam alternativas vazias.
- Os controles do menu e do idioma têm rótulos acessíveis.
- A animação contínua da faixa de credenciais respeita a preferência do sistema por movimento reduzido.

Limites atuais

- Não há backend, banco de dados, painel administrativo, analytics ou envio de e-mail.
- A abertura do WhatsApp depende de o usuário ter acesso ao serviço e confirmar o envio da mensagem.
- Os conteúdos e as traduções são mantidos no código de `src/App.tsx`; para alterar textos, imagens ou informações de contato, atualize esse arquivo e, para imagens, `public/images/`.
- O endereço e os links sociais são informações públicas da página. O formulário não persiste os dados preenchidos.