

## Código SgCliente

```
Public Class sgcliente
    Dim idcliente As Integer
    Dim nombre, apellido, razon_social, dni, telefono1, telefono2, mail,
    domicilio, localidad, provincia, pais, cuil_cuit As String
    Dim fecha_nacimiento As Date

    Public Property Bidcliente
        Get
            Return idcliente
        End Get
        Set(ByVal value)
            idcliente = value
        End Set
    End Property

    Public Property Bnombre
        Get
            Return nombre
        End Get
        Set(ByVal value)
            nombre = value
        End Set
    End Property

    Public Property Bapellido
        Get
            Return apellido
        End Get
        Set(ByVal value)
            apellido = value
        End Set
    End Property

    Public Property Brazon_social
        Get
            Return razon_social
        End Get
        Set(ByVal value)
            razon_social = value
        End Set
    End Property

    Public Property Bdni
        Get
            Return dni
        End Get
        Set(ByVal value)
            dni = value
        End Set
    End Property

    Public Property Bfecha_nacimiento
        Get
            Return fecha_nacimiento
        End Get
        Set(ByVal value)
            fecha_nacimiento = value
        End Set
    End Property
End Class
```

```
End Property
Public Property Btelefono1
    Get
        Return telefono1
    End Get
    Set(ByVal value)
        telefono1 = value
    End Set
End Property

Public Property Btelefono2
    Get
        Return telefono2
    End Get
    Set(ByVal value)
        telefono2 = value
    End Set
End Property

Public Property Bmail
    Get
        Return mail
    End Get
    Set(ByVal value)
        mail = value
    End Set
End Property

Public Property Bdomicilio
    Get
        Return domicilio
    End Get
    Set(ByVal value)
        domicilio = value
    End Set
End Property

Public Property Blocalidad
    Get
        Return localidad
    End Get
    Set(ByVal value)
        localidad = value
    End Set
End Property

Public Property Bprovincia
    Get
        Return provincia
    End Get
    Set(ByVal value)
        provincia = value
    End Set
End Property

Public Property Bpais
    Get
        Return pais
    End Get
    Set(ByVal value)
        pais = value
    End Set
```

```

End Property
Public Property Bcuil_cuit
    Get
        Return cuil_cuit
    End Get
    Set(ByVal value)
        cuil_cuit = value
    End Set
End Property

Public Sub New()

End Sub

Public Sub New(ByVal idcliente As Integer, ByVal nombre As String, ByVal
apellido As String, ByVal razon_social As String, ByVal dni As String, ByVal
fecha_de_nacimiento As String, ByVal telefono1 As String, ByVal telefono2 As
String, ByVal mail As String, ByVal domicilio As String, ByVal localidad As
String, ByVal provincia As String, ByVal pais As String, ByVal cuil_cuit As
String)
    Bidcliente = idcliente
    Bnombre = nombre
    Bapellido = apellido
    Brazon_social = razon_social
    Bdni = dni
    Bfecha_nacimiento = fecha_nacimiento
    Btelefono1 = telefono1
    Btelefono2 = telefono2
    Bmail = mail
    Bdomicilio = domicilio
    Blocalidad = localidad
    Bprovincia = provincia
    Bpais = pais
    Bcuil_cuit = cuil_cuit

End Sub

End Class

```