



Quiz - Estruturas Condicionais

Teste seus conhecimentos sobre os desafios de HTML + CSS + JS



12 questões



if/else | else if | switch



HTML + CSS + JS

1

No Desafio 1 (Verificador de Aprovação), qual condição é usada para aprovar um aluno?

Desafio 1

☐ media > 7☒ media >= 7☐ media == 7☐ media <= 7

2 No Desafio 1, qual comando é usado para exibir "✅ Aprovado" na tela?

Desafio 1

☐ document.write("✅ Aprovado")☐ console.log("✅ Aprovado")☒ resultado.textContent = "✅ Aprovado"☐ alert("✅ Aprovado")

3 No Desafio 1, o elemento HTML com id="resultado"

é capturado no JavaScript com document.getElementById("resultado") . Desafio 1

☒ Verdadeiro☐ ❌ Falso

4 No Desafio 1, qual classe CSS é aplicada quando o aluno é aprovado? Desafio 1

☐ .verde☒ .aprovado☐ .sucesso☐ .passou

5

No Desafio 2 (Classificador de Notas), qual estrutura é usada para verificar múltiplas condições?

Desafio 2

☐ if/else☒ if/else if/else☐ switch☐ for

6 No Desafio 2, qual é a classificação para uma nota igual a 8? Desafio 2

```
// Regras do Desafio 2
if (nota >= 9) → "Excelente"
else if (nota >= 7) → "Bom"
else if (nota >= 5) → "Regular"
else → "Insuficiente"
```

☐ Excelente☒ Bom☐ Regular☐ Insuficiente7 No Desafio 2, a classe CSS `.regular` é aplicada para notas entre 5 e 6.9.

Desafio 2

☒ Verdadeiro☐ Falso

8 No Desafio 2, o que faz o comando

`classDiv.className = "classificacao excelente" ?` Desafio 2☐ Altera o texto do elemento☒ Aplica a classe CSS ao elemento

☐ Cria um novo elemento

☐ Remove o elemento

9

No Desafio 3 (Verificador de Acesso), qual operador é usado para combinar as condições "idade >= 18" e "temCarteira == true"?

Desafio 3

☐ || (OR)

☒ && (AND)

☐ ! (NOT)

☐ + (adição)

10 No Desafio 3, se `idade = 16` e `temCarteira = true`, o resultado é "liberado".

Desafio 3

☐ ☒ Verdadeiro

☒ ☐ Falso

11

No Desafio 4 (Calculadora de IMC), qual é a fórmula correta para calcular o IMC?

Desafio 4

☐ $\text{imc} = \text{peso} + \text{altura}$

☒ $\text{imc} = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$

☐ $\text{imc} = \text{peso} * \text{altura}$

☐ $\text{imc} = \text{peso} - \text{altura}$

12 No Desafio 4, qual método é usado para exibir o IMC com 2 casas decimais?

Desafio 4

☒ `imc.toFixed(2)`

☐ Math.round(imc)☐ imc.toString()☐ parseFloat(imc)

Resultado do Quiz

11 / 12

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

A aprovação ocorre quando $media \geq 7$ (média maior ou igual a 7).

✓ Q2 - Correta

O comando `resultado.textContent = "✓ Aprovado"` altera o texto do elemento HTML.

✓ Q3 - Correta

O método `getElementById()` é usado para capturar o elemento HTML pelo seu ID.

✗ Q4 - Incorreta (resposta correta: B)

A classe `.aprovado` é aplicada para estilizar o resultado com fundo verde.

✓ Q5 - Correta

A estrutura `if/else if/else` é usada para verificar múltiplas condições em sequência.

✓ Q6 - Correta

Nota 8 se encaixa na condição $nota \geq 7$, portanto é classificada como "Bom".

✓ Q7 - Correta

A classe `.regular` é aplicada para notas entre 5 e 6.9 ($nota \geq 5$ e $nota < 7$).

✓ Q8 - Correta

`className` aplica uma classe CSS ao elemento, alterando sua aparência.

✓ Q9 - Correta

O operador `&&` (AND) exige que ambas as condições sejam verdadeiras.

✓ Q10 - Correta

Com $idade = 16$, a condição $idade \geq 18$ é falsa, então o acesso é bloqueado.

✓ Q11 - Correta

A fórmula do IMC é peso dividido pela altura ao quadrado.

✓ Q12 - Correta

O método `toFixed(2)` arredonda o número para 2 casas decimais.



Bom trabalho! Você acertou 11/12. Revise os tópicos que errou!

