Syslog格式说明
1.1 网页漏洞利用告警
1.1.1 字段说明
1.1.2 字典类型字段说明
1.1.3 范例
1.2 Webshell上传告警
1.2.1 字段说明
1.2.2 字典类型字段说明
1.2.3 范例
1.3 网络攻击告警
1.3.1 字段说明
1.3.2 字典类型字段说明
1.3.3 范例
1.4 威胁情报告警
1.4.1 字段说明
1.4.2 字典类型字段说明
1.4.3 范例
1.5 系统日志
1.5.1 字段说明
1.5.2 字典类型字段说明
1.5.3 范例
1.6 操作审计
1.6.1 字段说明
1.6.2 字典类型字段说明

syslog格式说明

1.1 网页漏洞利用告警

1.1.1 字段说明

字段名	字段含义
alert_type	告警类型
serialno	设备序列号
rule_id	规则ID
rule_name	规则名称
write_date	告警时间
vuln_type	漏洞类型
sip	源IP
sport	源端口
dip	目的IP
dport	目的端口
severity	威胁等级
host	主机地址
parameter	参数
uri	URI
filename	文件名
referer	referer
method	请求方法
vuln_desc	漏洞描述
public_date	公布时间
vuln_harm	漏洞危害
solution	解决方案
confidence	确信度
victim_type	受害主机类型
attack_flag	攻击标识
attacker	攻击者
victim	受攻击者
attack_result	攻击结果
kill_chain	攻击链
code_language	建站程序
public_date	漏洞发布时间
rule_version	规则版本
xff	X-Forwarded-For字段
vlan_id	VLAN字段
vxlan_id	VXLAN字段

1.1.2 字典类型字段说明

Severity威胁等级：

2：低危
4：中危
6：高危
8：危急

Attack_result 攻击结果：

0：企图
1：成功
2：失陷
3：失败

1.1.3 范例

```
webids_alert|!V3ee8315f|!268435612|!dedecms XSS|!1521017081|!跨站脚本攻击（XSS）|!192.168.42.41|!62594|!192.168.138.180|!80|!6|! aiweiyang.w164.mc-test.com|!adminDirHand="/></script><script>alert(1);</script>|!/include/dialog/config.php?adminDirHand="/></script><script>alert(1);</script>|!Y29uZmlnLnBocA==|! http://aiweiyang.w164.mc-test.com/include/dialog/config.php?adminDirHand="/></script><script>alert(1);</script>|!GET|!dedecmsXSS|!2014-02-26 00:00:00|!dedecmsXSS|!请升级至官方最新版本或下载最新补丁|!80|!server|!true|!192.168.42.41|!192.168.138.180|!1|!0x02020000|!PHP|!2014-02-26 00:00:00|!1|!4.6.7.8|!|!0
```

1.2 webshell上传告警

1.2.1 字段说明

字段名	字段含义
alert_type	告警类型
serialno	设备序列号
rule_id	规则ID
host	主机地址
uri	URI
file_md5	文件MD5
sip	源IP
sport	源端口
dip	目的IP
dport	目的端口
attack_type	攻击类型
write_date	告警时间
severity	威胁等级
attack_desc	攻击描述
attack_harm	攻击危害
confidence	确信度
file_dir	文件方向
victim_type	受害主机类型
attack_flag	攻击标识
attacker	攻击者
victim	受攻击者
attack_result	攻击结果
kill_chain	攻击链
rule_name	规则名称
vlan_id	VLAN字段
vxlan_id	VXLAN字段

1.2.2 字典类型字段说明

Severity威胁等级：

2：低危
5：中危
8：危急

Attack_result 攻击结果：

0：企图
1：成功
2：失陷
3：失败

1.2.3 范例

```
webshell_alert|!V3ee8315f|!10000|!10.16.66.68|!/dvwa/vulnerabilities/upload/|!34d83a44ea9f21d4d7d23fb66734e5ef|!10.18.219.28|!62776|!10.16.66.68|!80|!中国菜刀变形|!1521017081|!8|!攻击者企图上传一个后门文件。后门程序一般是指那些绕过安全性控制而获取对程序或系统访问权的程序。该后门文件通过调用PHP函数eval来直接执行黑客传入的数据（一般是一段代码），实现对服务器的操作和控制。|!服务器被植入后门程序后可能导致以下后果：1.整个网站或者服务器被黑客控制，变成傀儡主机;2.核心数据被窃取，造成用户信息泄露。|!80|!upload|!server|!true|!10.18.219.28|!10.16.66.68|!0|!0x02010000|!中国菜刀变形.A|!|!0
```

1.3 网络攻击告警

1.3.1 字段说明

字段名	字段含义
alert_type	告警类型
serialno	设备序列号
rule_id	规则ID
rule_name	规则名称
write_date	告警时间
vuln_type	漏洞类型
sip	源IP
sport	源端口
dip	目的IP
dport	目的端口
severity	威胁等级
info_id	公开漏洞编号
affected_system	受影响系统
protocol_id	协议ID
attack_method	攻击方法
appid	应用ID
detail_info	漏洞详情信息
bulletin	公告
confidence	确信度
victim_type	受害主机类型
attack_flag	攻击标识
attacker	攻击者
victim	受攻击者
cnnvd	CNNVD编号
attack_result	攻击结果
kill_chain	攻击链
rule_version	规则版本
vlan_id	VLAN字段
vxlan_id	VXLAN字段

1.3.2 字典类型字段说明

Severity威胁等级：

2：低危
4：中危
6：高危
8：危急

Appid应用ID：

1：finger
2：netop-remote-control
3：netbios-ss
4：smtp
5：ctd-dummy
6：yy-voice
7：h245
8：ipsec-esp-udp
9：freegate
10：stun
11：spotify
12：nfs
13：msn-http-gate
14：pptp
15：gtp
16：gtalk-voice
17：msn-video
18：msn-voice
19：ssl
20：msn
21：db2
22：yoics
23：imvu
24：asterisk-iax
25：mgcp
26：vmware
27：llmnr
28：netbios-dg
29：h225
30：mssql-mon
31：h248
32：nintendo-wfc
33：msn-file-transfer
34：buddybuddy
35：imap
36：t3
37：wins
38：fetion
39：snpp
40：ms-virtualserver
41：t_120
42：teredo
43：cvs
44：bittorrent
45：ftp-data
46：ftp
47：google-base
48：pcanywhere
49：radius
50：dhcp
51：tv4play
52：corba
53：sccp
54：maxdb
55：dccp
56：unistim
57：ipv6
58：yahoo-im
59：ezpeer
60：playstation-network
61：jabber
62：open-vpn
63：qq
64：telnet
65：rediffbol
66：cpq-wbem
67：xdmcp
68：gtalk-p2p
69：gds-db
70：pop3
71：rtmp
72：ldap
73：tcp
74：xbox-live
75：pgm
76：teamviewer
77：http
78：sctp
79：gnutella
80：mail_ru-agent
81：aim-file-transfer
82：igmp
83：oracle
84：bomgar
85：subspace
86：mms
87：pre-app
88：msrpc
89：icmp
90：modbus
91：ip-messenger
92：tales-runner
93：hp-data-protector
94：tcp
95：maplestory
96：generic
97：mssql-db
98：postgres
99：ipv6-icmp
100：net2phone
101：dnp3
102：ike
103：sip
104：nntp
105：gdbremote
106：irc
107：gnutella-internal
108：kerberos
109：simplify
110：ntp
111：rpc
112：viber
113：gtalk-file-transfer
114：google-talk
115：iccp
116：tivoli-storage-manager
117：ali-wangwang
118：xware-xtrm
119：socks
120：sybase
121：mongodb
122：vnc
123：netbios-ns
124：time
125：lwapp
126：informix
127：softros-messenger
128：nateon-internal
129：oracle-bi
130：dns
131：citrix-jedi
132：aol-proxy
133：bit-internal
134：rmcp
135：share-p2p
136：gotomypc
137：bit-predict
138：lpd
139：unknown
140：smb
141：showmypc
142：adnstream
143：snmp
144：mysql
145：cotp
146：ssh
147：tftp
148：icq
149：rtsp
150：panav
151：skype-probe
152：ameba-blog-posting
153：ameba-now-posting
154：facebook-posting
155：linkedin-posting
156：pastebin-posting
157：pinterest-posting
158：qik-posting
159：sharepoint-blog-posting
160：storify-posting
161：tumblr-posting
200：http_lite
201：file-parser
202：brass
203：smb-8-1
204：bacnet
205：damengdb

Attack_result 攻击结果：

0：企图
1：成功
2：失陷
3：失败

1.3.3 范例

```
ips_alert|!V3ee8315f|!23075|!数据库敏感操作执行成功|!1639382450|!其他|!13.192.242.56|!43234|!74.97.188.39|!3306|!8|!|!|!6|!远程|!144|!发现数据库有敏感操作，包括文件读写和创建自定义函数，以及执行系统命令等。其中：#015#012MySQL常见敏感操作函数或命令有dumpfile()、outfile()和create function；#015#012SQL Server 常见敏感操作函数或命令有xp_cmdshell、xp_regwrite、xp_create_subdir、backup database、exec xp_fixeddrives、xp_dir、xp_dirtree、xp_makecab；#015#012Oracle 常见敏感操作函数或命令有dbms_snap_internal.DELETE_REFRESH_OPERATIONS、dbms_output.put_line(SYS.OLAPIMPL_T.ODCITABLESTART等。|!建议阻断该连接，排查是否数据库存在弱口令，或者存在其他漏洞或后门。|!80|!server|!true|!13.192.242.56|!74.97.188.39|!|!1|!0x02050100|!1.0|!|!0
```

1.4 威胁情报告警

1.4.1 字段说明

字段名	字段含义
alert_type	告警类型
serialno	设备序列号
rule_id	情报ID
host	主机地址
uri	URI
file_md5	传输文件MD5
sip	源IP
sport	源端口
dip	目的IP
dport	目的端口
write_date	告警时间
severity	威胁等级
confidence	确信度
file_dir	文件方向
attacker	攻击者
victim	受攻击者
attack_type	威胁类型
attack_name	威胁名称
IOC	威胁情报
IOC_type	威胁情报类型
proto	应用层协议
tproto	传输层协议
dns_type	DNS请求响应类型
dnsarecord	DNS A记录
file_name	传输文件名
malicious_family	恶意家族
campaign	攻击事件/团伙
targeted	定向攻击
platform	影响平台
ioc_source	情报来源
vlan_id	VLAN字段
vxlan_id	VXLAN字段

1.4.2 字典类型字段说明

Severity威胁等级：

3：低危
5：中危
7：高危
9：危急

Ioc_source 情报来源：

0：云端下发
1：自定义

1.4.3 范例

```
ioc_alert|!V3ee8315f|!5782621921543776263|!natco1.no-ip.net|!|!|!192.168.45.129|!65272|!192.168.45.2|!53|!1521034302000|!7|!high|!0|!58.158.177.102|!192.168.45.129|!远控木马|!Gaza Cybergang APT组织活动事件|!natco1.no-ip.net|!host|!dns|!udp|!1|!58.158.177.102|!|!Delf|!Gaza Cybergang|!0|!Windows|!0|!|!0
```

1.5 系统日志

1.5.1 字段说明

字段名	字段含义
updatetime	更新时间
level	日志级别
serialno	设备序列号
sub_type	日志子类型
note	日志详情
type	日志类型
log_type	日志父类型

1.5.2 字典类型字段说明

Sub_type日志子类型：

0：运行日志
1：升级日志

Type日志类型：

2：CPU过高
3：内存过高
4：硬盘故障
5：证书过期
11：磁盘占用
14：异常日志

Level日志级别：

3：错误
4：警告
5：通知

1.5.3 范例

```
updatetime:2022-12-29 15:44:28.224151|!level:3|!serialno:214585853|!sub_type:0|!note:【syslog服务器-1.1.1.1:514】连接断开|!type:14|!log_type:系统日志
```

1.6 操作审计

1.6.1 字段说明

字段名	字段含义
username	操作者
serialno	设备序列号
submod	二级模块
detail	日志详情
updatetime	更新时间
ip	设备IP
sub2	三级模块
log_type	日志父类型
module	一级模块
sub_type	日志子类型

1.6.2 字典类型字段说明

Sub_type日志子类型：

0：新增
1：删除
2：编辑
3：查看

1.6.3 范例

```
username:admin|!serialno:214585853|!submod:安全性配置|!detail:message：获取敏感密码成功|!updatetime:2022-12-29 15:44:14.861246|!ip:10.91.130.33|!sub2:敏感操作密码|!log_type:操作审计|!module:系统管理|!sub_type:3
```