产品立项

好的，我把我们前面所有讨论**系统化整理成一份产品经理级方案**。
不会过细（不写PRD级别），但会保证**逻辑完整、方向清晰、可直接指导开发**。

一、产品概述

产品名称（暂定）

TasteMap / PureMap（个人品味地图）

产品定位

> **一个极简的个人地点收藏地图工具**

区别于传统地图（如 高德地图 / Google Maps）：

维度	传统地图	你的产品
核心	导航 / 搜索	收藏 / 记录
信息	商业信息丰富	极简个人信息
数据来源	平台	用户
使用目标	找地方	记住喜欢的地方

一句话定义

> **把你喜欢的地方，钉在地图上。**

二、核心用户与使用动机

用户画像

- 经常旅行 / 出差
- 喜欢探索餐厅 / 咖啡 / 景点

- 有“收藏但用不上”的痛点

核心需求

当前痛点：

```
代码块
1    收藏分散（小红书 / 地图 / 截图）
2    找不到
3    无法沉淀
```

用户真正想要的是：

```
代码块
1    一个属于自己的地图
```

三、核心使用场景（已确定优先级）

场景1（核心，高频）

旅行中：发现 → 收藏

```
代码块
1    来到一个地方
2        ↓
3    觉得不错
4        ↓
5    快速收藏
```

特点：

- 高频
- 强即时性
- 要求极快操作

场景2（次要，低频）

旅行前：种草 → 拔草 → 收藏

```
做攻略
  ↓
收藏候选
  ↓
体验后筛选
```

策略：

✅ 支持

❌ 不作为核心设计

四、产品核心原则（非常关键）

原则1：极简

只保留：

```
地点
标签
备注
图片
```

去掉：

```
评分
评论
推荐
广告
团购
```

原则2：收藏优先

地图只展示：

```
你的收藏
```

原则3：快速操作

目标：

> **3秒完成收藏**

原则4：只记录好的体验

产品不鼓励：

```
差评
吐槽
```

逻辑：

```
喜欢 → 收藏
不喜欢 → 删除 / 不记录
```

五、核心功能结构

```
地图（首页）
  ├ 添加地点（核心入口）
  ├ 收藏点展示
  ├ 筛选
  └ 附近收藏
```

```
6
7   搜索（辅助）
8   收藏（列表）
9   设置
```

六、核心功能设计

1️⃣ 首页（地图）

默认页面：

```
代码块
1   地图 + 收藏点
```

展示：

```
代码块
1   📍你的收藏
```

2️⃣ 核心入口：「＋ 添加地点」

唯一主入口：

```
代码块
1   底部居中：＋
```

七、关键交互设计（本产品灵魂）

1 点击「＋」（主流程）

触发：

> **附近地点列表**

```
附近地点
------------------
火锅店    120m
咖啡馆     80m
酒店      200m
```

来源：

- 地图POI（如高德）

操作：

```
选择 → 收藏
```

---

2 长按「＋」（高级流程）

触发：

> **自定义地点模式**

界面：

```
📍固定
地图可移动
```

操作：

```
拖动地图 → 对准位置 → 确认
```

解决问题：

- 无名地点
- 定位不准

八、地点模型设计

地点类型

```
代码块
1  POI地点（地图提供）
2  自定义地点（用户创建）
```

字段：

```
代码块
1  type = poi / custom
```

数据结构（产品层）

Place（地点）

```
代码块
1  name
2  latitude
3  longitude
4  city
5  type
```

Collection（收藏）

```
代码块
1  place_id
2  tag
3  note
4  images
5  created_time
6  visited
```

九、标签系统

标签分层：

一级标签（类型）

代码块

```
美食
咖啡
酒店
景点
酒吧
```

二级标签（体验）

代码块

```
值得二刷
氛围好
性价比高
```

标签作用

代码块

```
筛选地图
组织收藏
形成个人品味
```

十、地图体验设计

1 收藏点视觉

```
代码块
1  🍜 美食
2  ☕ 咖啡
3  🏨 酒店
4  📷 景点
5  📍 自定义
```

---

2 地图筛选

顶部：

```
代码块
1  全部 / 美食 / 咖啡 / 酒店
```

---

3 地图聚合

缩小时：

```
代码块
1  📍15
```

防止混乱。

十一、收藏流程

标准流程

```
代码块
1  点击 +
2      ↓
3  附近地点
4      ↓
5  选择
6      ↓
7  填写标签/备注/图片
8      ↓
```

```
保存
```

自定义流程

代码块

```
长按 +
    ↓
移动地图
    ↓
确认位置
    ↓
填写信息
    ↓
保存
```

十二、辅助功能（增强体验）

1 城市视图

代码块

```
东京（15）
上海（20）
重庆（8）
```

---

2 附近收藏

打开地图：

代码块

```
显示你收藏的附近地点
```

---

3 打卡状态

```
待打卡 / 已打卡
```

---

4 地图统计

类似 Polarsteps：

```
收藏数
城市数
国家数
```

---

5 收藏热力

```
城市密度可视化
```

十三、技术方案（简版）

地图

推荐：

- OpenStreetMap
  - Mapbox

数据

```
```

```
本地 SQLite
```

图片

代码块

```
本地存储
```

离线策略

代码块

```
地图缓存
本地数据
```

开发建议

推荐：

- Flutter

原因：

代码块

```
开发快
跨平台
适合个人项目
```

十四、产品边界（非常重要）

当前阶段明确不做：

代码块

```
账号系统
```

```
2  云同步
3  社交
4  分享
5  推荐算法
```

十五、产品差异总结

你的产品核心差异：

> **从“找地方”变成“记住地方”**

十六、最终产品气质

这个产品应该是：

代码块

```
1  干净
2  安静
3  私人
4  无干扰
```

像：

Day One

或

Obsidian

但它是：

> **地图版的个人记忆系统**

十七、总结一句话

你的产品本质不是地图工具，而是：

> **一个用地理位置组织的个人记忆库。**

如果你下一步想推进，我建议你做这三件事（优先级极高）：

1️⃣ 画一版**低保真UI草图（10分钟就够）**
2️⃣ 先实现「＋按钮完整流程」作为MVP
3️⃣ 只做一个城市测试使用一周

我也可以帮你把**第一版UI草图直接画出来（文字版结构图）**，会非常接近真实产品。