

# DOCUMENTATION TECHNIQUE

## Installation et Configuration de Zabbix 7.0

Sur Debian 12 (Bookworm) — Container LXC Proxmox

**BTS SIO SISR — CÉZAR Benjamin**

Mars 2026

### 1. Introduction

Zabbix est une solution de supervision open source de niveau entreprise permettant de monitorer la disponibilité et les performances des équipements réseau, serveurs et services. Cette documentation décrit l'installation de Zabbix 7.0 LTS sur un container LXC Debian 12 hébergé sur Proxmox.

Zabbix 7.0 LTS est supporté jusqu'en juin 2029.

### 2. Prérequis

#### 2.1 Environnement

| Composant   | Valeur                           |
|-------------|----------------------------------|
| Hyperviseur | Proxmox VE 9.0.3                 |
| Type de VM  | Container LXC                    |
| Template    | debian-12-standard_12.12-1_amd64 |
| Adresse IP  | 172.20.1.20 / 24                 |
| Passerelle  | 172.20.1.1                       |
| VLAN        | VLAN 10 — Administration         |

#### 2.2 Ressources allouées au container

| Ressource | Valeur   |
|-----------|----------|
| CPU       | 2 vCores |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| RAM    | 2048 Mo           |
| Swap   | 512 Mo            |
| Disque | 20 Go (local-lvm) |

---

## 3. Création du Container LXC

### 3.1 Téléchargement du template Debian 12

Depuis le shell Proxmox, mettre à jour la liste des templates disponibles :

```
pveam update
```

Télécharger le template Debian 12 :

```
pveam download local debian-12-standard_12.12-1_amd64.tar.zst
```

### 3.2 Paramètres de création

Créer le container via l'interface Proxmox (bouton Create CT) avec les paramètres suivants :

- CT ID : 102, Hostname : zabbix
- Template : debian-12-standard\_12.12-1\_amd64
- Disque : 20 Go sur local-lvm
- CPU : 2 cores, RAM : 2048 Mo, Swap : 512 Mo
- Réseau : Bridge vmbr0, IP 172.20.1.20/24, Passerelle 172.20.1.1
- DNS : 172.20.1.14 (Windows Server AD/DNS)

---

## 4. Installation de Zabbix

### 4.1 Mise à jour du système

Se connecter au container (login : root) et mettre à jour :

```
apt update && apt upgrade -y
```

### 4.2 Ajout du dépôt Zabbix 7.0

Télécharger et installer le paquet de configuration du dépôt officiel Zabbix :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb
apt update
```

### 4.3 Installation des composants

Installer Zabbix Server, Frontend PHP, Agent et MariaDB :

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent mariadb-server -y
```

## 5. Configuration de la Base de Données

### 5.1 Création de la base

Démarrer MariaDB et créer la base de données Zabbix :

```
systemctl start mariadb  
mysql -u root
```

Dans le prompt MariaDB, exécuter les commandes suivantes :

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;  
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasse';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

### 5.2 Import du schéma

Importer le schéma initial de la base de données Zabbix :

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --  
default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

### 5.3 Configuration du fichier zabbix\_server.conf

Éditer le fichier de configuration pour renseigner les informations de la base de données :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Modifier les paramètres suivants :

```
DBHost=localhost  
DBName=zabbix  
DBUser=zabbix  
DBPassword=MotDePasse
```

---

## 6. Localisation en Français

Par défaut, Zabbix ne propose que l'anglais. Pour activer le français, installer les locales et le module PHP intl :

```
apt install locales php-intl -y  
dpkg-reconfigure locales
```

Dans le menu interactif, sélectionner fr\_FR.UTF-8 avec Espace puis valider avec Entrée.

Redémarrer les services :

```
systemctl restart apache2 zabbix-server
```

Dans l'interface web, accéder au profil utilisateur et sélectionner French (fr\_FR) dans le champ Language.

---

## 7. Démarrage des Services

Démarrer et activer tous les services au démarrage :

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Vérifier l'état des services :

```
systemctl status zabbix-server
```

---

## 8. Accès à l'Interface Web

### 8.1 Première connexion

Ouvrir un navigateur et accéder à l'URL suivante :

```
http://172.20.1.20/zabbix
```

Identifiants par défaut :

- Utilisateur : Admin (avec A majuscule)
- Mot de passe : zabbix

### 8.2 Configuration initiale

L'assistant de configuration demande les informations suivantes :

- Type de base de données : MySQL
- Hôte base de données : localhost
- Port : 0 (port par défaut)
- Nom de la base de données : zabbix
- Utilisateur : zabbix
- Mot de passe : (mot de passe défini lors de la création)

Changer le mot de passe administrateur immédiatement après la première connexion via Profil > Changer le mot de passe.

---

## 9. Conclusion

Zabbix 7.0 est désormais installé et opérationnel sur le container LXC Debian 12. L'interface web est accessible depuis les postes du VLAN 10 (Administration).

Prochaines étapes recommandées :

- Ajouter les hôtes à superviser (Windows Server, switches Cisco, Proxmox)
- Configurer les templates de supervision adaptés à chaque équipement
- Mettre en place les alertes et notifications par email
- Activer la supervision SNMP pour les équipements réseau Cisco