Relación 5 de CSS Lenguajes de Marcas

EJERCICIO 1

LISTAS: Usando hojas de estilo realiza la siguiente lista desordenada y ordenada:

Ejemplo de lista desordenada:

- Cafe
- o Te
- o Coca Cola
- Cafe
- Te
- Coca Cola

Ejemplo de lista ordenada:

- I. Cafe
- II. Te
- III. Coca Cola
 - a. Cafe
 - b. Te
 - c. Coca Cola

EJERCICIO 2

Dado el siguiente código observa el resultado que se visualiza en tu navegador:

```
<!doctype html>
<html lang="es">
      <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <title>Document</title>
            <style>
                  li{
                        display:inline;
            </style>
      </head>
<body>
      Azúcar
            <li>Sal</li>
            Alubias
            Refresco
     </body>
</html>
```

EJERCICIO 3

¿Qué puede ocurrir si tengo un estilo de lista donde se aplica estas propiedades?

```
ul.demo {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

EJERCICIO 4

Realiza la siguiente página web que incorpora esta lista que a su vez los elementos son enlaces.

Lista por defecto:



Cuando me posiciono sobre algún elemento con el ratón, me ha de cambiar el aspecto de los elementos de la lista con el siguiente formato:



EJERCICIO 5

Muestra los siguientes bordes en un párrafo. La información de como hacerlo te lo muestra el mismo párrafo en cada uno de los casos:

Propiedad de Borde de Estilo Esta propiedad específica que clase de borde mostrar: Borde punteado. Borde rallado. Borde solido. Borde doble. Borde con muesca o ranura o hundido. Borde resaltado. Borde resaltado.

Borde mixto.

EJERCICIO 6

Borde hacia afuera.

Sin borde.

Borde oculto.

Propiedad de borde Radius

Esta propiedad es usada para añadir bordes redondeados a un elemento.

Borde Normal

Borde Redondeado

Borde más redondeado

El borde más redondeado de todos