

Инструкция оператора BIMv2

1. Подготовка и загрузка файла

1. Запустите BIMv2.
2. Нажмите **Загрузить** и выберите файл из сетевой папки.
3. Доступ к сетевой папке: - либо через рабочий стол; - либо через боковую панель Проводника (если системный администратор настроил доступ).
4. Нажмите кнопки проверки в Этапе 1 (**Сверить**, **3. Проверка**).

Важно: - После загрузки исходный файл переносится в папку **Работа с кодами**. - Файл, который уже перенесен в **Работа с кодами**, должен оставаться там даже если проверка показывает, что файл уже печатался или содержит дубликаты.

2. Формирование NewTest.txt и проверка для LabelStar/Bartender

1. После переноса файла в **Работа с кодами** формируется новый файл **NewTest.txt** для LabelStar или Bartender.
2. Выделите поле проверки кода в BIMv2.
3. Откройте LabelStar или Bartender.
4. Обновите базу данных.
5. Проверка первого кода: - LabelStar: отсканируйте первый код с монитора; - Bartender: распечатайте первый код, отсканируйте его и вставьте в поле.
6. Нажмите **Проверка базы данных**.
7. После успешной проверки становится доступна кнопка **Начать печать**.

3. Важное правило до старта печати

После нажатия **Начать печать** камера уже активна и идет сканирование.

Поэтому печать тестовых 20 кодов нужно выполнить ДО нажатия **Начать печать**.

3.1 Обязательные правила паузы и действий перед камерой

1. Ставить принтер на паузу нужно исключительно кнопками в программе BIMv2.
2. Любые манипуляции перед камерой разрешены только при одновременном выполнении двух условий: - принтер поставлен на паузу; - голова принтера поднята.
3. Если принтер сам перешел в паузу (без нажатия кнопки в BIMv2), в программе все равно обязательно нажмите кнопку **Пауза**. Это нужно, чтобы: - отключить обработку кодов с камеры; - синхронизировать состояние принтера и программы.

4. Запуск печати

4.1 LabelStar

1. Нажмите **Начать печать**.
2. Нажмите **Пауза**, чтобы LabelStar успел загрузить минимум 100 кодов.
3. Нажмите **Снять с паузы**.
4. Запустите печать.

4.2 Bartender

1. Нажмите **Начать печать**.
2. Сразу запускайте печать в Bartender (без дополнительной паузы на загрузку 100 этикеток).

5. Действия при браке/плохих кодах во время печати

1. Остановите принтер кнопкой **Пауза** в приложении BIMv2.
2. Откройте голову принтера.
3. Откроется форма **Статус принтера**.
4. Выделите большое текстовое поле формы.
5. Отсканируйте 4 последних удачных кода.
6. Нажмите **Сформировать новый файл**.

Важно: - Кнопка **Сформировать новый файл** выполняет большой набор операций и может требовать несколько нажатий

(с подтверждениями). - При печати через LabelStar может появиться сообщение от LabelStar Office (Дизайнер этикеток): «Во время печати этикетки возникла ошибка. Сервис RPC недоступен». - В этом случае оператор просто нажимает ОК. - Причина сообщения ожидаемая: в этот момент BIMv2 выполняет сброс задания печати, что и должно происходить по сценарию восстановления.

После этого: - выполняется сброс печати и сброс принтера; - очередь в принтере отсутствует, в этот момент можно подготовить принтер к работе; - если перед хорошими кодами были плохие, удалите (обрежьте) плохой участок и склейте ленту.

6. Восстановление после сброса

1. После сбросов идет восстановление соединения с принтером (обычно 30-60 секунд).
2. Форма Статус принтера закрывается только когда статус принтера станет Готов.
3. После этого становится доступна кнопка Продолжить работу.

Важно: - Правило нескольких нажатий также относится к кнопке Продолжить работу, так как это длительная функциональная операция.

7. Продолжение печати после формы статуса

После закрытия формы:

1. Вернитесь в LabelStar или Bartender.
2. Обновите базу данных.
3. Продолжите печать по правилам: - LabelStar: Пауза -> загрузить 100 этикеток -> Снять с паузы -> печать; - Bartender: обычный запуск печати без дополнительных пауз.

Результат после восстановления: - в файле печати пойдут коды, которые идут после 4 отсканированных кодов; - в базе камеры будет такая же логика очистки; - область статистики в BIMv2 может не совпадать с текущим заданием, это нормально в сценариях, где уже напечатанные коды были вырезаны.

Это же правило действий применимо при: - ошибке во время печати; - замене риббона; - замене бумаги.

8. Завершение печати

1. По окончании задания нажмите Завершить печать.
2. BIMv2 проверяет базу камеры на дубликаты.
3. Исходный файл перемещается: - в Архив, если дубликатов нет; - в Дубликаты, если дубликаты обнаружены.
4. По завершении создается файл статистики в папке Статистика.
5. При нажатии Завершить печать дополнительно создается TXT-файл с кодами, считанными камерой, в папке, заданной в FolderSettings.CameraStatisticsOutput (например, Статистика Камеры).