RIP (Routing Information Protocol)

- Problemas típicos de vector distancia (convergencia lenta, cuenta a infinito)
- Métrica basada solo en número de saltos. Máximo 15
- La información se intercambia cada 30 segundos. Los routers tienden a sincronizarse. La red puede bloquearse mientras ocurre el intercambio.
- RIPv2 soporta classless y subredes. RIPng soporta IPv6
- Muchas implementaciones no permiten balanceo de tráfico
- Solo útil en redes pequeñas (5-10 routers), o en hosts. Bastante habitual en UNIX (nació con el BSD)

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) y EIGRP (Enhanced IGRP)

- Protocolos propietarios de Cisco
- Resuelven muchos de los problemas de RIP
  - Posibilidad de métrica sofisticada (ancho de banda, retardo, carga de los enlaces, fiabilidad)
  - Posibilidad balanceo de tráfico (incluso rutas con diferente costo)
- Incluyen soporte multiprotocolo
- IGRP intercambia vectores cada 90 segundos
- Mejoras de EIGRP sobre IGRP
  - Soporta subredes
  - Solo transmite mensajes cuando hay cambios en la topología
  - Incorpora mecanismos sofisticados para evitar el problema de la cuenta a infinito