WiGig (802.11ad)

- Estándar aprobado en 2012 que permite velocidades de hasta 7 Gb/s
- Utiliza la banda ISM de 60 GHz (57 a 66 GHz en Europa)
- 4 canales no solapados de 2,16 GHz
- Pensado para un alcance de 10m, no atraviesa paredes. En distancias mayores revertirá a 5GHz (802.11ac)
- Pensado para comunicaciones de alta velocidad con fines de entretenimiento (transmisión de flujos TV 4K). Primeros routers en enero de 2016

Router 802.11ad TP-Link Talon AD7200



802.11a/b/g/n/ac/ad
800 Mb/s en 2,4 GHz
1.733 Mb/s en 5 Ghz
4.600 Mb/s en 60 GHz
8 antenas exteriores

White-Fi (802.11af)

- Estándar aprobado en 2014 que aprovecha el 'espacio en blanco' (parte no utilizada) de la banda de TV comercial de UHF (de 490 a 790 MHz en Europa)
- Los equipos conocen su posición por GPS. Antes de transmitir consultan por Internet una base de datos de geolocalización con la información de canales disponibles en esa zona en ese momento. La respuesta indica los canales disponibles y la potencia permitida.
- La consulta tiene que renovarse cada 2 horas o cada vez que la estación se mueve 50m. Si se reciben órdenes de abandonar el canal el equipo ha de obedecer en 5 seg.

White-Fi (802.11af)

- Canales de 8 MHz (en Europa).
- Se pueden agrupar hasta 4 canales, y utilizar MIMO con hasta 4 streams. Funcionamiento muy parecido a 802.11ac
- Caudales de hasta 570 Mb/s
- La menor frecuencia de radio permite un mayor alcance y mas capacidad de atravesar obstáculos.
- El objetivo es conseguir un alcance de 1 Km
- El IEEE 802.22 está desarrollando una WRAN (Wireless Regional Area Network) que pretende utilizar las mismas frecuencias, pero con alcances de hasta 100 Km

Alcance de las diferentes versiones de 802.11

