

Tarea 2

Profesores

- Ricardo Salas Letelier (ricardo.salas@usm.cl)
- Wladimir Ormazabal (wladimir.ormazabal@usm.cl)

Ayudantes

- Matías Gómez (mgomez@usm.cl)

Fecha de entrega: 25 de septiembre del 2026

1. Reglas

La presente tarea debe hacerse de forma **individual**. No se permiten de ninguna manera trabajos en grupo.

Debe usarse el lenguaje de programación C++. Al evaluarla, la tarea será compilada usando el compilador `g++`, con la línea de comando `g++ archivo.cpp -o output -Wall`. Alternativamente, se aceptan variantes como MinGW.

Todas las estructuras de datos solicitadas deben ser implementadas completamente por cada estudiante. **No se permite usar la biblioteca `stl`**, así como ninguno de los `containers` y algoritmos definidos en ella. Está permitido usar bibliotecas estándar como `math.h`, `string`, `fstream`, `iostream`.

2. Objetivos

Entender y familiarizarse con la implementación y uso de estructuras de datos de tipo listas y árboles. Además, se fomentará el uso de buenas prácticas y el orden en la programación.

3. Problemas a Resolver

Entregue un archivo `.cpp` con una función `main` adecuada que permita probar su programa.

3.1. Análisis de partículas mediante estructuras dinámicas

En un experimento de física de partículas se registran distintos eventos en un detector. Dada la cantidad de información generada, se desea almacenar y consultar estos datos utilizando un Árbol Binario de Búsqueda (ABB) para almacenar registros y una lista enlazada para las partículas que cumplan ciertas condiciones.

Cada partícula estará caracterizada por:

- **ID:** identificador único (`string`).
- **Energía:** (`float`).
- **Masa:** (`float`).

El ABB deberá estar ordenado de acuerdo con la energía de las partículas (se garantiza que no habrá dos partículas con la misma energía).

Formato de entrada

Se entregará un archivo `Particulas.txt`. La primera línea contendrá un entero N (cantidad de partículas). A continuación, se tendrán N líneas con la información en el formato: ID ENERGIA MASA. Su programa deberá ser capaz de abrir este archivo y leer los datos para poblar las estructuras.

Formato Particula.txt

```
1 8
2 P001 12.5 0.511
3 P002 7.8 1.20
4 P003 18.4 2.35
5 P004 4.2 0.105
6 P005 15.7 0.938
7 P006 22.1 4.18
8 P007 9.6 0.139
9 P008 13.3 0.494
```

3.2. Construcción del Árbol Binario de Búsqueda

Los registros deberán almacenarse en un ABB, utilizando la energía como criterio de orden. Implemente:

```
1 void insertar(string id, float energia, float masa);
```

- **Entrada:** El ID de la partícula, su energía y su masa (leídos del archivo txt).
- **Resultado:** Modifica la estructura interna del árbol añadiendo un nuevo nodo.

Además, se deberá implementar un recorrido del árbol que permita visualizar la información almacenada en él. Implemente la función:

```
1 void preOrden();
```

- **Resultado:** Imprime en consola un recorrido en **pre-orden** (raíz, izquierda, derecha) con la información completa de cada nodo, respetando el formato del archivo original.

Ejemplo de salida esperada:

```
1 P001 12.5 0.511
2 P002 7.8 1.2
3 ...
```

3.3. Selección y construcción de la lista enlazada

Para motivos del experimento, el usuario deberá definir dinámicamente un valor U (umbral de energía). Se recorrerá el ABB seleccionando partículas con energía $\geq U$, incorporándolas a una lista enlazada con nodos independientes. Implemente:

```
1 void insertarAlFinal(string id, float energia, float masa);
```

- **Entrada:** El ID, energía y masa de la partícula extraída del árbol.
- **Resultado:** Crea un nuevo nodo independiente y lo enlaza al final de la lista.

Una vez construida la lista, se deberá recorrer de manera secuencial e imprimir su contenido desde el inicio hasta el final. Implemente la función:

```
1 void imprimirLista();
```

- **Resultado:** Imprime en consola **únicamente el ID** de las partículas separadas por flechas.

Ejemplo de salida esperada:

```
1 P006 -> P003 -> P005 -> NULL
```

3.4. Eliminación de partículas de la lista

Permita eliminar una partícula por ID (por ejemplo, para descartar lecturas ruidosas). Implemente:

```
1 void eliminar(string idEliminar);
```

- **Entrada:** El identificador único de la partícula a descartar (ej. "P001").
- **Resultado:** Modifica la estructura de la lista liberando la memoria del nodo. Debe considerar los casos: inicio, medio, final, lista vacía y elemento no encontrado.

3.5. Inversión Magnética de Partículas

Durante el análisis de las partículas seleccionadas en la lista, el detector fue expuesto accidentalmente a un campo magnético inverso severo[cite: 3]. Como consecuencia, el orden cronológico de las partículas en la lista enlazada quedó exactamente opuesto[cite: 3]. Implemente la función:

```
1 void InvertirLista();
```

- **Resultado:** Reasigna los punteros internos de los nodos para que el orden de la lista se invierta físicamente.

Ejemplo de funcionamiento: Si la lista original era:

```
1 P006 -> P003 -> P005 -> NULL
```

Después de llamar a esta función, una llamada a `imprimirLista()` deberá mostrar:

```
1 P005 -> P003 -> P006 -> NULL
```

4. Entrega de la Tarea

Entregar archivo comprimido a aula.usm a más tardar el 25 de septiembre de 2026 a las 23:59:00.

5. Restricciones y consideraciones

Por cada día de atraso se descontarán 10 puntos en la nota. Las tareas que no compilen serán calificadas con nota 0. Por cada Warning, -5 puntos. Si se detecta COPIA la nota automáticamente será 0.