

JL708N_SDK_V_3.0.0patch01 测试报告			
参考数据			
项目要求		参数要求	备注说明
序号	1.产品概述:		
1	芯片型号	JL7083G	
2	芯片平台	JL708N	
3	BT音频	支持	
序号	2.蓝牙特性:		
1	蓝牙版本	5.4	
2	蓝牙频段	2402-2480MHz	
3	支持协议	A2DP/AVRCP	
4	音频编码方式	SBC AAC	
序号	3.RF射频特性:		
1	BR Transmit Power (传导@DH5,2441MHz)	8 dBm	Typ
2	BR Sensitivity (传导@DH5,2441MHz)	-98 dBm	Typ
3	EDR Rel_Power (传导@2DH5,2441MHz)	-3 dB	Typ
4	EDR Sensitivity (传导@2DH5,2441MHz)	-98.5 dBm	Typ
序号	4.音频特性-BT蓝牙电信号指标（无EQ，SBC，32Ω负载测试）：		
1	RMS Level	750 mVrms	1KHz_0dB with butterworth(20Hz- 20KHz) with A-Weighted Filter
2	SNR	119 dB	
3	Dynamic Range	109 dB	
4	THD+N at Ratio	-87 dB	
5	Noise SBC mode	1 uVrms	

实测数据			
测试项目		实测数据	备注说明
序号	1.RF射频特性:		
1	BR Transmit Power (传导@DH5,2441MHz)	7.3 dBm	Typ
2	BR Sensitivity (传导@DH5,2441MHz)	-97 dBm	Typ
3	EDR Rel_Power (传导@2DH5,2441MHz)	-2.7 dB	Typ
4	EDR Sensitivity (传导@2DH5,2441MHz)	-97 dBm	Typ
序号	2.功耗续航特性: (DCDC, 无EQ, SBC, 16Ω, HPVDD:1.2V, BTVDD:1.2V) :		
1	关机电流	1.79 uA	供电:3.7V; 峰峰值:1.0V(@0dB 1KHz); 播放音源: 加州旅馆; 测试手机: iPhone 13;
2	开机后待机电流 (无连接)	1.7 mA	
3	开机后待机电流 (蓝牙连接)	0.6 mA	
4	播放音乐	5.4 mA	
5	通话	6.8 mA	
序号	35.音频特性-BT蓝牙电信号指标 (DCDC, 无EQ, SBC, 16Ω, HPVDD:1.8V, BTVDD:1.2V) :		
1	RMS Level	720 mVrms	1KHz_0dB with butterworth(20Hz- 20KHz) with A-Weighted Filter
2	SNR	105 dB	
3	Dynamic Range	105 dB	
4	THD+N at Ratio	-61 dB	
5	Noise	3.0 uVrms	