

Prototype 1.5.0_pre0



Prototype
Version
ScriptFragment
emptyFunction()
K()

Object
inspect()
extend()

Function
bind()
bindAsEventListener()

Try
these()

Class
create()

Number
toColorPart()
succ()
times()

Abstract.TimedObserver
initialize()
registerCallback()
onTimerEvent()

Abstract.EventObserver
initialize()
registerCallback()
onElementEvent()
registerFormCallbacks()

String
sub()
scan()
truncate()
strip()
gsub()
times()
stripScripts()
extractScripts()
evalScripts()
escapeHTML()
unescapeHTML()
toQueryParams()
toArray()
camelize()
inspect()
parseQuery = toQueryParams()

\$R()
Creates an ObjectRange

ObjectRange
each()
initialize()
include()
merge()
toQueryString()

PeriodicalExecuter
initialize()
registerCallback()
onTimerEvent()

Selector
initialize()
parseExpression()
buildMatchExpression()
compileMatcher()
findElements()
toString()

Template
Pattern()
initialize()
evaluate()

prepareReplacement()

Enumerable
each()
all()
any()
collect()
detect()
findAll()
grep()
include()
inject()
invoke()
max()
min()
partition()
pluck()
reject()
sortBy()
toArray()
inspect()
zip()
map = collect()
find = detect()
select = findAll()
member = include()
entries = toArray()

Toggle
display()

\$()
getElementById

\$A()
Creates an Enumerable/Array

Array
from()
_reverse()
_each()
clear()
first()
last()
compact()
flatten()
without()
indexOf()
reverse()
shift()
inspect()

Element (singleton)
visible()
toggle()
hide()
show()
remove()
update()
getHeight()
classNames()
hasClassName()
addClassName()
removeClassName()
cleanWhitespace()
empty()
childOf()
scrollTo()
getStyle()
setStyle()
getDimensions()
makePositioned()
undoPositioned()
makeClipping()
undoClipping()

\$\$()
Returns an Enumerable/Array of elements

\$H()
Creates an Enumerable/Hash

Hash
_each()
keys()
values()
merge()
toQueryString()
inspect()

Document
getElementByClassName()

Abstract

Abstract.Insertion
initialize()
contentFromAnonymousTable()

Insertion

Insertion.Top
initializeRange()
insertContent()

Insertion.Bottom
initializeRange()
insertContent()

Insertion.After
initializeRange()
insertContent()

Insertion.before
initializeRange()
insertContent()

Position
prepare()
realOffset()
cumulativeOffset()
positionedOffset()
offsetParent()
within()
withinIncludingScrollOffsets()
overlap()
clone()
page()
absolutize()
relativize()
includeScrollOffsets()

\$F()
same as
Form.Element.getValue()

Form.Element
serialize()
getValue()

Form.Element.Serializers
input()
inputSelector()
textarea()
select()
selectOne()
selectMany()

Form.Element.Observer
getValue()

Form.Element.EventObserver
create()

Event
element()
isLeftClick()
pointerX()
pointerY()
stop()
findElement()
_observeAndCache()
unloadCache()
observe()
stopObserving()
observers()
KEY_BACKSPACE
KEY_TAB
KEY_RETURN
KEY_ESC
KEY_LEFT
KEY_UP
KEY_RIGHT
KEY_DOWN
KEY_DELETE

Form
serialize()
getElements()
getInputs()
disable()
enable()
findFirstElement()
focusFirstElement()
reset()

Form.Observer
getValue()

Form.EventObserver
getValue()

Ajax.PeriodicalUpdater
initialize()
start()
stop()
updateComplete()
onTimerEvent()

Ajax
getTransport()
activeRequestCount()

Ajax.Responders
responders[]
register()
unregister()
dispatch()
onCreate()
onComplete()

Ajax.Base
setOptions()
respondsSuccess()
respondsFailure()

Ajax.Request
initialize[]
request()
setRequestHeaders()
onStateChange()
header()
evalJSON()
evalResponse()
respondToReadyState()
dispatchException()

Ajax.Updater
initialize()
updateContent()

Element.ClassNames
initialize()
_each()
set()
add()
remove()
toString()

Field
clear()
focus()
present()
select()
activate()