PerMemSafe / SentinelMem

PerMemSafe: Benchmarking Implicit Personalized Safety of Long-Horizon Self-Evolving Agents

Hengyu An[1,2*], Minxi Li[1*], Naen Xu[1], Chunyi Zhou[1],
Xiaogang Xu[1], Tianyu Du[1,3†], Jinbao Li[4], Shouling Ji[1]
[1] 浙江大学；[2] 清华大学互联网体系结构全国重点实验室；
[3] 浙江大学宁波科创中心；[4] 齐鲁工业大学（山东省科学院）。
* 共同一作；† 通讯作者。机构与署名以论文首页为准。

研究主线　普通请求是否安全，取决于历史中隐含且会变化的用户状态。PerMemSafe 检验能否识别与更新风险；SentinelMem 将风险推断、画像与状态转移写入记忆。

作者相关积累 | 有 Agent 安全研究基础
IPIGuard · EMNLP 2025：提示注入防御；与本文重合 4 位作者。
ACIArena · ACL 2026 主会：多智能体注入评测；重合 7 位作者。
两项均由 Hengyu An 一作，含 Tianyu Du、Shouling Ji。作者积累依据相关论文的署名与主题；本稿的方法解读以指定 PDF 为准。




图 1 | 隐含个性化安全示例。左：用户在先前交互中隐含地透露自杀风险。右：在后续对话中，用户询问如何减少卧室声音外传或阻止外部进入。安全回应应结合历史风险进行推理；不安全回应则提供有助于隔绝外界或设置物理障碍的具体建议。
原文 Fig.1 · p.6416；图注译自原文。

Challenge | 记住事实，还不足以安全回应

1. 风险藏在线索中。用户未必直接说出限制；表层摘要可能保留事实，却丢掉安全含义。
2. 线索未必被检索到。历史风险与当前普通请求语义相距较远，关键背景可能进不了回答上下文。
3. 状态会变。新对话可能显示风险缓解；覆盖旧事实又可能丢掉变化过程。

核心洞察 | 把风险状态作为记忆的一部分

记忆要支持三件事：**推断隐含风险、持续维护安全画像、保留状态变化的依据**。回答依赖的是“用户现在处于什么状态”，而不只是“曾经说过什么”。

阅读主线为整理者据 §1、§4.3、§5 归纳；各模块的证据与解释见第 2 页。

对应方案 | PerMemSafe 负责测，SentinelMem 负责改进

线索 → 风险：RIE
以推理抽取显式事实与隐含风险，把与安全有关的含义写进记忆。对应第一项挑战，也帮助连接查询与相关记忆。

零散记忆 → 稳定画像：PUP
偏好与安全约束分别维护，让回应前已有用户背景；减少对某条记忆恰好被检索命中的依赖。

旧事实 → 状态变化：FSMM
保留当前状态与紧邻前态，写出语义转移及回答指引，让系统理解“发生了什么变化”。

先记住这两个层次

评测：SP 看能否识别隐含风险；DE 看能否随风险缓解而调整回应。　**方法：**以上三个设计共同构成 SentinelMem。
代表结果：GPT-4o-mini 的 Overall PSR 从 Mem0 的 39.20% 提升至 48.53%，即 +9.33 个百分点（相对 +23.80%，作者报告；Table 2 / Fig.5）。

方案如何落地：把风险推断、画像和状态变化接起来

沿输入、操作与输出读机制；右侧解释设计理由，下方用组件消融检查支持程度。




图 4 | SentinelMem 框架总览。
原文 Fig.4 · p.6421；图注译自原文。

这里的 memory 是什么?

由对话抽取的事实记忆、独立维护的偏好 / 安全画像，以及事实状态之间的变化关系。回答时组合检索记忆、画像和相关状态。

§2、§5。此处 self-evolving 主要指记忆持续更新。

RIE | 为什么只提取事实不够?

输入：用户交互中的线索。

操作：找显著信息，提炼显式 / 隐式事实，再推断对用户状态及未来风险的影响。

输出：能支持风险推理的记忆内容，而非仅复述对话。

Reasoning-based Information Extraction；§5.1、附录 G.1。

PUP | 为什么还要单独维护画像?

单条事实检索难以覆盖完整背景。画像把个人偏好与安全约束分开，使用 ADD / UPDATE / NONE 操作更新；回答前就有可用的用户先验。

Proactive User Profiling；§5.1、附录 G.2。

FSMM | 为什么不直接覆盖旧事实?

只保留新事实可能丢掉“如何变成现在”的信息。FSMM 重点保留当前状态与紧邻前态，由 LLM 表达两者的语义关系。

输入：previous_state + current_state。

输出：text（变化说明）+ response_guidance（回应指引）。

Factual State Machine Memory；§5.1、附录 G.3。

一个贯穿的讲解例子

过去反复提到某种活动限制；后来明确表示已恢复。RIE 提炼限制，PUP 维护安全背景，FSMM 记录恢复及其依据；回答新的活动安排时据此调整。

整理者自拟例子，用于解释模块关系。

组件消融：原文 Table 3

Method	Recall@3↑	PSR↑	PHS↑
Vanilla	81.63	25.20	56.20
+ RIE	91.92	38.27	58.40
+ PUP	80.17	43.60	57.40
+ FSMM	81.01	28.93	61.60
+SentinelMem	**91.94**	**48.53**	**64.00**

表 3 | SentinelMem 消融结果（%）。用于评估各项核心设计的贡献。
p.6422；完整项与 Fig.5 的 GPT-4o-mini 数值一致，表注未另写 backbone。

这些结果支持哪部分设计?

RIE：Recall@3 从 81.63 升至 91.92；**PUP**：PSR 从 25.20 升至 43.60；**FSMM**：PHS 从 56.20 升至 61.60。这些是分别相对 Vanilla 的变化，不是依次叠加。完整方法的三个数值为 91.94 / 48.53 / 64.00。

整理者理解：三项设计分别强调风险信息的表达、可用背景和状态转移，能够解释不同指标上的增益方向。但这组组合消融尚不能把每一种失败与一个模块严格一一归因。

待讨论：推断出的风险若超出原始线索，会不会形成过度约束？画像中的推断与用户明确陈述应如何区分？这是后续阅读问题，本文表格没有直接回答。

§5.2、Table 3；最后两段为整理者分析与问题。

PerMemSafe 怎么测：识别隐含风险，再检验状态适配

评测单位、任务条件与评分规则决定了结果含义；先读这页，再解释安全率。




图 2 ｜数据构造流程。先收集安全风险种子（1），再通过 LLM judge 与人工核验，对合成风险对话（2–3）和触发问题（5）进行拒绝采样。为增强真实感，向风险对话插入无关对话（4），在受控条件下构建覆盖多类风险的隐含个性化安全评测数据。

原文 Fig.2 · p.6417；图注译自原文。

已有框架的基准表现 | 原文 Table 2

Model	Method	SP Track			DE Track			Overall		
		Recall@3↑	PSR↑	PHS↑	Recall@3↑	PSR↑	PHS↑	Recall@3↑	PSR↑	PHS↑
GPT-4o-mini	LangMem	39.91	13.07	47.40	33.10	7.20	62.60	36.51	10.13	55.00
	Mem0	88.56	**61.07**	**51.20**	65.75	**17.33**	61.40	77.15	**39.20**	56.40
	A-mem	81.33	34.93	50.40	75.20	14.67	64.40	78.27	24.80	57.40
	MemoryOS	**93.73**	29.60	49.80	**84.78**	12.27	**65.80**	**89.26**	20.93	**57.80**
	MemInsight	13.75	41.87	49.80	8.55	9.07	63.00	11.15	25.47	56.40
Gemini-2.5-flash	LangMem	41.25	23.47	56.20	33.55	17.33	68.20	37.40	20.40	62.20
	Mem0	82.86	**73.60**	**74.80**	66.38	29.33	66.20	74.62	**51.74**	**70.60**
	A-mem	81.33	38.67	58.80	74.40	21.33	68.60	77.87	30.00	63.60
	MemoryOS	**93.06**	56.26	62.80	**84.75**	**47.20**	**72.00**	**88.91**	51.73	67.40
	MemInsight	14.85	46.13	61.40	8.61	20.80	61.40	11.73	33.47	61.40
Qwen2.5-7B-Instruct	LangMem	39.22	4.80	45.60	30.84	0.80	61.40	35.03	2.80	53.40
	Mem0	89.05	**30.67**	**48.40**	66.29	**3.47**	60.20	77.67	**17.07**	54.30
	A-mem	81.60	9.60	46.60	76.00	2.67	**62.20**	78.80	6.13	54.40
	MemoryOS	**94.40**	12.00	48.20	**85.78**	**3.47**	**62.20**	**90.09**	7.73	**55.20**
	MemInsight	14.32	20.80	48.20	8.61	**3.47**	60.80	11.46	12.13	54.60

表 2 ｜不同 memory 框架在 PerMemSafe 上的表现（%）。底色越深表示表现越好；最佳结果以粗体标出。

p.6420。按相同回答模型比较；SP、DE 与 Overall 不混用。SentinelMem 的完整方法结果见下一页。

两条赛道分别考什么？

SP / Safety Perception：历史中已有隐含风险，当前请求表面普通；回答需要利用历史识别风险。

DE / Dynamic Evolution：后续对话改变风险状态；尤其检验风险缓解后，回答能否更新约束而非机械沿用旧判断。

数据为何这样构造？

通过筛选，使风险来自历史背景，而非单看当前请求即可识别；加入大量无关对话，检验长历史下的记忆能力。

作者报告 **276 段对话、750 个测试实例**，覆盖身体、心理、关系、财务、职业五域；由合成管线构建并经人工核验。

§3、Limitations；对话数与测试实例数是不同口径。

三个指标：检索、安全、帮助

Recall@3：top-3 检索记忆覆盖相关安全记忆的比例。

PSR：GPT-4o judge 判定回答满足该赛道个性化安全规则的比例。

PHS：贴合当前用户状态且有帮助的程度；1–5 分映射为百分制。三者均越高越好。

§3.3，Eq.(5)–(7)。

PSR 高，具体意味着什么？


Judge 获得目标风险等评判信息，并同时查看 Reason 与 Answer。DE 还要求提到旧风险及其缓解依据。

整理者解读：PSR 更接近风险意识 / 状态适配规则的通过率。一个合理却未复述历史的答案也可能判负，因此不能直接读成真实行动的无伤害率。

附录 E.2；此处解释评分规则的含义。

结果怎么读：提升在哪里，哪些判断还要保留？

以作者报告值为依据；先比较同一模型，再区分总体增益、模块解释与真实场景外推。



先看 PSR 与 PHS

SentinelMem 在图中两个模型上提高 PSR 和 PHS。

再看反例：Gemini 的 Recall@3 并非最高；记忆检索覆盖与最终安全回应不能互相替代。

Fig.5 / Table 2。

图 5 | 总体表现对比（%）。比较 SentinelMem 与其他自演化 memory 框架的表现。

原文 Fig.5 · p.6422；两个回答模型分别比较，三个指标分别解释。

“提升 23.8%”到底怎么算？

GPT-4o-mini：Mem0 的 PSR 为 39.20%，SentinelMem 为 48.53%。

绝对变化：+9.33 个百分点。

相对变化：9.33/39.20 ≈ 23.80%。

Gemini：51.74% → 60.53%，即 +8.79 个百分点。其 Recall@3 为 80.29，低于 MemoryOS 的 88.91；正文“所有指标优于所有基线”的概括超出了这组数值。

按 Fig.5 / Table 2 核对与重算。

“最强仅约 50%”有条件

这是主表轻量模型设置的概括。附录 C 中 GPT-5.1 + Mem0 的 Overall PSR 为 72.93%（DE 为 65.33%）。记忆设计与模型能力都会影响结果。

Table 2、附录 C / Table 4。

哪些证据可以支持结论？

主表是 3 个轻量模型 × 5 个已有框架；完整 SentinelMem 图示 GPT-4o-mini 与 Gemini。设置为 top-k=3、温度 0、最长输出 2048；作者称三次运行取均值。

综合主结果与消融，本文支持：**主动建模风险及状态变化的记忆设计，在该基准上更有效。**

§4–5、附录 E.1；概括为整理者归纳。

外推前要检查什么？

数据是合成的纯文本五域对话；本文未报告长期真实用户部署，也未测试越狱、记忆投毒或工具执行攻击。

100 例 judge / 人工一致性检验支持评分可用性，但不等同于验证全部标签、风险解除条件或真实伤害下降。

Limitations、附录 E.3；基准结果与现实风险需分开理解。

后续讨论 | 整理者提出的问题

什么证据足以推断风险？缺少明确陈述时，什么证据足以写入安全画像？

何时可以解除约束？新线索是短暂缓解还是稳定变化，系统如何表达不确定性？

我们真正关心哪个结果？评分要求的风险复述，是否与合适、不过度限制的回应一致？

整理者提出的讨论入口，留待结合具体样本继续分析。

回读导航

问题与动机：§1 / Fig.1。

构造与评分：§3 / Fig.2、附录 E.2。

方法与提示：§5 / Fig.4、附录 G。

结果：Table 2、Fig.5、Table 3；强模型见附录 C / Table 4。

论文页面 · 原文 PDF

本稿为 PDF 阅读与讨论稿；全部图表直接裁切原文。未开展新增实验或代码复现。作者资料沿用本轮已核实来源。