유저 회원가입 API

요청 정보 [HTTP]

```
POST /user/join HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Content-Length: 76
Host: localhost:8080

{"email":"ho@naver.com","password":"1234","name":"ho","tel":"010-1234-5678"}
```

요청 정보 [Path Parameter]

```
$ echo '{"email":"ho@naver.com","password":"1234","name":"ho","tel":"010-1234-5678"}'
| http POST 'http://localhost:8080/user/join' \
    'Content-Type:application/json' \
    'Accept:application/json'
```

https://xxx === 요청 필드 [Fields]

Path	Type	Description
`email`	`String`	이메일
`password`	`String`	비밀번호
`name`	`String`	사용자이름
`tel`	`String`	전화번호

응답 정보 [성공]

응답 정보 [HTTP]

```
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 0
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
```

```
Content-Length: 254

{"createdDate":"2023-09-08T22:36:09.3325009","modifiedDate":"2023-09-
08T22:36:09.3325009","id":2,"email":"ho@naver.com","password":"$2a$10$ZQuDgIu03rZJ/2Wo
nytfcu1ZSfc/rRweRbNCZ9VsPFOZ9gTcS0b1O","name":"ho","tel":"010-1234-
5678","status":null,"role":null}
```

응답 정보 [Field]

Path	Type	Description
`id`	`Number`	유저 id
`email`	`String`	유저 이메일
`password`	`String`	유저 비밀번호
`name`	`String`	유저 이름
`tel`	`String`	유저 이름
`role`	`Null`	유저 권한
`status`	`Null`	유저 활성화상태
`createdDate`	`String`	가입 시간
`modifiedDate`	`String`	수정 시간

유저 로그인 API

요청 정보 [HTTP]

```
POST /user/login HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Content-Length: 45
Host: localhost:8080

{"email":"david@naver.com","password":"1234"}
```

요청 정보 [Path Parameter]

```
$ echo '{"email":"david@naver.com","password":"1234"}' | http POST
'http://localhost:8080/user/login' \
    'Content-Type:application/json' \
    'Accept:application/json'
```

요청 필드 [Fields]

Path	Type	Description
`email`	`String`	이메일
`password`	`String`	비밀번호

응답 정보 [성공]

응답 정보 [HTTP]

```
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJqd3RzdHVkeSIsInJvbGUiOjAsImlkIjoxLCJle
HAiOjE2OTQ3ODQ5Njl9.InHRwQ3_CXuXnWTR6rk7c2X_Ham28ni0pR_D9csazilWb-SWY7KK60hl-
p_hNfWbc8myPDGd71Xe_MMJijGFFw
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 0
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Length: 184

{"createdDate":"2023-09-
08T22:36:08.510142","modifiedDate":null,"id":1,"email":"david@naver.com","password":"1
234","name":"david","tel":"010-1234-5678","status":"ACTIVE","role":"USER"}
```

응답 정보 [Field]

Path	Type	Description
`id`	`Number`	유저 id
`email`	`String`	유저 이메일
`password`	`String`	유저 비밀번호
`name`	`String`	유저 이름
`tel`	`String`	유저 이름
`role`	`String`	유저 권한
`status`	`String`	유저 활성화상태

Path	Type	Description
`createdDate`	`String`	가입 시간
`modifiedDate`	`Null`	수정 시간