

JSMART-N RT

Registratore di cassa portatile

Il registratore di cassa telematico portatile JSMART-N RT è progettato per rispondere alle esigenze sia del negozio che del commercio in mobilità per la trasmissione dei corrispettivi. Predisposto anche per la Lotteria degli Scontrini, è la soluzione ideale per ambulanti, artigiani e liberi professionisti con la necessità di rilascio di un documento commerciale. Ultra-compatto e perfetto per il lavoro in mobilità e ambienti esterni, è dotato di una batteria a lunga durata che garantisce autonomia per tutta la giornata.











CARATTERISTICHE

- Omologato all’emissione del “**documento commerciale digitale**”
- Omologato come registratore telematico nativo con estensione al commercio ambulante e in ambienti aperti
- Omologato alle ultime richieste normative telematiche “XML 7”
- Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
- Omologato alla “Lotteria degli scontrini” tradizionale e istantanea
- Massima connettività wireless con Wi-Fi e Bluetooth
- Tastiera a membrana 29 tasti
- Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
- Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato
- Batteria interna ricaricabile al Litio 7.4 Vdc, 1.7 Ah
- Alimentatore batteria in dotazione
- Autonomia: 20.000 righe stampabili (circa 1200 scontrini)
- Giornale elettronico su MicroSD, interno sotto piombo fiscale
- Ventilazione IVA corrispettivi telematici
- Firmware firmato digitalmente
- Servizio di Fatturazione Elettronica diretta verso intermediario SDI

ACCESSORI

- Kit Wi-Fi e Bluetooth
- Kit GPRS (carta SIM formato nano-SIM)
- Borsa tracolla
- Battery BOX Custom 9V

CUSTOM

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Velocità di stampa	80mm/sec
Larghezza carta	57 mm
Grammatura carta	da 55 g/m2 a 60 g/m2
Spessore carta	da 63 µm a 67 µm
Diametro esterno rotolo	max. 40 mm
Tastiera	29 tasti in gomma
Display	LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
Interfacce	RS232 (RJ12) (opzionale) USB Ethernet (RJ45) Porta Cassetto (RJ12)
Memorie	Flash: 4 MB (+ 2 MB interna al microprocessore) RAM batterizzata: 64 kB RAM non batterizzata: 8 MB Permanente di riepilogo: 2500 azzeramenti
Sensori	Presenza carta
Protocollo	CUSTOM CUSTOM DLL CUSTOM XON/XOFF FASY XON/XOFF
Giornale eletronico	MicroSD Card da 1M di righe (circa 1200 scontrini)
Reparti	30 (liberi e preissati)
Operatori	8 (con possibilità di password)
Articoli	1000 (con codice EAN) 30 diretti
Forme di pagamento	14
Aliquote IVA	12 gruppi
Clienti	50 (con gestione totale venduto)
Report	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Temperature operative	Da -10°C a +45°C
Dimensioni	112 mm (L) × 68 mm (A) × 215 mm (P)
Peso	500g

MODELLI



923HJ030300U33
JSMART-N RT ETH USB DRW NERO

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2026