


Class[MemoNote semi Project 1]

▼ Figma

Figma


https://www.figma.com/team_invite/redeem/VIS8AHsdllgfjGUJG6n0S3



Product roadmap timeline template (Community)

Created with FigJam

[https://www.figma.com/file/KH28lghdTJFMfpUqk4Nzvv/Product-roadmap-timeline-template-\(Community\)?node-id=0%3A1&t=D5kHzzgj2sBFxyosT-1](https://www.figma.com/file/KH28lghdTJFMfpUqk4Nzvv/Product-roadmap-timeline-template-(Community)?node-id=0%3A1&t=D5kHzzgj2sBFxyosT-1)



▼ MemoNote Project

주요 사용 기술

	Name	Version
OS	Windows	11
IDE	eGov	3.1.0
JDK	Java (Open JDK)	11.0.16
DB	MySQL	8
etc	Tomcat	8.5
	Bootstrap	5.3.0


	Name	Version
	JSP	2.3
	mysql-connector	8.0.26
	heidi	12.3.0

JSP 버전 확인 코드

```
JSP Version :
<%=JspFactory.getDefaultFactory().getEngineInfo().getSpecificationVersion() %>
```

▼ 프로젝트 구성 (Semi)

Project Name : MyMEMO




▼ ConnectionPool 설정

- context.xml
- ConnectionPool.java
- lib : mysql-connector-java-8.0.26.jar

▼ DB 설계

user(TABLE)



```
mysql> desc user;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(128)	NO	PRI	NULL	
password	varchar(32)	YES		NULL	
name	varchar(32)	YES		NULL	
ts	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

4 rows in set (0.01 sec)

```
mysql>
```

```
CREATE TABLE `user` (
  `id` VARCHAR(128) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  `password` VARCHAR(32) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  `name` VARCHAR(32) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  `ts` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
)
COLLATE='utf8mb4_0900_ai_ci'
ENGINE=InnoDB
;
```

▼ 로직 설계 & 화면 구성

UserDTO

```
package jdbc;

public class userDTO {

    private String id, password, name, ts;

    public String getId() {
        return id;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    public String getPassword() {
        return password;
    }

    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
```

```

        this.name = name;
    }

    public String getTs() {
        return ts;
    }

    public void setTs(String ts) {
        this.ts = ts;
    }

    public userDTO(String id, String password, String name, String ts) {
        super();
        this.id = id;
        this.password = password;
        this.name = name;
        this.ts = ts;
    }

    public userDTO() {
        super();
    }
}

```

UserDAO

```

package jdbc;

import java.sql.*;
import java.util.*;

import util.ConnectionPool;

public class userDAO {

    //회원가입
    public static int insert(String id, String password, String name){

        //C R U D
        String sql = "INSERT INTO user (id, password, name) VALUES(?,?,?)";

        int result = 0;
        Connection conn = null;
        PreparedStatement pstmt = null;

        try {

            //커넥션 풀 사용
            conn = ConnectionPool.get();

            pstmt = conn.prepareStatement(sql);

            pstmt.setString(1, id);
            pstmt.setString(2, password);
            pstmt.setString(3, name);

            result = pstmt.executeUpdate();

            pstmt.close();
            conn.close();

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        return result;
    }

    //회원가입시 아이디가 이미 존재하는지 여부 확인
    public static boolean exist(String id) throws SQLException{

        String sql = "SELECT * FROM user WHERE id=?";
        ResultSet rs = null;
    }
}

```

```

Connection conn = null;
PreparedStatement pstmt = null;
try {

    conn = ConnectionPool.get();

    pstmt = conn.prepareStatement(sql);

    pstmt.setString(1, id);

    rs = pstmt.executeQuery();

    return rs.next();

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

return rs.next();
}

//회원 탈퇴
public static int delete(String id) throws SQLException{

    String sql = "DELETE FROM user where id=?";
    Connection conn = null;
    PreparedStatement pstmt = null;
    try {

        conn = ConnectionPool.get();

        pstmt = conn.prepareStatement(sql);

        pstmt.setString(1, id);

        return pstmt.executeUpdate(); //성공 1, 실패 0 을 가지고 나간다.

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }finally {
        pstmt.close();
        conn.close();
    }

    return pstmt.executeUpdate();
}

//회원 로그인
public static int login(String id, String password){

    String sql = "SELECT * FROM user WHERE id=?";
    try {

        int result;

        Connection conn = ConnectionPool.get();

        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);

        pstmt.setString(1, id);

        ResultSet rs = pstmt.executeQuery();

        if(!rs.next()) {
            result = 1; //아이디가 존재하지 않는 경우
        }else if (!password.equals(rs.getString("password"))) { //아이디는 존재하지만 비밀번호가 일치하지 않는 경우
            result = 2;
        }else {
            result = 0; //로그인 성공
        }

        return result;

    } catch (Exception e) {

```

```

        e.printStackTrace();
    }

    return 3;

//    if(!mpass.equals(rs.getString(2))) return 2; // 비밀번호 틀린 경우

}

//회원 목록, 꺼내기 연습용
public static ArrayList<userDTO> list() throws SQLException{

    String sql = "SELECT * FROM user ORDER BY ts DESC";
    Connection conn = null;
    PreparedStatement pstmt = null;

    ArrayList<userDTO> users = new ArrayList<userDTO>();

    try {

        conn = ConnectionPool.get();

        pstmt = conn.prepareStatement(sql);

        ResultSet rs = pstmt.executeQuery();

        while(rs.next()) {
            users.add(new userDTO(rs.getString(1),
                                   rs.getString(2),
                                   rs.getString(3),
                                   rs.getString(4)));
        }

        return users;

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    finally {
        pstmt.close();
        conn.close();
    }

    return users;

}

}

```

signupCheck.jsp

```

<%@page import="jdbc.userDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.min.js" integrity="sha256-pvPw+upLPUjgMXy0G+800xUf+/Im1MZjXxxg0cBQBxU=" cross
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfdkME

<!DOCTYPE html>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    String id = request.getParameter("id");
    String password = request.getParameter("password");
    String name = request.getParameter("name");

    // 이미 DB에 사용중인 아이디인지 먼저 확인
    if(userDAO.exist(id)) {>

```

```

<div class="modal fade" id="exampleModal1" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원가입</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
이미 가입한 회원입니다. 다시 시도하세요.
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<script>
$(function() {
  $("#exampleModal1").modal("show");
});
</script><%
}


//DB에 넣기
int result = userDao.insert(id, password, name);


if(result == 1) {%>
  <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원가입 성공</h1>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
회원가입 완료. 축하합니다!
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href = 'main.jsp'" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script>
    $(function() {
      $("#exampleModal2").modal("show");
    });
  </script><%
}

%>

```

 JSP와 Java Script를 함께 섞어서 사용할 때는 실행되는 순서를 먼저 생각하자.

 JSP는 서버사이드에서 JS는 클라이언트사이드에서 실행되기 때문에 코드의 누락이 발생될 수 있다.

signup.jsp

회원가입

아이디	<input type="text" value="아이디"/>
비밀번호	<input type="text" value="비밀번호"/>
비밀번호(확인)	<input type="text"/>
이름	<input type="text" value="이름"/>

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>회원가입</title>
</head>
<body>

<div style="padding-left: 600px; padding-top: 200px; ">
<h3>회원가입</h3>
<form action="signupCheck.jsp">
아이디      <input type="text" name="id" placeholder="아이디"><br>
비밀번호    <input type="text" name="password" placeholder="비밀번호"><br>
비밀번호(확인) <input type="text" name="passwordCheck"><br>
이름        <input type="text" name="name" placeholder="이름"><br><br>
<button type="submit">회원가입</button>
</form>
</div>
</body>
</html>
```

signupCheck.jsp

```
<%@page import="jdbc.userDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.min.js" integrity="sha256-pvPw+upLPUjgMXy0G+800xUf+/Im1MZjXxxg0cBQBxU=" cross
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPFDkME

<!DOCTYPE html>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    String id = request.getParameter("id");
    String password = request.getParameter("password");
    String name = request.getParameter("name");

    // 이미 DB에 사용중인 아이디인지 먼저 확인
    if(userDAO.exist(id)) {%>
        <div class="modal fade" id="exampleModal1" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원가입</h1>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        이미 가입한 회원입니다. 다시 시도하세요.
                    </div>
```



```

        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
$(function() {
    $("#exampleModal1").modal("show");
});
</script><%
}

//DB에 넣기
int result = userDao.insert(id, password, name);

if(result == 1) {<%
    <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원가입 성공</h1>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    회원가입 완료. 축하합니다!
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href = 'main.jsp'" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script>
        $(function() {
            $("#exampleModal2").modal("show");
        });
    </script><%
}

%>

```

login.jsp

로그인

아이디
비밀번호

아이디
비밀번호

로그인

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>로그인</title>

```

```

</head>
<body>

<div style="padding-left: 600px; padding-top: 200px; ">
<h3>로그인</h3>
<form action="loginCheck.jsp">
아이디      <input type="text" name="id" placeholder="아이디"><br>
비밀번호    <input type="text" name="password" placeholder="비밀번호"><br><br>
<button type="submit">로그인</button>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

loginCheck.jsp

```

<%@page import="jdbc.userDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.min.js" integrity="sha256-pvPw+upLPUjgMX06+800xUf+/Im1MZjXxxg0cBQBXU=" cross
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfdkME

<!DOCTYPE html>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    String id = request.getParameter("id");
    String password = request.getParameter("password");

    int result = userDAO.login(id, password);

    if(result == 1) {
        %>
        <div class="modal fade" id="exampleModal1" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">로그인</h1>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        아이디가 존재하지 않습니다.
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href = 'signup.jsp'" data-bs-dismiss="modal">회원
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <script>
            $(function() {
                $("#exampleModal1").modal("show");
            });
        </script><%
    }else if(result == 2) {
        %>
        <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">로그인</h1>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        비밀번호가 일치하지 않습니다.
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href = 'login.jsp'" data-bs-dismiss="modal">로그인
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <script>
            $(function() {
                $("#exampleModal2").modal("show");
            });
        </script><%
    }
}

```

```

} else {
    session.setAttribute("id", id);
    %>
    <div class="modal fade" id="exampleModal3" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">로그인</h1>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    로그인 성공
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href = 'main.jsp'" data-bs-dismiss="modal">메인 이
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script>
        $(function() {
            $("#exampleModal3").modal("show");
        });
    </script><%
}

%>

```

signinout.jsp

회원탈퇴

아이디	<input type="text" value="아이디"/>
비밀번호	<input type="text" value="비밀번호"/>
<input type="button" value="회원탈퇴"/>	

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>회원탈퇴</title>
</head>
<body>

<div style="padding-left: 600px; padding-top: 200px; ">
<h3>회원탈퇴</h3>
<form action="signinoutCheck.jsp">
아이디      <input type="text" name="id" placeholder="아이디"><br>
비밀번호    <input type="text" name="password" placeholder="비밀번호"><br><br>
<button type="submit">회원탈퇴</button>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

signoutCheck.jsp

```
<%@page import="jdbc.userDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.min.js" integrity="sha256-pvPw+upLPUjgMY0G+800xUf+/Im1MZjXxxgOcBQBXU=" cross
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfdkME

<!DOCTYPE html>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    String id = request.getParameter("id");
    String password = request.getParameter("password");

    int result = userDAO.login(id, password);

    if(result == 0) {
        userDAO.delete(id);
        %>
        <div class="modal fade" id="exampleModal1" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원탈퇴</h1>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        회원 탈퇴 성공
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <script>
            $(function() {
                $("#exampleModal1").modal("show");
            });
        </script><%

    }else{
        %>
        <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원탈퇴</h1>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <script>
            $(function() {
                $("#exampleModal2").modal("show");
            });
        </script><%
    }

    %>
```

logout.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
```

```

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.min.js" integrity="sha256-pvPw+upLPUjgMY06+800xUf+/Im1MZjXxxg0CBQBXU=" cross
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfdkME

<%
    session.invalidate();
%>

<div class="modal fade" id="exampleModal1" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">로그아웃 성공</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        다시 이용하시려면 로그인하세요.
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href = 'main.jsp'" data-bs-dismiss="modal">로그인
      </div>
    </div>
  </div>
</div>


<script>
$(function() {
  $("#exampleModal1").modal("show");
});
</script>

```

▼ 화면 꾸미기

login.jsp

My MEMO 메모메뉴 ▾ 회원메뉴 ▾ 관리자 메뉴 ▾



로그인

로그인

© 2017-2022

My MEMO 메모 작성

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>로그인</title>
<%@ include file="header.jsp"%>
    <link href="sign-in.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="text-center">

<main class="form-signin w-100 m-auto">

<form action="loginCheck.jsp">
    
    <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">로그인</h1>

```

```

<div class="form-floating">
  <input type="text" name="id" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="ID">
  <label for="floatingInput">ID</label>
</div>
<div class="form-floating">
  <input type="password" name="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">
  <label for="floatingPassword">Password</label>
</div>

<div class="checkbox mb-3">
</div>
<button class="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="submit">로그인</button>
<p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; 2017-2022</p>
</form>
</main>
<%@ include file="footer.jsp"%>
</body>
</html>

```

main.jsp

My MEMO 메모메뉴 ▾ 회원메뉴 ▾ 관리자 메뉴 ▾

My MEMO



My MEMO 메모 작성

```

<%@page import="jdbc.*"%>
<%@page import="java.util.*"%>
<%@page import="jdbc.userDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>메인</title>

<style>
.bd-placeholder-img {
  font-size: 1.125rem;
  text-align: middle;
  -webkit-user-select: none;
  -moz-user-select: none;
  user-select: none;
}

@media (min-width: 768px) {
  .bd-placeholder-img-lg {
    font-size: 3.5rem;
  }
}

.b-example-divider {
  height: 3rem;

```

```

        background-color: rgba(0, 0, 0, .1);
        border: solid rgba(0, 0, 0, .15);
        border-width: 1px 0;
        box-shadow: inset 0 .5em 1.5em rgba(0, 0, 0, .1), inset 0 .125em .5em rgba(0, 0, 0, .15);
    }

    .b-example-vr {
        flex-shrink: 0;
        width: 1.5rem;
        height: 100vh;
    }

    .bi {
        vertical-align: -.125em;
        fill: currentColor;
    }

    .nav-scroller {
        position: relative;
        z-index: 2;
        height: 2.75rem;
        overflow-y: hidden;
    }

    .nav-scroller .nav {
        display: flex;
        flex-wrap: nowrap;
        padding-bottom: 1rem;
        margin-top: -1px;
        overflow-x: auto;
        text-align: center;
        white-space: nowrap;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
    }
}
</style>

</head>

<body class="text-center">
<%@ include file="header.jsp"%>
<%
String sid = (String) session.getAttribute("id");
if( sid == null) {%>
<div class="modal fade" id="exampleModal1" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">메시지</h1>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
</div>
<div class="modal-body">
회원전용메뉴입니다.
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href = 'login.jsp'" data-bs-dismiss="modal">로그인 0
</div>
</div>
</div>
</div>

<script>
$(function() {
$("#exampleModal1").modal("show");
});
</script><%
} else {
session.setAttribute("id", sid);
}
%>

<br><br>
<div class="container">
<main class="form-signin w-100 m-auto">
<h1 class="h3 mb-3 fw-normal">My MEMO</h1>

</main>

</div>


<%@ include file="footer.jsp"%>
</body>

```

</html>

signout.jsp

My MEMO 메모메뉴 ▾ 회원메뉴 ▾ 관리자 메뉴 ▾



회원탈퇴

회원탈퇴

© 2017-2022

My MEMO 메모 작성

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>회원탈퇴</title>
<%@ include file="header.jsp"%>
    <link href="sign-in.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="text-center">

<main class="form-signin w-100 m-auto">


    <form action="signoutCheck.jsp">
        
        <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">회원탈퇴</h1>

        <div class="form-floating">
            <input type="text" name="id" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="ID">
            <label for="floatingInput">ID</label>
        </div>
        <div class="form-floating">
            <input type="password" name="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">
            <label for="floatingPassword">Password</label>
        </div>

        <div class="checkbox mb-3">
        </div>
        <button class="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="submit">회원탈퇴</button>
        <p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; 2017-2022</p>
    </form>
</main>

<%@ include file="footer.jsp"%>
</body>
</html>
```

signup.jsp



```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>회원가입</title>
<%@ include file="header.jsp"%>
    <link href="sign-in.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

    <body class="text-center">

    <main class="form-signin w-100 m-auto">
        <form action="signupCheck.jsp">
            
            <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">회원가입</h1>

            <div class="form-floating">
                <input type="text" name="id" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="ID">
                <label for="floatingInput">ID</label>
            </div>
            <div class="form-floating">
                <input type="password" name="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">
                <label for="floatingInput">Password</label>
            </div>
            <div class="form-floating">
                <input type="text" name="name" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Name">
                <label for="floatingInput">Name</label>
            </div>

            <div class="checkbox mb-3">
            </div>
            <button class="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="submit">회원가입</button>
            <p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; 2017-2022</p>
        </form>
    </main>

    <%@ include file="footer.jsp"%>
</body>
</body>
</html>
```

header.jsp

로그인
로그아웃
회원가입
회원탈퇴

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.util.*, java.security.*, java.io.*, java.net.*" %>
<%@page import="jdbc.*"%>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.min.js" integrity="sha256-pvPw+upLPUjgMX0G+800xUf+/Im1MZjXxxgOcBQBXU=" cross
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfdkME

<style>
    .bd-placeholder-img {
        font-size: 1.125rem;
        text-align: middle;
        -webkit-user-select: none;
        -moz-user-select: none;
        user-select: none;
    }

    @media (min-width: 768px) {
        .bd-placeholder-img-lg {
            font-size: 3.5rem;
        }
    }

    .b-example-divider {
        height: 3rem;
        background-color: rgba(0, 0, 0, .1);
        border: solid rgba(0, 0, 0, .15);
        border-width: 1px 0;
        box-shadow: inset 0 .5em 1.5em rgba(0, 0, 0, .1), inset 0 .125em .5em rgba(0, 0, 0, .15);
    }

    .b-example-vr {
        flex-shrink: 0;
        width: 1.5rem;
        height: 100vh;
    }

    .bi {
        vertical-align: -.125em;
        fill: currentColor;
    }

    .nav-scroller {
        position: relative;
        z-index: 2;
        height: 2.75rem;
        overflow-y: hidden;
    }

    .nav-scroller .nav {
        display: flex;
        flex-wrap: nowrap;
        padding-bottom: 1rem;
        margin-top: -1px;
        overflow-x: auto;
        text-align: center;
        white-space: nowrap;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
    }
</style>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark" aria-label="Tenth navbar example">
    <div class="container-fluid">
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarsExample08" aria-controls="
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse justify-content-md-center" id="navbarsExample08">
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" aria-current="page" href="main.jsp">My MEMO </a>
                </li>
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">메모메뉴</a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a class="dropdown-item" href="#">메모작성</a></li>
                        <li><a class="dropdown-item" href="#">메모보기</a></li>
                    </ul>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
```

```

    </ul>
  </li>
  <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">회원메뉴</a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="login.jsp">로그인</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="logout.jsp">로그아웃</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="signup.jsp">회원가입</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="signout.jsp">회원탈퇴</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">관리자 메뉴</a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="">회원관리</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="">게시물관리</a></li>
    </ul>
  </li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

```

footer.jsp

My MEMO 메모 작성

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<nav class="navbar fixed-bottom navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="main.jsp">My MEMO </a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarCollapse" aria-controls="navbarCollapse"
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">메모 작성</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

```

sign-in.css

```

html,
body {
  height: 100%;
}

body {
  /* display: flex; */
  align-items: center;
  /* padding-top: 40px; */
  /* padding-bottom: 40px; */
  background-color: #f5f5f5;
}

.form-signin {
  max-width: 330px;
  padding: 15px;
}

.form-signin .form-floating:focus-within {
  z-index: 2;
}

.form-signin input[type="email"] {
  margin-bottom: -1px;
}

```

```

border-bottom-right-radius: 0;
border-bottom-left-radius: 0;
}

.form-signin input[type="password"] {
margin-bottom: 10px;
border-top-left-radius: 0;
border-top-right-radius: 0;
}

```

▼ AJAX 방식 사용하기

signup.jsp → signupAJAX.jsp

signupAJAX.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>회원가입</title>
<%@ include file="header.jsp"%>
    <link href="sign-in.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

    <body class="text-center">

<main class="form-signin w-100 m-auto">
<!--      <form action="signupCheck.jsp" -->
        
        <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">회원가입</h1>

        <div class="form-floating">
            <input type="text" name="id" class="form-control" id="id" placeholder="ID">
            <label for="floatingInput">ID</label>
        </div>
        <div class="form-floating">
            <input type="password" name="password" class="form-control" id="password" placeholder="Password">
            <label for="floatingInput">Password</label>
        </div>
        <div class="form-floating">
            <input type="text" name="name" class="form-control" id="name" placeholder="Name">
            <label for="floatingInput">Name</label>
        </div>

        <div class="checkbox mb-3">
        </div>
<!--      <button class="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="submit">회원가입</button> -->

        <input class="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="submit" id="signin" onclick="signinFunction()" value="회원가입">
        <p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; 2017-2022</p>
<!--    </form> -->
</main>

    <%@ include file="footer.jsp"%>
</body>
</body>

<script>

function signinFunction() {
$.ajax({
    type : 'post',
    url : "signupCheckAJAX.jsp",
    data : {
        id:encodeURIComponent(document.getElementById('id').value),
        password:(document.getElementById('password').value),

```

```
        name:(document.getElementById('name').value),
    },
    dataType : 'text',
    success : function(result) {
        var id = document.getElementById('id');
        var password = document.getElementById('password');
        var name = document.getElementById('name');
        id.value = "";
        password.value = "";
        name.value = "";

    },
    error : function(error) {
        console.log(error); //요청 실패 시 처리
    }

});
}

</script>

</html>
```