Estructura de error

El presente documento tiene como objetivo servir de referencia para la identificación y el mapeo de los códigos de error de los servicios Bus y WAS.

IBM INTEGRATION BUS

Para el proceso de generación de estructura de error se deben considerar los siguientes campos:

Código:

Como parte del proceso de *discovery propio de cada fabrica*, se debe identificar la fuente que genera el **código** de respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El código debe ser **exactamente** el mismo del servicio **legado (actual)**.

> **Capsulas de ayuda:** Validar la lógica de los siguientes ESQL para poder determinar los códigos de error en caso que no se encuentren en los WS o UMP.
>
> - **Invocación a Bancs (et_bancs):** InvocarBancs.esql - Repos
> - **Invocación a Servicios externos SOAP (et_soap)**: InvocarSoap.esql

Mensaje:

Como parte del proceso de *discovery propio de cada fabrica*, se debe identificar la fuente que genera el **mensaje** de respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El mensaje debe coincidir con la descripción del servicio **legado (actual)**.

> **Capsulas de ayuda:**
>
> - La estructura actual de los servicios legados se compone de la siguiente manera:
>
> **<NODO>-**<Descripción>
>
> En el caso de los servicios migrados, se debe validar únicamente la **descripción**, ya que la infraestructura de despliegue difiere de la utilizada en los servicios legados.

- Repositorio mensajes de error: errores.xml

Mensaje Negocio:

⚠ Mensaje de negocio es gestionado a nivel de DataPower

Como parte del proceso de *discovery propio de cada fabrica*, se debe identificar la fuente que genera el **mensaje de negocio** de respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El mensaje de negocio debe ser **exactamente** el mismo del servicio **legado (actual)**.

Tipo:

Como parte del proceso de *discovery*, se debe identificar la fuente que genera el campo **Tipo** de la respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El **Tipo** debe ser **exactamente** el mismo del servicio **legado (actual)**.

Capsulas de ayuda: Validar la lógica de los siguientes ESQL para poder determinar el valor del campo **TIPO** en caso que no se encuentren en los WS o UMP.

- **Invocación a Bancs (et_bancs):** InvocarBancs.esql - Repos
- **Invocación a Servicios externos SOAP (et_soap)**: InvocarSoap.esql

Recurso:

Para la generación de este valor se debe considerar la siguiente estructura:

<NOMBRE_SERVICIO> / <MÉTODO>

En las validaciones realizadas por el equipo de **QA**, se debe verificar únicamente el cumplimiento de esta **estructura**, sin considerar los valores específicos correspondientes al servicio legado.

Ejemplo:

tnd-msa-sp-wsclientes0024/getDatosBasicos

Componente:

Para la generación de este valor se debe considerar la siguiente estructura:

<NOMBRE_SERVICIO> o <LIBRERÍA> o <TXNUMERO>

En las validaciones realizadas por el equipo de **QA**, se debe verificar únicamente el cumplimiento de esta **estructura**, sin considerar los valores específicos correspondientes al servicio legado.

Casos de uso:

- **NOMBRE_SERVICIO:**
  - Cuando se produce un error a la interna del microservicio.
  - Cuando se tiene una respuesta exitosa sin importar el backend.
- **LIBRERÍA**
  - Cuando se produce un error propagado desde una librería, ej: Api Client.
- **TX**
  - Cuando se produce un error de negocio controlado propagado desde la librería Api Client.

Ejemplo:

- *tnd-msa-sp-wsclientes0024*
- *ApiClient (cuando se invoca a Bancs)*
- TX060480

BackEnd:

Como parte del proceso de *discovery*, se debe identificar la fuente que genera el **código backend** de respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El código debe ser **exactamente** el mismo del servicio **legado (actual)**.

> **Capsulas de ayuda:** Validar la lógica de los siguientes ESQL para poder determinar los códigos de error en caso que no se encuentren en los WS o UMP.
>
> - **Invocación a Bancs (et_bancs):** InvocarBancs.esql - Repos
> - **Invocación a Servicios externos SOAP (et_soap)**: InvocarSoap.esql
> - **Repositorio códigos backEnd:** codigosBackend

WEBSPHERE APPLICATION SERVER

Para el proceso de generación de estructura de error se deben considerar los siguientes campos:

Código:

Como parte del proceso de *discovery propio de cada fabrica*, se debe identificar la fuente que genera el **código** de respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El código debe ser **exactamente** el mismo del servicio **legado (actual)**.

Capsulas de ayuda: Archivos para carga de información en was:

- **Archivo de propiedades:** `/apps/proy/OMNICANALIDAD_SERVICIOS/conf/<nombre_servicio>.properties`, archivo_propiedades_servicio
- **General Service**: `/apps/proy/OMNICANALIDAD_SERVICIOS/conf/generalServices.properties`, generalServices
- **Catálogo aplicaciones:** `/apps/proy/OMNICANALIDAD_SERVICIOS/conf/CatalogoAplicaciones.properties`, CatalogoAplicaciones
- **Ejemplo lectura de archivos:** Propiedad.java - Repos

Mensaje:

Como parte del proceso de *discovery propio de cada fabrica*, se debe identificar la fuente que genera el **mensaje** de respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El mensaje debe coincidir con la descripción del servicio **legado (actual)**.

Capsulas de ayuda:

- La estructura actual de los servicios legados se compone de la siguiente manera:

<NODO>-<Descripción>

En el caso de los servicios migrados, se debe validar únicamente la **descripción**, ya que la infraestructura de despliegue difiere de la utilizada en los servicios legados.

- **Archivo de propiedades:** `/apps/proy/OMNICANALIDAD_SERVICIOS/conf/<nombre_servicio>.properties`, archivo_propiedades_servicio

- **General Service**: `/apps/proy/OMNICANALIDAD_SERVICIOS/conf/generalServices.properties`, generalServices
- **Catálogo aplicaciones:** `/apps/proy/OMNICANALIDAD_SERVICIOS/conf/CatalogoAplicaciones.properties`, CatalogoAplicaciones
- **Ejemplo lectura de archivos:** Propiedad.java - Repos

Mensaje Negocio:

⚠ Mensaje de negocio es gestionado a nivel de DataPower

Como parte del proceso de *discovery propio de cada fabrica*, se debe identificar la fuente que genera el **mensaje de negocio** de respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El mensaje de negocio debe ser **exactamente** el mismo del servicio **legado (actual)**.

Tipo:

Como parte del proceso de *discovery*, se debe identificar la fuente que genera el campo **Tipo** de la respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El **Tipo** debe ser **exactamente** el mismo del servicio **legado (actual)**.

Capsulas de ayuda: Validar la lógica de asignación del TIPO en la siguiente sentencia:

- `ServicioExcepcion`: Validar el origen del componente que propaga la excepción , ejemplo UMP.
- **ErrorTipo:** Validar el llamado a la enumeración ErrorTipo.java - Repos

Recurso:

Para la generación de este valor se debe considerar la siguiente estructura:

<NOMBRE_SERVICIO> / <MÉTODO>

En las validaciones realizadas por el equipo de **QA**, se debe verificar únicamente el cumplimiento de esta **estructura**, sin considerar los valores específicos correspondientes al servicio legado.

Ejemplo:

tnd-msa-sp-wsclientes0024/getDatosBasicos

Componente:

Para la generación de este valor se debe considerar la siguiente estructura:

<NOMBRE_SERVICIO>, <NOMBRE_MÉTODO>, <VALOR ARCHIVO CONFIGURACIÓN>

En las validaciones realizadas por el equipo de **QA**, se debe verificar únicamente el cumplimiento de esta **estructura**, sin considerar los valores específicos correspondientes al servicio legado.

Casos de uso:

- **VALOR ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN:**
  - Cuando se toma el nombre directamente del archivo de configuración.
  - El nombre de los métodos del servicio migrado coincide con el nombre del método del servicio legado..
- **NOMBRE DEL SERVICIO ó NOMBRE DEL MÉTODO**
  - Cuando se produce un error a nivel del servicio migrado.
  - Cuando se tiene una respuesta exitosa a nivel del servicio migrado.

Ejemplo:

- *tia-msa-sp-wstecnicos0004*
- *getConsultaDatosBasicos*
- *Base de datos Omnicanal*

BackEnd:

Como parte del proceso de *discovery*, se debe identificar la fuente que genera el **código backend** de respuesta. Esta puede encontrarse en diferentes capas de la solución, tales como orquestadores, servicios web (WS), UMPS y librerías.

El código debe ser **exactamente** el mismo del servicio **legado (actual)**.

> **Capsulas de ayuda:** Validar la lógica de los siguientes ESQL para poder determinar los códigos de error en caso que no se encuentren en los WS o UMP.
>
> - **Archivo de propiedades:** `/apps/proy/OMNICANALIDAD_SERVICIOS/conf/<nombre_servicio>.properties` , archivo_propiedades_servicio

- **General Service**: `/apps/proy/OMNICANALIDAD_SERVICIOS/conf/generalServices.properties`, generalServices
- **Catálogo aplicaciones:** `/apps/proy/OMNICANALIDAD_SERVICIOS/conf/CatalogoAplicaciones.properties`, CatalogoAplicaciones
- **Ejemplo lectura de archivos:** Propiedad.java - Repos