Modos de uso

- WAS
  - Casos de uso
    - Base de Datos
    - Procesamiento Interno
- Bus
  - Casos de uso
    - Bancs
    - Apis
- Orquestador
- Matriz de Priorización de Parámetros de Configuración.

WAS

Casos de uso

Base de Datos

Escenarios para interacción con motores de base de datos.

> Microservicio para conexión a base de datos, con un solo método.

```
Crea un proyecto Java con WSDL usando create_project_with_wsdl
projectName: "tnd-msa-sp-wsClientesxxxx"
projectPath: "/Users/Documents/micros"
wsdlFilePath: "/Users/Documents/WSClientesxxxx.wsdl"
groupId: "com.pichincha.sp"
namespace: tnd
tecnologia: was
framework: mvc
projectType: rest
invocaBancs: false
deploymentType: microservicio
```

El arquetipo generado será de tipo mvc con un solo método y un **rest controller**.

> Microservicio para conexión a base de datos, aplica para servicios con más de un método. Utiliza spring web service.

```
Crea un proyecto Java con WSDL usando create_project_with_wsdl
projectName: "tnd-msa-sp-wsClientesxxxx"
projectPath: "/Users/Documents/micros"
wsdlFilePath: "/Users/Documents/WSClientesxxxx.wsdl"
```

```
groupId: "com.pichincha.sp"
namespace: tnd
tecnologia: was
projectType: soap
invocaBancs: false
deploymentType: microservicio
```

El arquetipo generado será de tipo mvc con varios métodos y un **soap controller**.

Procesamiento Interno

Servicios que procesamiento sin necesidad de un backend.

Ejemplo:

- Generación de reportes.
- Encriptación/Desencriptación.
- Lectura de archivos

> Microservicio con un solo método.

```
Crea un proyecto Java con WSDL usando create_project_with_wsdl
projectName: "tnd-msa-sp-wsClientesxxxx"
projectPath: "/Users/Documents/micros"
wsdlFilePath: "/Users/Documents/WSClientesxxxx.wsdl"
groupId: "com.pichincha.sp"
namespace: tnd
tecnologia: was
framework: mvc
projectType: rest
invocaBancs: false
deploymentType: microservicio
```

El arquetipo generado será de tipo mvc con un solo método y un **rest controller**.

> Microservicio que aplica para servicios con más de un método. Utiliza spring web service.

```
Crea un proyecto Java con WSDL usando create_project_with_wsdl
projectName: "tnd-msa-sp-wsClientesxxxx"
projectPath: "/Users/Documents/micros"
wsdlFilePath: "/Users/Documents/WSClientesxxxx.wsdl"
groupId: "com.pichincha.sp"
namespace: tnd
tecnologia: was
projectType: soap
invocaBancs: false
deploymentType: microservicio
```

El arquetipo generado será de tipo mvc con varios métodos y un **soap controller**.

Bus

Casos de uso

Bancs

Escenarios para interacción con bancs.

> Microservicio para obtener información de bancs, apis. La funcionalidad se aplica para uno o varios métodos.

```
Crea un proyecto Java con WSDL usando create_project_with_wsdl
projectName: "tnd-msa-sp-wsClientesxxxx"
projectPath: "/Users/Documents/micros"
wsdlFilePath: "/Users/Documents/WSClientesxxxx.wsdl"
groupId: "com.pichincha.sp"
namespace: tnd
tecnologia: bus
invocaBancs: true
deploymentType: microservicio
```

El arquetipo generado será de tipo webflux con varios métodos y un **rest controller**.

Apis

Escenarios para interacción con la invocación de apis

> Microservicio para obtener información de api. Su funcionalidad se aplica para un método.

```
Crea un proyecto Java con WSDL usando create_project_with_wsdl
projectName: "tnd-msa-sp-wsClientesxxxx"
projectPath: "/Users/Documents/micros"
wsdlFilePath: "/Users/Documents/WSClientesxxxx.wsdl"
groupId: "com.pichincha.sp"
namespace: tnd
tecnologia: bus
framework: webflux
projectType: rest
invocaBancs: false
deploymentType: microservicio
```

El arquetipo generado será de tipo webflux con varios métodos y un **rest controller**.

Orquestador

Componente diseñado para escenarios de integración que requieren la invocación de uno o múltiples servicios externos.

> Microservicio especializado en la agregación y coordinación de información proveniente de múltiples APIs externas.

```
Crea un proyecto Java con WSDL usando create_project_with_wsdl
projectName: "tnd-msa-sp-wsClientesxxxx"
```

```
projectPath: "/Users/Documents/micros"
wsdlFilePath: "/Users/Documents/WSClientesxxxx.wsdl"
groupId: "com.pichincha.sp"
namespace: tnd
tecnologia: bus
framework: webflux
projectType: rest
invocaBancs: false
deploymentType: orquestador
```

El arquetipo generado será de tipo webflux con varios métodos y un **rest controller**.

Matriz de Priorización de Parámetros de Configuración.

Definición de arquetipos de proyecto basados en la combinación y prioridad de parámetros de configuración del generador.

Parámetros Ingresados	Arquetipo
• ***invocaBancs: true*** deploymentType: microservicio/orquestador framework: mvc/webflux projectType: rest/soap	framework: webflux projectType: rest
• ***deploymentType: orquestador*** invocaBancs: false framework: mvc/webflux projectType: rest/soap	framework: webflux projectType: rest ℹ Incluye librería log eventos.
• ***projectType: soap*** deploymentType: microservicio invocaBancs: false framework: mvc/webflux	framework: mvc projectType: soap ℹ Incluye spring web service