Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной

ТехникиДисциплина: Информатика

Лабораторная работа №4

Выполнил: Кудрявцева Р.С.

Группа: Р3117

Преподаватель: Марухленко Д.С.

Оглавление

Задание	3
Основные этапы выполнения	
1. Обязательное задание	4
2. Дополнительное задание №1	5
3. Дополнительное задание №2	6
4. Дополнительное задание №3	7
5. Дополнительное задание №4	9
6. Дополнительное задание №5	10
Список литературы	11

Задание

- 1. Определить номер варианта как остаток деления на 36 последних двух цифр своего идентификационного номера в ISU: например, 125598 / 36 = 26. В случае, если в оба указнных дня недели нет занятий, то увеличить номер варианта на восемь. В случае, если занятий нет и в новом наборе дней, то продолжать увеличивать на восемь.
- 2. Изучить форму Бэкуса-Наура.
- 3. Изучить основные принципы организации формальных грамматик.
- 4. Изучить особенности языков разметки/форматов JSON, YAML, XML.
- 5. Понять устройство страницы с расписанием на примере расписания лектора: https://itmo.ru/ru/schedule/3/125598/raspisanie_zanyatiy.htm
- 6. Исходя из структуры расписания конкретного дня, сформировать файл с расписанием в формате, указанном в задании в качестве исходного. При этом необходимо, чтобы хотя бы в одной из выбранных дней было не менее двух занятий (можно использовать своё персональное). В случае, если в данный день недели нет таких занятий, то увеличить номер варианта ещё на восемь.
- 7. **Обязательное задание** (позволяет набрать до 45 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную): написать программу на языке Python 3.х или любом другом, которая бы осуществляла парсинг и конвертацию исходного файла в новый путём простой замены метасимволов исходного формата на метасимволы результирующего формата.
- 8. Нельзя использовать готовые библиотеки, в том числе регулярные выражения в Python и библиотеки для загрузки XML-файлов.
- 9. **Дополнительное задание №1** (позволяет набрать +10 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную).
 - а) Найти готовые библиотеки, осуществляющие аналогичный парсинг и конвертацию файлов.
 - b) Переписать исходный код, применив найденные библиотеки. Регулярные выражения также нельзя использовать.
 - с) Сравнить полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.
- 10. **Дополнительное задание №2** (позволяет набрать +10 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную).
 - а) Переписать исходный код, добавив в него использование регулярных выражений.
 - b) Сравнить полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.
- 11. **Дополнительное задание №3** (позволяет набрать +25 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную).
 - а) Переписать исходный код таким образом, чтобы для решения задачи использовались формальные грамматики. То есть ваш код должен уметь осуществлять парсинг и конвертацию любых данных, представленных в исходном формате, в данные, представленные в результирующем формате: как с готовыми библиотеками из дополнительного задания №1.

- b) Проверку осуществить как минимум для расписания с двумя учебными днями по два занятия в каждом.
- с) Сравнить полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.
- 12. **Дополнительное задание №4** (позволяет набрать +5 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную).
 - а) Используя свою исходную программу из обязательного задания и программы из дополнительных заданий, сравнить стократное время выполнения парсинга + конвертации в цикле.
 - b) Проанализировать полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.
- 13. **Дополнительное задание** №**5** (позволяет набрать +5 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную).
 - а) Переписать исходную программу, чтобы она осуществляла парсинг и конвертацию исходного файла в любой другой формат (кроме JSON, YAML, XML, HTML): PROTOBUF, TSV, CSV, WML и т.п.
 - b) Проанализировать полученные результаты, объяснить особенности использования формата. Объяснение должно быть отражено в отчёте.
- 14. Проверить, что все пункты задания выполнены и выполнены верно.
- 15. Написать отчёт о проделанной работе.
- 16. Подготовиться к устным вопросам на защите.

8	JSON	YAML	Вторник,
			пятница

Основные этапы выполнения

1. Обязательное задание

Исходный файл json: https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/json_file.json

Исходный код: https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/osnov/code_osnov.py

```
stdin = open('json_file.json', 'r')
stdout = open('schedule_yaml.yaml', 'w')

def f(file):
    text = file.read()
    ans_yaml = ""
    line = text.split('\n')
    for i in range(1, len(line) - 1):
        left = 0
        right = 0
        counter = line[i].count('\t')
        for j in range(len(line[i])):
```

```
if left == 0 and line[i][i] == '"':
                left = j + 1
            elif left != 0 and line[i][j] == """:
                right = j
        ans = line[i][left:right]
        ans = ans.replace('"', ''')
        if len(ans) != 0:
            if ',' in line[i - 1]:
                if "_teacher" in ans or "_place" in ans or "_tipe" in ans or
" lesson" in ans:
                    ans yaml += (counter - 3) * ' ' + ans + "\n"
            elif '},' in line[i - 2] and '{' in line[i - 1]:
                if '[' in line[i]:
                    ans yaml += (counter - 3) * ' ' + '- ' + ans + ":\n"
                else:
                    ans yaml += (counter - 4) * ' ' + '- ' + ans + "\n"
            elif '[' in line[i - 2]:
                if '[' in line[i]:
                    ans_yaml += (counter - 3) * ' ' + '- ' + ans + ":\n"
                else:
                    ans_yaml += (counter - 4) * ' ' + '- ' + ans + "\n"
            elif '{' in line[i - 1]:
                ans yaml += (counter - 1) * ' ' + ans + ':\n'
   return ans yaml
stdout.write(f(stdin))
stdout.close()
stdin.close()
```

Результат в yaml: https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/abf0925f4f90a67a2d4931f439d1f1ae94449469/infa/infa_sem1/laba4/osnov/schedule_yaml.yaml

2. Дополнительное задание №1

Исходный код: https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/dop1/code_dop1.py

```
import json
import yaml

with open('json_file.json') as json_file:
   data = json.load(json_file)

with open('schedule_yaml_library.yaml', 'w') as yaml_file:
   yaml.dump(data, yaml file, allow unicode=True, sort keys=False)
```

Результат:https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/dop1/schedule_yaml_library.yaml

Готовые библиотеки: стандартная библиотека Python json для парсинга json и рууат для дампа словаря в файл yaml.

Файл результата не отличается от результата обязательного задания. Код программы стал значительно проще — теперь он состоит из нескольких строчек открытия и закрытия файлов, для их преобразования.

3. Дополнительное задание №2

Исходный код: https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/dop2/lab4_dop2.py

import re

```
stdin = open('json file.json', 'r')
stdout = open('schedule yaml regex.yaml', 'w')
def json to yaml(file):
   text = file.read()
   ans yaml = ""
   key value pair = re.compile(r'''(\w+)'':\s*''?([^"\n}]+)''?,*')
    for line in text.splitlines():
        counter = line.count('\t')
        line = line.replace('{', '')
        line = line.replace('[', '')
        match = key value pair.search(line)
        if match:
            key, value = match.groups()
            if key == "_teacher" or key == "_place" or key == "_lesson" or
key == " tipe":
                ans yaml += ' ' * (counter - 3) + f"{key}: {value}\n"
            elif key == " time":
                ans yaml += ' ' * (counter - 4) + '- ' + f"{key}: {value}\n"
            elif 'lesson ' in key:
                ans_yaml += ' ' * (counter - 3) + '- ' + f"{key}: {value}\n"
            else:
                ans yaml += ' ' * (counter - 1) + f"{key}: {value}\n"
    return ans yaml
```

```
yaml_content = json_to_yaml(stdin)
stdout.write(yaml_content)
stdin.close()
stdout.close()
```

Pезультат: https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/d op2/schedule_yaml_regex.yaml

Файл результата полностью совпадает с файлом результата обязательного задания.

Регулярные выражения были использованы для более простого парсинга литералов JSON: строк, чисел, булевых значений и null.

4. Дополнительное задание №3

Исходный код: https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/dop3/code_dop3.py

from lark import Lark, Transformer import yaml

```
json grammar = """
?start: value
?value: object
| array
| string
| SIGNED NUMBER -> number
| "true" -> true
| "null" -> null
array : "[" [value ("," value)*] "]"
object : "{" [pair (", " pair) *] "}"
pair : string ":" value
string : ESCAPED STRING
%import common.ESCAPED STRING
%import common.SIGNED NUMBER
%import common.WS
%ignore WS
11 11 11
json parser = Lark(json grammar, start=<mark>'value'</mark>, parser=<mark>'lalr'</mark>)
class JSONTransformer(Transformer):
   def object(self, items):
```

```
return dict(items)
    def array(self, items):
        return items
    def string(self, s):
        return s[0][1:-1]
    def number(self, n):
       if '.' in n[0]:
            return float(n[0])
        else:
            return int(n[0])
    def true(self, ):
        return True
    def false(self, ):
        return False
    def null(self, ):
        return None
    def pair(self, items):
       key = items[0][0:].strip()
        value = items[1]
        return key, value
def json_to_yaml(json_data, yaml_filename):
    tree = json parser.parse(json data)
    transformer = JSONTransformer()
    data = transformer.transform(tree)
   with open(yaml filename, 'w') as yaml file:
        yaml.dump(data, yaml file, allow unicode=True, sort keys=False)
with open('json file.json') as file:
    json content = file.read()
    json_to_yaml(json_content, 'schedule_yaml_grammar.yaml')
```

Результат:https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/dop3/schedule_yaml_grammar.yaml

5. Дополнительное задание №4

Исходный код: https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/dop4/code_dop4.py

import time

```
start time = time.perf counter()
for i in range(100):
    import lab4_osnov
end time = time.perf counter()
print(f"Ochoba - {end_time - start_time:.8f} ceκ")
start time = time.perf counter()
for i in range(100):
    import lab4 dop1
end time = time.perf counter()
print(f"Дοπ 1 - {end time - start time:.8f} ceκ")
start time = time.perf counter()
for i in range(100):
    import lab4 dop2
end time = time.perf counter()
print(f"Дοπ 2 - {end time - start time:.8f} ceκ")
start time = time.perf counter()
for i in range(100):
    import lab4 dop3
end time = time.perf counter()
print(f"Дοπ 3 - {end_time - start_time:.8f} ceκ")
```

Результат:

```
Основа - 0.00091448 сек
Доп 1 - 0.03714072 сек
Доп 2 - 0.00137624 сек
Доп 3 - 0.09534595 сек
```

Возможное объяснение результатов:

Быстрее всего работает Основное задание, наверное потому, что в нем не используются никакие библиотеки и из-за своей примитивности оно считывает файл посимвольно, не утруждаясь в отдельном сохранение данных для последующей конвертации.

Дольше всего работает Дополнительное задание №3, вероятно потому, что ему приходится использовать несколько библиотек, в том числе lark, работающую с формальными грамматиками. Сами грамматики требуют преобразования из исходного формата в другой, общий. А после уже используется библиотека yaml, то есть надо из общего формата, конвертировать в Yaml. Весь процесс проходит через несколько этапов, что замедляет работу кода.

6. Дополнительное задание №5

Исходный код: https://github.com/Creature-bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/dop5/code_dop5.py

from lark import Lark, Transformer import toml

```
json grammar = """
?start: value
?value: object
| array
| string
| SIGNED NUMBER -> number
| "true"
| "false"
                          -> false
| "null"
                          -> null
array : "[" [value ("," value)*] "]"
object : "{" [pair ("," pair)*] "}"
pair : string ":" value
string : ESCAPED STRING
%import common.ESCAPED STRING
%import common.SIGNED NUMBER
%import common.WS
%ignore WS
** ** **
json parser = Lark(json grammar, start='value', parser='lalr')
class JSONTransformer(Transformer):
   def object(self, items):
      return dict(items)
   def array(self, items):
      return items
   def string(self, s):
```

```
return s[0][1:-1]
    def number(self, n):
        if '.' in n[0]:
            return float(n[0])
        else:
            return int(n[0])
    def true(self, ):
        return True
    def false(self, ):
        return False
    def null(self, ):
        return None
    def pair(self, items):
        key = items[0]
        value = items[1]
        return key, value
def json_to_toml(json_data, toml_filename):
    tree = json_parser.parse(json_data)
    transformer = JSONTransformer()
    data = transformer.transform(tree)
    with open(toml filename, 'w') as toml file:
        toml.dump(data, toml file)
with open('json file.json') as file:
    json content = file.read()
    json_to_toml(json_content, 'schedule_toml.toml')
```

Результат: https://github.com/Creature-

bot/Ruslana/blob/ba2270c28dfd838865d39513cbe87d0f2ca5fd0a/infa/infa_sem1/laba4/dop5/schedule_toml.toml

Список литературы

- 1. Балакшин П.В., Соснин В.В., Калинин И.В., Малышева Т.А., Раков С.В., Рущенко Н.Г., Дергачев А.М. Информатика: лабораторные работы и тесты: Учебнометодическое пособие / Рецензент: Поляков В.И. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2019. 56 с. экз. Режим доступа:
 - https://books.ifmo.ru/book/2248/informatika:_laboratornye_raboty_i_testy:_uchebnometodicheskoe_posobie_/_recenzent:_polyakov_v.i..htm
- 2. Грошев А.С. Г89 Информатика: Учебник для вузов / А.С. Грошев. Архангельск, Арханг. гос. техн. ун-т, 2010. -470с. -Режим доступа https://narfu.ru/university/library/books/0690.pdf