Microservicios

Luis Felipe Ordoñez Díaz Abril 2023.

Fundación Universitaria De Popayán. Popayán - Cauca. Créditos libres II

Tabla de Contenidos

Capítulo 1: Microservicios (Seguridad)	4
Colección Permiso	4
Listar todos los permisos	4
Crear permiso	6
Actualizar permiso	7
Eliminar permiso	8
Consultar permiso por id	9
Colección Rol	10
Listar todos los roles	10
Crear rol	12
Actualizar rol	13
Eliminar rol	14
Consultar rol por id	15
Colección permisosRol	16
Listar todos los permisosRol	16
Crear permisoRol	18
Actualizar permisoRol	19
Eliminar permisoRol	20
Consultar permisoRol por id	21
Colección usuario	22
Listar todos los usuarios	22
Crear usuario	24
Actualizar usuario	25
Eliminar usuario	26
Consultar usuario por id	27
Capítulo 2: Microservicios Resultados	29
Colección partido	29
Listar todos los partidos	29
Crear partido	31
Actualizar partido	32
Eliminar partido	33

Consultar partido por id	34
Colección candidato	35
Listar todos los candidatos	35
Crear candidato	37
Actualizar candidato	38
Eliminar candidato	39
Consultar candidato por id	40
Colección Mesa	43
Listar todas las mesas	43
Crear mesa	45
Actualizar mesa	46
Eliminar mesa	47
Consultar mesa por id	48
Colección resultado	49
Listar todos los resultados	49
Crear resultado	52
Actualizar resultado	53
Eliminar resultado	54
Consultar resultado por id	55

Capítulo 1: Microservicios (Seguridad)

Colección Permiso

Listar todos los permisos

Método	GET	
URL	http://localhost/permisos	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador del permiso
url	string	url de la petición
metodo	string	Método de la petición
Ejemplo resp	puesta	

Crear permiso

Método	POST	
URL	http://localhost/permiso	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
url	string	url de la petición
método	string	Método de la petición
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	"mensaje de confirmación del registro",
Ejemplo respu	esta	
HTTP/1.1 200 C	OK	
{		
"mensaje'	': "ok"	
1		

Actualizar permiso

Método	PUT	
URL	http://localhost/permiso/6423b	o9ef88d74a4f8651
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
url	string	url de la petición a modificar
método	string	Método de la petición a modificar
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la actualización ",
Ejemplo respu	esta	
HTTP/1.1 200 OK		
{		
"mensaje": "ok"		

Eliminar permiso

Método	DELETE	
URL	http://localhost/permiso/45687	/e6471132506316c0485c
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	"Permiso Eliminado",
Ejemplo respu	esta	
HTTP/1.1 200 OK		
{		
"mensaje": "Permiso Eliminado"		
}		

Consultar permiso por id

}

Método	GET		
URL	http://localhost/permiso/6423b9ef88d74a4f8651		
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
id	string	Identificador del permiso	
url	string	url de la petición	
metodo	string	Método de la petición	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"id": "6423b9ef88d74a4f8651 ",			
"url": "http://127.0.0.1:9999/usuarios ",			
"metodo": "GET"			

Colección Rol

Listar todos los roles

Método	GET	
URL	http://localhost/roles	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador del rol
nombre	string	Nombre del rol
Ejemplo resp		

Crear rol

Método	POST	
URL	http://localhost/rol	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
nombre	string	Nombre del rol a crear
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	"mensaje de confirmación del registro",
Ejemplo respu	iesta	
HTTP/1.1 200	OK	
{		
"mensaje": "ok"		
1		

Actualizar rol

}

Método	PUT	
URL	http://localhost/rol /45687e647	1132506316c0485c
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
nombre	string	Nombre a cambiar del rol
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la actualización ",
Ejemplo respue	esta	
HTTP/1.1 200 OK		
{		
"mensaje'	': "ok"	

Eliminar rol

Método	DELETE		
URL	http://localhost/rol /45687e647	1132506316c0485c	
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"Mensaje de confirmación",	
Ejemplo respu	esta		
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "Rol eliminado"			
1			

Consultar rol por id

Método	GET		
URL	http://localhost/rol /45687e6471132506316c0485c		
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
id	string	Identificador del rol	
nombre	string	Nombre del rol	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"id": " 23b969ef88d74a8651 ",			
"nombre": "jurado"			

Colección permisosRol

},

"id_permiso": {

"id": "6423b9ef88d74a4f8651 ",

$Listar\ to dos\ los\ permisos Rol$

Método	GET	
URL	http://localhost/permisosRol	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador del permisoRol
id_rol	objeto	Información del rol
id_permiso	objeto	Información del permiso
Ejemplo respuesta		
HTTP/1.1 20	0 OK	
[
{		
"id": "6423b9ef88d74a4f8651 ",		
"id_rol": {		
"id": "6907ef88d74a4f8651 ",		
"nombre": "administrador"		

```
"url": "http://127.0.0.1:9999/usuarios ",
     "metodo": "GET"
},
  "id": "69583b9ef88d74a46941 ",
  "id_rol": {
     "id": "64934820188d74a4frj88 ",
     "nombre": "Jurado"
   },
  "id_permiso": {
     "id": "6423b9ef88d74a4f8651 ",
     "url": "http://127.0.0.1:9999/mesas ",
     "metodo": "GET"
```

Crear permisoRol

Método	POST		
URL	http://localhost/permisoRol/id_rol	/64934820188d74a4frj88/id_permiso/6423b9ef88d74a4f8651	
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación del registro",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "ok"			
1			

Actualizar permisoRol

Método	PUT		
URL	http://localhost/permisoRol/64	23b9ef88d74a4f8651	
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
id_rol	string	Identificador del rol a modificar	
Id_permiso	string	Identificador del permiso a modificar	
Respuesta	Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la actualización ",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "ok"			
}	}		

Eliminar permisoRol

Método	DELETE			
URL	http://localhost/permisoRol/642	23b9ef88d74a4f8651		
Parámetros				
Campo	Tipo	Descripción		
Respuesta	Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción		
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la eliminación",		
Ejemplo respuesta				
HTTP/1.1 200 OK				
{				
"mensaje": "PermisoRol Eliminado"				
}	}			

Consultar permisoRol por id

Método	GET
URL	http://localhost/permisoRol/6423b9ef88d74a4f8651

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción

Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador del permisoRol
id_rol	objeto	Información del rol
id_permiso	objeto	Información del permiso

Ejemplo respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK

{

"id": "6423b9ef88d74a4f8651 ",

"id_rol": {

"id": "6907ef88d74a4f8651 ",

"nombre": "administrador"

},

"id_permiso": {

"id": "6423b9ef88d74a4f8651 ",

"url": "http://127.0.0.1:9999/usuarios ",

"metodo": "GET"

}}
```

Colección usuario

Listar todos los usuarios

Método	GET	
URL	http://localhost/usuarios	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador del usuario
seudonómio	string	Seudónimo para poder identificarlo
correo	string	Correo electrónico personal o institucional
contraseña	string	Contraseña para poder ingresar al sistema (encriptada)
rol_id	objeto	Información del rol
Ejemplo respuesta		

```
HTTP/1.1 200 OK
[
 {
      "id": " 6423b969c0ef88d74a4f8651 ",
      "seudónomio": "luis2816",
      "correo": "ordonezfelipe2816@gmail.com ",
      "contraseña": "12*4459*´1l<",
      "rol_id": {
            "id": "98237498279128*",
             "nombre": "administrador"
  },
      "id": " 64309869c0ef88d74a4f8651 ",
      "seudónomio": "luis",
      "correo": "felipe@gmail.com ",
      "contraseña": "67*4459*´*<",
      "rol_id": {
              "id": "9839498279128*",
              "nombre": "jurado"
```

Crear usuario

Método	POST		
URL	http://localhost/usuarios/rol/64247e64711c261316c0485c		
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
seudónomio	string	Seudónimo para poder identificarlo	
correo	string	Correo electrónico personal o institucional	
contraseña	string Contraseña para poder ingresar al sistema		
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación del registro",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "ok"			
1			

Actualizar usuario

}

Método	PUT		
URL	http://localhost/usuarios/64387e647113261316c0485c		
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
seudónomio	string	Seudónimo para poder identificarlo	
correo	string	Correo electrónico personal o institucional	
contraseña	string	Contraseña para poder ingresar al sistema	
rol_id	string Identificador del rol		
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la actualización ",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "ok"			

Eliminar usuario

Método	DELETE			
URL	http://localhost/usuarios/64387	e647113261316c0485c		
Parámetros				
Campo	Tipo	Descripción		
Respuesta	Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción		
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la eliminación",		
Ejemplo respuesta				
HTTP/1.1 200 OK				
{				
"mensaje": "Usuario eliminado"				
}	}			

Consultar usuario por id

Método	GET	
URL	http://localhost/usuarios/64387e647113261316c0485c	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
_		
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador del usuario
seudónimo	string	Seudónimo para poder identificarlo
correo	string	Correo electrónico personal o institucional
contraseña	string	Contraseña para poder ingresar al sistema (encriptada)
rol_id	objeto	Información del rol
Eiemplo respuesta		

Ejemplo respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK

{

"id": " 6423b969c0ef88d74a4f8651 ",

"seudónomio": "luis2816",

"correo": "ordonezfelipe2816@gmail.com ",

"contraseña": "12*4459*´1l<",

"rol_id": {

"id": "9839498279128*",

"nombre": "jurado"
```

}

Capítulo 2: Microservicios Resultados

Colección partido

Listar todos los partidos

Método	GET	
URL	http://localhost/partidos	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador del partido
nombre	string	Nombre del partido
lema	string	Lema del partido
Ejemplo respuesta		

Crear partido

Método	POST		
URL	http://localhost/partido		
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
nombre	string	Nombre del partido	
lema	string Lema del partido		
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación del registro",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "ok"			
1	1		

Actualizar partido

Método	PUT		
URL	http://localhost/partido/669443b969c0ef88d74a4vm651		
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
nombre	string	Nombre del partido a modificar	
lema	string Lema del partido a modificar		
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la actualización ",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "ok"			

Eliminar partido

Método	DELETE		
URL	http://localhost/partido/669443b969c0ef88d74a4vm651		
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación de eliminación",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "partido eliminado"			
1			

Consultar partido por id

Método	GET			
URL	http://localhost/partido/669443b969c0ef88d74a4vm651			
Parámetros	Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción		
Respuesta				
Campo	Tipo	Descripción		
id	string	Identificador del partido		
nombre	string	Nombre del partido		
lema	string	Lema del partido		
Ejemplo respuesta				
HTTP/1.1 200 OK	HTTP/1.1 200 OK			
{				
"id": " 69843b969c0ef88d74a4f8651 ",				
"nombre": "nombre_partido_1",				
"lema": "lema del partido"				
}				

Colección candidato

Listar todos los candidatos

Método	GET	
Wictout	OL1	
URL	http://localhost/candidatos	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador del candidato
cedula	int	Cedula de ciudadanía
numero_resolución	int	Numero de resolución
nombre	string	Nombre del candidato
apellido	string	Apellido del candidato
partido	objeto	Información del partido al que pertenece
Ejemplo respuesta		
HTTP/1.1 200 OK		
[

```
HTTP/1.1 200 OK

[

"id": " 6423b969c0ef88d74a4f8651 ",

"cedula": 1003106745,

"numero_resolución": 00001,

"nombre": "Juan,
```

```
"apellido": "Perez",
   "partido": {
          "id": "98237498279128*",
          "nombre": "nombre_partido_1",
          "lema": "Lema del partido_1"
},
   "id": "64490269c0ef88d74a4f8651 ",
   "cedula": 1003106746,
   "numero_resolución": 00002,
   "nombre": "Pedro,
   "apellido": "Sanchez",
   "partido": {
          "id": "98237498279128*",
          "nombre": "nombre_partido_1":
          "lema": "Lema del partido_1"
```

Crear candidato

}

Método	POST		
URL	http://localhost/candidato/partido/98237498279128		
Parámetros			
Campo	Tipo Descripción		
cedula	int	Cedula de ciudadanía	
numero_resolución	int	Numero de resolución	
nombre	string	Nombre del candidato	
apellido	string Apellido del candidato		
Respuesta	Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación del registro",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "ok"			

Actualizar candidato

Método	PUT		
URL	http://localhost/candidato/64387e647113261316c0485c		
Parámetros	Parámetros		
Campo	Tipo Descripción		
cedula	int	Cedula de ciudadanía	
numero_resolución	int	Numero de resolución	
nombre	string	Nombre del candidato	
apellido	string Apellido del candidato		
partido	string Identificador del partido		
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la actualización ",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "ok"			

Eliminar candidato

Método	DELETE		
URL	http://localhost/candidato/6438	http://localhost/candidato/64387e647113261316c0485c	
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la eliminación",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "Candidato Eliminado"			
}			

Consultar candidato por id

Método	GET
URL	http://localhost/candidato/6423b969c0ef88d74a4f8651

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción

Respuesta

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador del candidato
cedula	int	Cedula de ciudadanía
numero_resolución	int	Numero de resolución
nombre	string	Nombre del candidato
apellido	string	Apellido del candidato
partido	objeto	Información del partido al que pertenece

Ejemplo respuesta

HTTP/1.1 200 OK

```
"id": " 6423b969c0ef88d74a4f8651 ",
    "cedula": 1003106745,
    "numero_resolución": 00001,
    "nombre": "Juan,
    "apellido": "Perez",
    "partido": {
```

"id": "98237498279128*",

"nombre": "nombre_partido_1",

```
"lema": "Lema del partido_1"
}
}
```

Colección Mesa

Listar todas las mesas

Método	GET		
URL	http://localhost/mesas		
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
Respuesta	Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción	
id	string	Identificador de la mesa	
numero	int	Numero de la mesa	
cantidad_inscritos	int	Numero de cedulas inscritas	
Ejemplo respuesta			

Crear mesa

}

Método	POST	
URL	http://localhost/mesa	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
numero	int	Numero de la mesa
cantidad_inscritos	int	Numero de cedulas inscritas
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	"mensaje de confirmación del registro",
Ejemplo respuesta		
HTTP/1.1 200 OK		
{		
"mensaje": "ok"		

Actualizar mesa

Método	PUT	
URL	http://localhost/mesa/69843b969c0ef88d74a4f8651	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
numero	int	Numero de la mesa
cantidad_inscritos	int	Numero de cedulas inscritas
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la actualización ",
Ejemplo respuesta		
HTTP/1.1 200 OK		
{		
"mensaje": "ok"		
}		

Eliminar mesa

Método	DELETE		
URL	http://localhost/mesa/69843b9	http://localhost/mesa/69843b969c0ef88d74a4f8651	
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
mensaje	string	"Confirmación de la mesa eliminada",	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
{			
"mensaje": "mesa eliminada"			
}			

Consultar mesa por id

Método	GET	
URL	http://localhost/mesa/69843b969	c0ef88d74a4f8651
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador de la mesa
numero	int	Numero de la mesa
cantidad_inscritos	int	Numero de cedulas inscritas
Ejemplo respuesta		
HTTP/1.1 200 OK		
{		
"id": "69843b969c0ef88d74a4f8651 ",		
"numero": 1,		
"cantidad_inscritos": 100		
}		

Colección resultado

Listar todos los resultados

Método	GET		
URL	http://localhost/resultados		
Parámetros			
Campo	Tipo	Descripción	
Respuesta			
Campo	Tipo	Descripción	
id	string	Identificador del candidato	
numero_mesa	objto	Información de la mesa	
Id_candidato	objeto	Información del candidato	
Ejemplo respuesta			
HTTP/1.1 200 OK			
[
{	{		
"id": " 64	"id": " 6423b969c0ef88d74a4f8651 ",		
"numero_mesa": {			
"id": "98237498279128*",			
"numero": "1",			
"cantidad_inscritos": "50"			
},			
"id_cand	"id_candidato ": {		

```
"id": " 6423b969c0ef88d74a4f8651 ",
          "cedula": 1003106745,
         "numero_resolución": 00001,
         "nombre": "Juan,
        "apellido": "Perez",
         "partido": {
                  "id": "98237498279128*",
                 "nombre": "nombre_partido_1",
                 "lema": "Lema del partido_1"
},
   "id": " 69070b969c0ef88d7**771 ",
   "numero_mesa": {
          "id": "98237498279128*",
          "numero": "2",
          "cantidad_inscritos": "70"
         },
   "id_candidato ": {
          "id": " 6423b969c0ef88d74a4f8651 ",
          "cedula": 1003106745,
         "numero_resolución": 00001,
        "nombre": "Juan,
        "apellido": "Perez",
```

Crear resultado

Método	POST				
URL	$http://localhost/resultado/mesa/98237498279128/id_candidato/6423b969c0ef88d74a4f8651$				
Parámetros					
Campo	Tipo	Descripción			
Respuesta					
Campo	Tipo	Descripción			
mensaje	string	"mensaje de confirmación del registro",			
Ejemplo respuesta					
HTTP/1.1 200 OK					
{					
"mensaje": "ok"					

Actualizar resultado

}

Método	PUT				
URL	http://localhost/resultado/6423b969c0ef88d74a4f8651				
Parámetros					
Campo	Tipo	Descripción			
numero_mesa	int	Identificador de la mesa			
id_candidato	int Identificador del candidato				
Respuesta					
Campo	Tipo	Descripción			
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la actualización ",			
Ejemplo respuesta					
HTTP/1.1 200 OK					
{					
"mensaje": "ok"					

Eliminar resultado

Método	DELETE				
URL	http://localhost/resultado/6423b969c0ef88d74a4f8651				
Parámetros					
Campo	Tipo	Descripción			
Respuesta					
Campo	Tipo	Descripción			
mensaje	string	"mensaje de confirmación de la eliminación",			
Ejemplo respuesta					
HTTP/1.1 200 OK					
{					
"mensaje": "resultado eliminado"					
}	}				

Consultar resultado por id

},

"id_candidato ": {

"id": " 6423b969c0ef88d74a4f8651 ",

"cedula": 1003106745,

Método	GET					
URL	http://localhost/resultado/6423b969c0ef88d74a4f8651					
Parámetros						
Campo	Tipo	Descripción				
D						
Respuesta						
Campo	Tipo	Descripción				
id	string	Identificador del candidato				
numero_mesa	objeto	Información de la mesa				
Id_candidato	objeto	Información del candidato				
Ejemplo respuesta						
HTTP/1.1 200 OK						
{						
"id": " 6423b969c0ef88d74a4f8651 ",						
"numero_mesa": {						
"id": "98237498279128*",						
"numero": "1",						
"cantidad_inscritos": "50"						

```
"numero_resolución": 00001,

"nombre": "Juan,

"apellido": "Perez",

"partido": {

        "id": "98237498279128*",

        "nombre": "nombre_partido_1",

        "lema": "Lema del partido_1"

}

}
```