

Datos del cliente

Edad

35

-

+

Tipo de contacto

cellular

▼

Tipo de trabajo

technician

▼

Día del último contacto

10

-

+

Estado civil

married

▼

Mes del último contacto

may

▼

Nivel de educación

secondary

▼

Duración último contacto (segundos)

300

-

+

¿Crédito impagado?

no

▼

Nº contactos esta campaña

1

-

+

Balance anual medio (€)

1500

-

+

Días desde último contacto campaña anterior (-1 = sin contacto)

-1

-

+

¿Tiene hipoteca?

yes

▼

Nº contactos campañas anteriores

0

-

+

¿Tiene préstamo?

no

▼

Resultado campaña anterior

unknown

▼

Datos del cliente

Edad

58

-

+

Tipo de contacto

cellular

▼

Tipo de trabajo

retired

▼

Día del último contacto

20

-

+

Estado civil

divorced

▼

Mes del último contacto

aug

▼

Nivel de educación

tertiary

▼

Duración último contacto (segundos)

500

-

+

¿Crédito impagado?

no

▼

Nº contactos esta campaña

2

-

+

Balance anual medio (€)

5000

-

+

Días desde último contacto campaña anterior (-1 = sin contacto)

-1

-

+

¿Tiene hipoteca?

no

▼

Nº contactos campañas anteriores

0

-

+

¿Tiene préstamo?

no

▼

Resultado campaña anterior

unknown

▼

Predecir

Resultado:

✗ NO suscribirá el depósito

Datos introducidos:

	age	job	marital	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month
0	35	technician	married	secondary	no	1500	yes	no	cellular	10	may

Predecir

Resultado:

✓ SÍ suscribirá el depósito

Datos introducidos:

	age	job	marital	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month
0	58	retired	divorced	tertiary	no	5000	no	no	cellular	20	aug

```
modelo = joblib.load("modelo_final.joblib")
le = LabelEncoder().fit(['no', 'yes'])

# Dos clientes de ejemplo para verificar que el modelo da las mismas predicciones que el pipeline
cliente1 = pd.DataFrame([{'age': 35, 'job': 'technician', 'marital': 'married',
    'education': 'secondary', 'default': 'no', 'balance': 1500,
    'housing': 'yes', 'loan': 'no', 'contact': 'cellular',
    'day': 10, 'month': 'may', 'duration': 300, 'campaign': 1,
    'pdays': -1, 'previous': 0, 'poutcome': 'unknown'}])
cliente2 = pd.DataFrame([{'age': 58, 'job': 'retired', 'marital': 'divorced',
    'education': 'tertiary', 'default': 'no', 'balance': 5000,
    'housing': 'no', 'loan': 'no', 'contact': 'cellular',
    'day': 20, 'month': 'aug', 'duration': 500, 'campaign': 2,
    'pdays': -1, 'previous': 0, 'poutcome': 'unknown'}])

for i, cliente in enumerate([cliente1, cliente2], 1):
    cliente['contacted_before'] = (cliente['pdays'] != -1).astype(int)
    cliente['pdays_clean'] = cliente['pdays'].clip(lower=0)
    cliente = cliente.drop(columns=['pdays'])
    pred = le.inverse_transform(modelo.predict(cliente))[0]
    print(f'Cliente {i}: {pred}')

✓ 0.0s
Cliente 1: no
Cliente 2: yes
```

En efecto están usando el mismo pipeline

