



Universidad Iberoamericana León.

Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales.

Ing. Alejandro Montes

Primer examen Parcial

Cristóbal Arellano Carranza

Flujo colaborativo.

1. Supón que quieres colaborar con el repositorio de otro desarrollador.  
Ordena y explica los siguientes elementos: Push, Fork, Pull Request, Clone, Merge, Commit, Review, Branch y Modificar archivos. Agrega cualquier operación que consideres necesaria.

Respuesta:

Fork: Se crea una copia del repositorio original en mi cuenta de GitHub.

Clone: Se descarga el repositorio desde una cuenta hacia mi entorno local.

Branch: Se crea una rama aislada para desarrollar mi aportación

Modificar archivos: Realizar cambios en el código desde mi área de trabajo.

Add: Prepara los archivos modificados pasándolos al área de staging.

Commit: Se guardan los cambios definitivamente en el repositorio local.

Push: Se envían esos commits del repositorio local al repositorio remoto (GitHub)

Pull Request: Se hace una solicitud a los administradores del repositorio original que integren los cambios de mi fork.

Review: El propietario o los colaboradores revisan mi código propuesto.

Merge: Si el código es aprobado, el propietario lo fusiona con la rama principal del repositorio original.

(pasa del feature/ se fusiona con un merge y se incorpora al main)

2. Fork y Clone Analiza la afirmación: "Clone crea una copia del proyecto dentro de mi cuenta de GitHub". Indica si es correcta y explica la diferencia entre Fork y Clone.

Respuesta: Esta afirmación es falsa, ya que el comando clone crea una copia de un repositorio de manera local en mi computadora, no dentro de mi cuenta de GitHub.

La diferencia entre clone y fork es donde se hace la copia de un repositorio.

Fork: Crea una copia exacta del repositorio original dentro de mi cuenta de GitHub (en la nube).

Clone: Es un comando de Git que descarga una copia de un repositorio remoto directamente en mi computadora (local).

3. 3. Pull Request Supón que realizaste Fork, Clone, Branch, Modificar, Commit y Push. Responde: ¿los cambios ya forman parte del repositorio original? ¿Qué debe ocurrir para incorporarlos?

Respuesta:

Aún no forman parte del repositorio original; permanecen en la rama del fork. Incorporación: El propietario del repositorio original debe aprobar el Pull Request y ejecutar Merge.

4. Request Changes El propietario revisa tu Pull Request y selecciona Request Changes. Explica qué debes hacer, si necesitas crear otro Pull Request y qué ocurre cuando realizas nuevamente push.

Respuesta:

Modificar los archivos en el entorno local, pasarlos a staging y hacer commit. No es necesario crear otro pull request. Push: Al enviarlo, el Pull Request original detecta los nuevos commits y se actualiza automáticamente.

5. Merge y repositorio local Un Pull Request fue aceptado y se realizó Merge en GitHub. Sin embargo, el repositorio local del propietario no contiene los cambios. Explica por qué sucede y qué operación debe realizarse.

Respuesta:

El Merge ocurrió en GitHub; el repositorio local está aislado y no se actualiza solo.

El propietario debe ejecutar git pull desde su entorno local para descargar los cambios.

6. Sync Fork Tu Fork fue creado varios días atrás y el repositorio original recibió nuevos commits. Explica qué herramienta utilizarías, qué repositorio se actualiza y qué diferencia existe entre Sync Fork y git pull.

Respuesta:

Herramienta: Botón Sync fork en la interfaz de GitHub (o configuración de upstream en consola). Repositorio actualizado: Se actualiza la copia remota (fork) con los nuevos commits del repositorio original. Diferencia: Sync Fork sincroniza repositorios remotos en la nube; git pull sincroniza un repositorio remoto con el entorno local.