

Se pide que realices un script que cambie el nombre de una serie de elementos de un interfaz. El aspecto de los elementos visualizados es el siguiente:

1. Perico
2. Juanico
  - Jose
    - Roman
    - Marco
    - Rodrigo
  - Jose
  - Lorenzo
    - Dimas
    - Gestas
    - Malakatos
    - Jose
3. Sofoclis

El objetivo del programa es que mediante AJAX accedas al archivo data.json que tiene el siguiente contenido:

```
[{"JOSE": "PEPE"}, {"DIMAS": "DIMITRI"}]
```

Y que donde ponga JOSE sin importar las mayúsculas o minúsculas pongas PEPE y donde ponga DIMAS, DIMITRI.

El archivo JSON puede cambiar.

Deberás utilizar la función map().

Se proporciona código starter:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Creación de una lista de nodos</title>
</head>
<body>

<ol id="lista">
  <li>Perico</li>
  <li>Juanico</li>
  <ul>
    <li>Jose</li>
    <ul>
      <li>Roman</li>
      <li>Marco</li>
      <li>Rodrigo</li>
    </ul>
    <li>Jose</li>
    <li>Lorenzo</li>
```

```

    <ul>
    <li>Dimas</li>
    <li>Gestas</li>
    <li>Malakatos</li>
    <li>Jose</li>
    </ul>
</ul>
<li>Sofoclis</li>
</ol>
```

```
<script>
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```