

CÓDIGO FUENTE Añadir registros con cabecera

SAP ABAP Programación



```
DATA: gt empleados TYPE STANDARD TABLE OF zemp 110
0000,
      gwa empleado TYPE zemp 1100000.
gwa empleado-id = '111111111111A'.
qwa empleado-email = 'LUIS@LOGALISAP.COM'.
gwa empleado-apel = 'VI\tilde{N}A'.
*gwa empleado-APE2
gwa empleado-nombre = 'LUIS'.
gwa empleado-fechan = '19910801'.
qwa empleado-fechaa = '20200314'.
APPEND gwa empleado TO gt empleados.
APPEND gwa empleado TO gt empleados.
APPEND INITIAL LINE TO gt empleados.
SELECT * FROM zemp 1100000
      APPENDING TABLE gt empleados
      WHERE fechaa GT '20200101'.
DATA gt_empleados cab TYPE STANDARD TABLE OF
     zemp 1100000 WITH HEADER LINE.
gt empleados_cab-id = '222222222A'.
gt empleados cab-email = 'RUBEN@LOGALISAP.COM'.
gt empleados cab-ape1 = "VI\~NA".
gt empleados cab-nombre = 'RUBEN'.
gt_empleados_cab-fechan = '19910801'.
gt empleados cab-fechaa = '20200314'.
*APPEND gt empleados cab TO gt empleados cab.
APPEND gt empleados cab.
gt empleados cab-id = '333333333333.
gt empleados cab-email = 'RUBEN@LOGALISAP.COM'.
```

```
gt_empleados_cab-ape1 = 'VIÑA'.
gt_empleados_cab-nombre = 'RUBEN'.
gt_empleados_cab-fechan = '19910801'.
gt_empleados_cab-fechaa = '20200314'.
APPEND gt_empleados_cab.
```