



LOGALI

CÓDIGO FUENTE

Campos obligatorios

SAP ABAP Programación





```

TABLES: trdir, tstc.

PARAMETERS: p_apel  TYPE c LENGTH 20 OBLIGATORY,  " Primer Apellido
             p_ape2  TYPE c LENGTH 20 OBLIGATORY,  " Segundo Apelli
do
             p_nombre TYPE c LENGTH 30 OBLIGATORY.  " Nombre

SELECTION-SCREEN SKIP.

* Fecha de nacimiento
PARAMETERS p_fechan TYPE sydatum.

* N° de documento identificativo
PARAMETERS p_dni TYPE c LENGTH 15 OBLIGATORY.

* Domicilio
PARAMETERS p_domici TYPE c LENGTH 50.

* Correo electrónico
PARAMETERS p_email TYPE c LENGTH 30.

*&-----*
-*
*&DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ALTA
*&-----*
-*

*&-----*
*&TIPO DE CONTRATO Y BENEFICIOS
*&-----*
SELECTION-SCREEN SKIP.

* Tipo de contrato
PARAMETERS: p_cntr_i RADIOBUTTON GROUP cntr,  " Indefinido
             p_cntr_t RADIOBUTTON GROUP cntr,  " Temporal
             p_cntr_p RADIOBUTTON GROUP cntr.  " Prácticas

SELECTION-SCREEN SKIP.

* Beneficios
PARAMETERS p_tik_r TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.  " Tiket restaurant

PARAMETERS p_seg_m TYPE c AS CHECKBOX.  " Seguro Médico

PARAMETERS p_frm_p TYPE c AS CHECKBOX.  " Formación profesional

*&-----*
*& DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL
*&-----*

SELECTION-SCREEN SKIP.

```



```

PARAMETERS: p_horas TYPE i,  " Horas Semanales
             p_sal_m TYPE i.  " Salario Mensual

* Fecha de alta
PARAMETERS p_fechaa TYPE sydatum.

SELECTION-SCREEN SKIP.

* Permisos
SELECT-OPTIONS: s_prog  FOR trdir-name,  " Programas
                s_tcode FOR tstc-tcode.  " Códigos de transacción

INITIALIZATION.

    p_fechaa = sy-datum.

AT SELECTION-SCREEN ON p_apel.

* IF p_apel IS INITIAL.
*   MESSAGE e001(zl100000).
* ENDIF.

IF p_apel CA '0123456789'.
    MESSAGE e000(zl100000).
ENDIF.

AT SELECTION-SCREEN ON p_ape2.

IF p_ape2 CA '0123456789'.
    MESSAGE e000(zl100000).
ENDIF.

AT SELECTION-SCREEN ON p_nombre.

IF p_nombre CA '0123456789'.
    MESSAGE e000(zl100000).
ENDIF.

START-OF-SELECTION.

WRITE 'Ejecución del programa'.
```