



LOGALI

SOLUCIÓN EJERCICIO

Variables tipo incompeteto C

SAP ABAP Programación





1. Cree el programa ejecutable asignando el paquete y la orden de transporte. Para más información sobre la creación de un programa ejecutable revise la solución del ejercicio “Variables de tipo completo para las fechas”.
2. Implemente el código fuente declarando las dos variables y asignando los valores indicados.

```
DATA: sociedad TYPE c LENGTH 6,  
      tarifa   TYPE p LENGTH 8 DECIMALS 2.
```

```
sociedad = 'LOGALI'.  
tarifa = '1489.36'.
```

```
WRITE: / 'Sociedad: ', sociedad,  
       / 'Tarifa aplicada: ', tarifa.
```

3. Ejecute el programa.

```
Report      Z_VAR_INCOMP_L100000      activo

1  *-----
2  *& Report  Z_VAR_INCOMP_L100000
3  *&
4  *&-----
5  *&
6  *&
7  *&-----
8
9  REPORT z_var_incomp_l100000.
10
11 DATA: sociedad TYPE c LENGTH 6,
12        tarifa   TYPE p LENGTH 8 DECIMALS 2.
13
14 sociedad = 'LOGALI'.
15
16 tarifa = '1489.36'.
17
18 WRITE: / 'Sociedad: ', sociedad,
19        / 'Tarifa aplicada: ', tarifa.
```

Salida

Variables de tipo incompleto	
Variables de tipo incompleto	
Sociedad:	LOGALI
Tarifa aplicada:	1.489,36