

SOLUCIÓN EJERCICIO Sentencia MOVE-CORRESPONDING

SAP ABAP Programación



- En la transacción del Editor ABAP modifique el programa Z_DSCRB_USUARIOSAP*.
- 2. La sentencia que mueve toda la información de la tabla interna sin cabecera a la tabla interna con cabecera es:

```
MOVE-CORRESPONDING gt clientes TO gt deudores[].
```

3. Todo el código de la aplicación.

```
DATA: gt deudores TYPE STANDARD TABLE OF kna1 WITH HEADE
R LINE,
      gt clientes TYPE STANDARD TABLE OF knal,
      gwa cliente TYPE kna1,
      gv no clientes TYPE i.
SELECT * FROM kna1
    INTO TABLE gt clientes
    WHERE land1 EQ 'US'.
IF sy-subrc EQ 0.
  DESCRIBE TABLE gt clientes LINES gv no clientes.
  WRITE: 'El n° de deudores de EE.UU. es ', gv no client
es.
  READ TABLE gt clientes INTO gwa cliente
       WITH KEY regio = 'IL'.
  IF sy-subrc EQ 0.
    WRITE: / 'Número de deudor: ', gwa cliente-kunnr.
  ENDIF.
  SKIP 3.
  WRITE / 'Deudores con la fecha de creación superior a
01 de enero de 2015'.
  SORT gt clientes DESCENDING BY erdat.
  LOOP AT gt clientes INTO gwa cliente
          WHERE erdat GT '20050101'.
* Lógica que elimina primer registro de la tabla interna
```

```
IF sy-tabix EQ 1.
     DELETE TABLE gt clientes FROM gwa cliente.
    ENDIF.
   IF gwa cliente-erdat EQ '20050722'.
    gwa cliente-erdat = sy-datum.
    MODIFY gt clientes FROM gwa cliente TRANSPORTING erd
at.
   ENDIF.
    WRITE: / gwa cliente-kunnr,
             gwa cliente-erdat.
  ENDLOOP.
ENDIF.
SKIP 3.
SELECT * FROM knal
    INTO TABLE gt deudores
    WHERE land1 EQ 'DE'.
IF sy-subrc EQ 0.
  WRITE / 'Deudores de Alemania'.
  LOOP AT gt deudores.
    IF gwa_cliente-erdat EQ '20050722'.
      DELETE gt deudores.
    ELSE.
      WRITE: / gwa cliente-kunnr,
               gwa cliente-erdat.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDIF.
SKIP 3.
MOVE-CORRESPONDING gt clientes TO gt deudores[].
WRITE / 'Deudores de la tabla interna con cabecera'.
```