



**LOGALI**

# CÓDIGO FUENTE

## Sentencia **MOVE-CORRESPONDING**

---

SAP ABAP Programación





```
TYPES: BEGIN OF proveedores,  
        lifnr TYPE lifnr,  
        land1 TYPE land1_gp,  
        name1 TYPE name1_gp,  
    END OF proveedores.  
  
DATA: gt_mis_prov  TYPE STANDARD TABLE OF proveedores,  
      gwa_mis_prov TYPE proveedores,  
  
      gt_bd_prov  TYPE STANDARD TABLE OF lfal,  
      gwa_bd_prov TYPE lfal.  
  
SELECT * FROM lfal  
        INTO TABLE gt_bd_prov  
        WHERE land1 EQ 'DE'.  
  
IF sy-subrc EQ 0.  
  
    LOOP AT gt_bd_prov INTO gwa_bd_prov.  
  
        *      gwa_mis_prov-lifnr = gwa_bd_prov-lifnr.  
        *      gwa_mis_prov-land1 = gwa_bd_prov-land1.  
        *      gwa_mis_prov-name1 = gwa_bd_prov-name1.  
  
        MOVE-CORRESPONDING gwa_bd_prov TO gwa_mis_prov.  
  
        APPEND gwa_mis_prov TO gt_mis_prov.  
  
    ENDLOOP.  
  
    LOOP AT gt_mis_prov INTO gwa_mis_prov.  
  
        WRITE : / gwa_mis_prov-lifnr,  
                 gwa_mis_prov-land1,  
                 gwa_mis_prov-name1.  
  
    ENDLOOP.  
  
ENDIF.
```