



LOGALI

SOLUCIÓN EJERCICIO

Variables de tipo incompleto

SAP ABAP Programación





1. Cree el programa ejecutable asignando el paquete y la orden de transporte. Para más detalles revise la solución del ejercicio de la clase Variables de tipo completo.
2. Implemente el código fuente declarando las dos variables y asignando los valores indicados.

```
DATA: codigo_sociedad TYPE n LENGTH 4,
      tarifa           TYPE p LENGTH 6 DECIMALS 2.
```

```
codigo_sociedad = '9527'.
```

```
tarifa = '1489.36'.
```

```
WRITE: / 'Código Sociedad: ', codigo_sociedad,
       / 'Tarifa aplicada: ', tarifa.
```

2. Ejecute el programa.

Report **Z_VAR_INCOMP_L100000** activo

```

1  *-----*
2  *& Report  Z_VAR_INCOMP_L100000
3  *&
4  *&-----*
5  *&
6  *&
7  *&-----*
8
9  REPORT z_var_incomp_l100000.
10
11 DATA: codigo_sociedad TYPE n LENGTH 4,
12        tarifa         TYPE p LENGTH 6 DECIMALS 2.
13
14 codigo_sociedad = '9527'.
15
16 tarifa = '1489.36'.
17
18 WRITE: / 'Código Sociedad: ', codigo_sociedad,
19        / 'Tarifa aplicada: ', tarifa.

```

Salida

Variables de tipo incompleto

Variables de tipo incompleto

Código Sociedad: 9527
Tarifa aplicada: 1.489,36