

## CÓDIGO FUENTE SQL - Actualizar datos

SAP ABAP Programación



```
TABLES: trdir, tstc.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME TITLE text-b01.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block7 WITH FRAME TITLE text-b07.
* Tipo proceso - CRUD
PARAMETERS: p_create RADIOBUTTON GROUP crud, " Create - Alta empleado
           p read RADIOBUTTON GROUP crud, " Read - Visualizar empel
ado
           p_update RADIOBUTTON GROUP crud. " Update - Actualizar emp
leado
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block7.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block2 WITH FRAME TITLE text-b02.
PARAMETERS: p apel TYPE c LENGTH 20, " Primer Apellido
           p ape2 TYPE c LENGTH 20, " Segundo Apellido
           p nombre TYPE c LENGTH 30. " Nombre
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Fecha de nacimiento
PARAMETERS p_fechan TYPE sydatum.
* N° de documento identificativo
PARAMETERS p dni TYPE c LENGTH 15 OBLIGATORY.
* Domicilio
PARAMETERS p_domici TYPE c LENGTH 50.
* Correo electrónico
PARAMETERS p_email TYPE c LENGTH 30.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block2.
*&DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ALTA
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block3 WITH FRAME TITLE text-b03.
*&TIPO DE CONTRATO Y BENEFICIOS
*&-----*
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block4 WITH FRAME TITLE text-b04.
* Tipo de contrato
PARAMETERS: p_cntr_i RADIOBUTTON GROUP cntr, " Indefinido
```

```
p cntr t RADIOBUTTON GROUP cntr, " Temporal
            p cntr p RADIOBUTTON GROUP cntr. " Prácticas
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block4.
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Beneficios
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block5 WITH FRAME TITLE text-b05.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
PARAMETERS p_tik_r TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'X'. " Ticket restaurant
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c tik r.
PARAMETERS p seg m TYPE c AS CHECKBOX. " Seguro Médico
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c seg m.
PARAMETERS p_frm_p TYPE c AS CHECKBOX. " Formación profesional
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c_frm_p.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block5.
*& DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL
SELECTION-SCREEN SKIP.
PARAMETERS: p_horas TYPE i, " Horas Semanales
           p sal m TYPE i. " Salario Mensual
* Fecha de alta
PARAMETERS p fechaa TYPE sydatum.
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Permisos
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block6 WITH FRAME TITLE text-b06.
SELECT-OPTIONS: s_prog FOR trdir-name, " Programas
                s_tcode FOR tstc-tcode. " Códigos de transacción
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block6.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block3.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.
INITIALIZATION.
 p fechaa = sy-datum.
```

```
* Asignar valores a los comments
 c_tik_r = text-c01. " Ticket restaurant
c_seg_m = text-c02. " Seguro médico
c_frm_p = text-c03. " Formación profesional
AT SELECTION-SCREEN ON p apel.
* IF p_ape1 IS INITIAL.
   MESSAGE e001(z1100000).
* ENDIF.
  IF p_ape1 CA '0123456789'.
    MESSAGE e000(z1100000).
  ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN ON p ape2.
  IF p ape2 CA '0123456789'.
    MESSAGE e000(z1100000).
  ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN ON p nombre.
  IF p nombre CA '0123456789'.
    MESSAGE e000(z1100000).
  ENDIF.
START-OF-SELECTION.
* WRITE 'Ejecución del programa'.
  DATA gwa empleado TYPE zemp 1100000.
  CASE abap true.
    WHEN p_create.
      gwa empleado-id
                        = p dni.
      gwa empleado-email = p_email.
      gwa_empleado-ape1 = p_ape1.
      gwa empleado-ape2 = p ape2.
      gwa empleado-nombre = p nombre.
      gwa_empleado-fechan = p_fechan.
      gwa empleado-fechaa = p fechaa.
      INSERT zemp 1100000 FROM gwa empleado.
      IF sy-subrc EQ 0.
        MESSAGE i002(z1100000).
      ELSE.
        MESSAGE i003(zl100000).
```

```
ENDIF.
WHEN p_read.
  SELECT SINGLE * FROM zemp 1100000
     INTO gwa empleado
     WHERE id EQ p dni.
  IF sy-subrc EQ 0.
    WRITE: / 'N° ID = ', gwa_empleado-id,
           / 'Email = ', gwa_empleado-email,
           / 'Primer apellido = ', gwa_empleado-ape1,
/ 'Segundo apellido = ', gwa_empleado-ape2,
           / 'Nombre = ', gwa empleado-nombre,
           / 'Fecha nacimiento = ', gwa empleado-fechan,
            / 'Fecha alta = ', gwa empleado-fechaa.
  ELSE.
    MESSAGE i004(z1100000).
  ENDIF.
WHEN p update.
   UPDATE zemp 1100000 SET nombre = p nombre
       WHERE id EQ p_dni.
   IF sy-subrc EQ 0.
    MESSAGE i005(z1100000).
   ELSE.
   MESSAGE i006(z1100000).
  ENDIF.
  SELECT SINGLE * FROM zemp 1100000
     INTO gwa_empleado
     WHERE id EQ p_dni.
  IF sy-subrc EQ 0.
    gwa_empleado-nombre = p_nombre.
    gwa empleado-fechaa = p fechaa.
    UPDATE zemp_1100000 FROM gwa_empleado.
    IF sy-subrc EQ 0.
     MESSAGE i005(z1100000).
    ELSE.
     MESSAGE i006(z1100000).
    ENDIF.
  ELSE.
    MESSAGE i004(z1100000).
```

ENDIF.

WHEN OTHERS.

ENDCASE.