



**LOGALI**

# EJERCICIO

## Subrutinas

---

SAP ABAP Programación





Siga modularizando el código fuente de la aplicación **“Información a declarar al Banco Nacional”** que se encuentra en el programa ejecutable Z\_DEC\_BANCO\_USUARIOSAP\* creando subrutinas para cada evento implementado. Las subrutinas se tienen que agrupar en el include Z\_DEC\_BANCO\_USUARIOSAP\_F01 que se añade como sentencia en la parte superior del programa.

Cada subrutina contendrá todo el código fuente del evento correspondiente. Utilice la siguiente nomenclatura para las subrutinas:

Nombre subrutina	Nombre evento
DO_INIT	INITIALIZATION
CHECK_VALUES	AT SELECTION-SCREEN ON p_perio
EXECUTE_TASK	START-OF-SELECTION

Una vez creadas las subrutinas con su asignación de código siga modularizando a lógica del CASE que se encuentra en la subrutina EXECUTE\_TASK creando dentro subrutinas para la lógica del CASE p\_update y CASE p\_delete. De esta forma modularizará en subrutinas anidadas. Cada subrutina contendrá todo el código del CASE correspondiente.

Utilice la siguiente nomenclatura para las subrutinas:

Nombre subrutina	Lógica CASE
UPDATE_RECORD	CASE p_update
DELETE_RECORD	CASE p_delete

\* Reemplace USUARIOSAP con el nombre de su usuario SAP.

