



LOGALI

SOLUCIÓN EJERCICIO

Sentencia READ

SAP ABAP Programación





1. En la transacción del Editor ABAP modifique el programa Z_DSCRB_USUARIOSAP*.
2. Implemente el código fuente utilizando la sentencia READ TABLE para leer el primer registro de la región IL – Illinois en un área de trabajo del mismo tipo que la tabla estándar KNA1. El campo que contiene el valor de la región es REGIO y el campo que contiene el número del deudor para mostrar en pantalla es KUNNR.

```
DATA: gt_clientes TYPE STANDARD TABLE OF kna1,  
      gwa_cliente TYPE kna1,  
      gv_no_clientes TYPE i.  
  
SELECT * FROM kna1  
       INTO TABLE gt_clientes  
       WHERE land1 EQ 'US'.  
  
IF sy-subrc EQ 0.  
  DESCRIBE TABLE gt_clientes LINES gv_no_clientes.  
  WRITE: 'El n° de deudores de EE.UU. es ',  
        gv_no_clientes.  
  
  READ TABLE gt_clientes INTO gwa_cliente  
    WITH KEY regio = 'IL'.  
  
  IF sy-subrc EQ 0.  
    WRITE: / 'Número de deudor: ',  
          gwa_cliente-kunnr.  
  ENDIF.  
  
ENDIF.
```