

## CÓDIGO FUENTE SQL - Modificar datos

SAP ABAP Programación



```
TABLES: trdir, tstc.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME TITLE text-b01.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block7 WITH FRAME TITLE text-b07.
* Tipo proceso - CRUD
PARAMETERS: p_create RADIOBUTTON GROUP crud, " Create - Alta empleado
           p read RADIOBUTTON GROUP crud, " Read - Visualizar empel
ado
           p_update RADIOBUTTON GROUP crud, " Update - Actualizar emp
leado
           p delete RADIOBUTTON GROUP crud, " Delete - Baja empleado
           p modify RADIOBUTTON GROUP crud. " Modify - Modificar empl
eado
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block7.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block2 WITH FRAME TITLE text-b02.
p nombre TYPE c LENGTH 30. " Nombre
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Fecha de nacimiento
PARAMETERS p fechan TYPE sydatum.
* N° de documento identificativo
PARAMETERS p_dni TYPE c LENGTH 15 OBLIGATORY.
* Domicilio
PARAMETERS p_domici TYPE c LENGTH 50.
* Correo electrónico
PARAMETERS p email TYPE c LENGTH 30.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block2.
*&DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ALTA
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block3 WITH FRAME TITLE text-b03.
*&TIPO DE CONTRATO Y BENEFICIOS
SELECTION-SCREEN SKIP.
```

```
* Tipo de contrato
PARAMETERS: p_cntr_i RADIOBUTTON GROUP cntr, " Indefinido p_cntr_t RADIOBUTTON GROUP cntr, " Temporal
            p cntr p RADIOBUTTON GROUP cntr. " Prácticas
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block4.
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Beneficios
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block5 WITH FRAME TITLE text-b05.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
PARAMETERS p tik r TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'X'. " Ticket restaurant
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c tik r.
PARAMETERS p seg m TYPE c AS CHECKBOX. " Seguro Médico
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c_seg_m.
PARAMETERS p frm p TYPE c AS CHECKBOX. " Formación profesional
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c frm p.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block5.
*& DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL
SELECTION-SCREEN SKIP.
PARAMETERS: p_horas TYPE i, " Horas Semanales p_sal_m TYPE i. " Salario Mensual
* Fecha de alta
PARAMETERS p fechaa TYPE sydatum.
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Permisos
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block6 WITH FRAME TITLE text-b06.
SELECT-OPTIONS: s prog FOR trdir-name, " Programas
                 s tcode FOR tstc-tcode. " Códigos de transacción
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block6.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block3.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.
```

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block4 WITH FRAME TITLE text-b04.

INITIALIZATION.

```
p fechaa = sy-datum.
* Asignar valores a los comments
 c tik r = text-c01. " Ticket restaurant
 c_seg_m = text-c02. " Seguro médico
 c frm p = text-c03. " Formación profesional
AT SELECTION-SCREEN ON p_ape1.
* IF p_ape1 IS INITIAL.
   MESSAGE e001(z1100000).
* ENDIF.
 IF p ape1 CA '0123456789'.
   MESSAGE e000(z1100000).
 ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN ON p_ape2.
 IF p ape2 CA '0123456789'.
   MESSAGE e000(z1100000).
 ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN ON p nombre.
 IF p nombre CA '0123456789'.
   MESSAGE e000(z1100000).
 ENDIF.
START-OF-SELECTION.
* WRITE 'Ejecución del programa'.
 DATA gwa empleado TYPE zemp 1100000.
 p update EQ abap true OR
    p delete EQ abap true.
   SELECT SINGLE * FROM zemp 1100000
      INTO gwa empleado
      WHERE id EQ p_dni.
 ENDIF.
 CASE abap true.
   WHEN p_create.
     gwa empleado-id
                      = p dni.
     gwa_empleado-email = p_email.
     gwa_empleado-ape1 = p_ape1.
     gwa empleado-ape2 = p ape2.
     gwa empleado-nombre = p nombre.
```

```
gwa empleado-fechan = p fechan.
  gwa_empleado-fechaa = p_fechaa.
  INSERT zemp 1100000 FROM gwa empleado.
  IF sy-subrc EQ 0.
    MESSAGE i002(zl100000).
  ELSE.
    MESSAGE i003(z1100000).
  ENDIF.
WHEN p read.
  IF sy-subrc EQ 0.
    WRITE: / 'N° ID = ', gwa_empleado-id,
           / 'Email = ', gwa empleado-email,
           / 'Primer apellido = ', gwa_empleado-ape1,
/ 'Segundo apellido = ', gwa_empleado-ape2,
           / 'Nombre = ', gwa_empleado-nombre,
           / 'Fecha nacimiento = ', gwa_empleado-fechan,
            / 'Fecha alta = ', gwa empleado-fechaa.
  ELSE.
    MESSAGE i004(zl100000).
  ENDIF.
WHEN p_update.
   UPDATE \ zemp\_1100000 \ SET \ nombre = p\_nombre
      WHERE id EQ p_dni.
   IF sy-subrc EQ 0.
    MESSAGE i005(z1100000).
    MESSAGE i006(z1100000).
  ENDIF.
  IF sy-subrc EQ 0.
    gwa_empleado-nombre = p_nombre.
    gwa empleado-fechaa = p fechaa.
    UPDATE zemp_1100000 FROM gwa_empleado.
    IF sy-subrc EQ 0.
      MESSAGE i005(zl100000).
    ELSE.
      MESSAGE i006(zl100000).
```

ENDIF.

```
ELSE.
   MESSAGE i004(zl100000).
  ENDIF.
WHEN p_delete.
  IF sy-subrc EQ 0.
    DELETE zemp_1100000 FROM gwa_empleado.
    IF sy-subrc EQ 0.
     MESSAGE i007(zl100000).
    ELSE.
     MESSAGE i008(zl100000).
    ENDIF.
  ELSE.
   MESSAGE i004(zl100000).
  ENDIF.
WHEN p modify.
  gwa empleado-id
                  = p_dni.
  gwa empleado-email = p email.
  gwa empleado-ape1 = p ape1.
  gwa_empleado-ape2 = p_ape2.
  gwa_empleado-nombre = p_nombre.
  gwa_empleado-fechan = p_fechan.
  gwa_empleado-fechaa = p_fechaa.
  MODIFY zemp 1100000 FROM gwa empleado.
  IF sy-subrc EQ 0.
   MESSAGE i009(zl100000).
  ENDIF.
WHEN OTHERS.
```

ENDCASE.