



LOGALI

CÓDIGO FUENTE

Lecturas de tablas

SAP ABAP Programación





```

*&-----
-*
*& Report  Z_LECTURAS_TB_L100000
*&
*&-----
-*
*&
*&
*&-----
-*

REPORT z_lecturas_tb_l100000.

INCLUDE z_lecturas_tb_l100000_top.

INCLUDE z_lecturas_tb_l100000_f01.

START-OF-SELECTION.

PERFORM obtener_empleado.

*&-----
-*
*& Include          Z_LECTURAS_TB_L100000_TOP
*&-----
-*

DATA: gv_nombre      TYPE string,
      gs_empleado    TYPE zl100000.

*&-----
-*
*& Include          Z_LECTURAS_TB_L100000_F01
*&-----
-*
*&-----
-*
*& Form  OBTENER_EMPLEADO
*&-----
-*
*      text
*-----
-*
*  --> p1      text
*  <-- p2      text
*-----
-*

```



```
FORM obtener_empleado .

SELECT SINGLE nombre FROM z1100000
      INTO gv_nombre
      WHERE id = '1123456789'.

IF sy-subrc EQ 0.
  WRITE / gv_nombre.
  SKIP 2.
ENDIF.

SELECT SINGLE *
      FROM z1100000
      INTO gs_empleado
      WHERE id EQ '1123456789'.

IF sy-subrc EQ 0.

WRITE: / gs_empleado-id,
      / gs_empleado-nombre,
      / gs_empleado-apellido,
      / gs_empleado-fecha_n.

ENDIF.

ENDFORM.                                " OBTENER_EMPLEADO
```