



SOLUCIÓN EJERCICIO

Eliminar registros con cabecera

SAP ABAP Programación





1. En la transacción del Editor ABAP modifique el programa Z_DSCRB_USUARIOSAP*.
2. Implemente la lógica solicitada.

```
DATA: gt_deudores TYPE STANDARD TABLE OF kna1 WITH HEADER LINE,
      gt_clientes TYPE STANDARD TABLE OF kna1,
      gwa_cliente TYPE kna1,
      gv_no_clientes TYPE i.

SELECT * FROM kna1
       INTO TABLE gt_clientes
       WHERE land1 EQ 'US'.

IF sy-subrc EQ 0.
  DESCRIBE TABLE gt_clientes LINES gv_no_clientes.
  WRITE: 'El n° de deudores de EE.UU. es ', gv_no_clientes.

  READ TABLE gt_clientes INTO gwa_cliente
    WITH KEY regio = 'IL'.

  IF sy-subrc EQ 0.
    WRITE: / 'Número de deudor: ', gwa_cliente-kunnr.
  ENDIF.

  WRITE / 'Deudores con la fecha de creación superior a 01
de enero de 2015'.

  SORT gt_clientes DESCENDING BY erdat.

  LOOP AT gt_clientes INTO gwa_cliente
    WHERE erdat GT '20050101'.

    IF gwa_cliente-erdat EQ '20050722'.

      gwa_cliente-erdat = sy-datum.
      MODIFY gt_clientes FROM gwa_cliente TRANSPORTING erdat.

    ENDIF.

    WRITE: / gwa_cliente-kunnr,
           gwa_cliente-erdat.
```



```
ENDLOOP.

ENDIF.

SKIP 3.

SELECT * FROM kna1
      INTO TABLE gt_deudores
      WHERE land1 EQ 'DE'.

IF sy-subrc EQ 0.

  WRITE / 'Deudores de Alemania'.
  LOOP AT gt_deudores.

    IF gwa_cliente-erdat EQ '20050722'.
      DELETE gt_deudores.
    ELSE.
      WRITE: / gwa_cliente-kunnr,
              gwa_cliente-erdat.
    ENDIF.

  ENDLOOP.

ENDIF.

ENDIF.
```