

## CÓDIGO FUENTE Subrutinas

SAP ABAP Programación



```
*& Report Z_PANTALLAS_L100000
*&-----
* &
REPORT z pantallas 1100000.
INCLUDE z pantallas 1100000 top.
INCLUDE z pantallas 1100000 sel.
INCLUDE z pantallas 1100000 f01.
INITIALIZATION.
 PERFORM inicializar variables.
AT SELECTION-SCREEN ON p apel.
* IF p apel IS INITIAL.
* MESSAGE e001(z1100000).
* ENDIF.
 IF p apel CA '0123456789'.
   MESSAGE e000(z1100000).
 ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN ON p ape2.
 IF p ape2 CA '0123456789'.
   MESSAGE e000(z1100000).
 ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN ON p nombre.
 IF p_nombre CA '0123456789'.
   MESSAGE e000(z1100000).
 ENDIF.
START-OF-SELECTION.
 PERFORM obtener datos.
 CASE abap true.
   WHEN p_create.
```

gwa\_empleado-id = p\_dni.
gwa\_empleado-email = p\_email.

```
gwa empleado-ape1 = p ape1.
  gwa empleado-ape2 = p ape2.
  gwa_empleado-nombre = p_nombre.
  gwa empleado-fechan = p fechan.
  gwa empleado-fechaa = p fechaa.
  INSERT zemp 1100000 FROM gwa empleado.
  IF sy-subrc EQ 0.
    MESSAGE i002(z1100000).
  ELSE.
    MESSAGE i003(zl100000).
  ENDIF.
WHEN p read.
  IF sy-subrc EQ 0.
    WRITE: / 'N° ID = ', gwa_empleado-id,
           / 'Email = ', gwa empleado-email,
           / 'Primer apellido = ', gwa_empleado-ape1,
/ 'Segundo apellido = ', gwa_empleado-ape2,
           / 'Nombre = ', gwa empleado-nombre,
           / 'Fecha nacimiento = ', gwa empleado-fechan,
           / 'Fecha alta = ', gwa_empleado-fechaa.
  ELSE.
    MESSAGE i004(zl100000).
  ENDIF.
WHEN p update.
   UPDATE zemp 1100000 SET nombre = p nombre
       WHERE id EQ p dni.
   IF sy-subrc EQ 0.
    MESSAGE i005(z1100000).
    MESSAGE i006(z1100000).
  ENDIF.
  IF sy-subrc EQ 0.
    gwa empleado-nombre = p nombre.
    gwa_empleado-fechaa = p_fechaa.
    UPDATE zemp 1100000 FROM gwa empleado.
    IF sy-subrc EQ 0.
      MESSAGE i005(zl100000).
    ELSE.
```

```
MESSAGE i006(zl100000).
       ENDIF.
     ELSE.
       MESSAGE i004(zl100000).
     ENDIF.
   WHEN p_delete.
      IF sy-subrc EQ 0.
        DELETE zemp 1100000 FROM gwa empleado.
       IF sy-subrc EQ 0.
         MESSAGE i007(zl100000).
        ELSE.
         MESSAGE i008(zl100000).
       ENDIF.
     ELSE.
       MESSAGE i004(zl100000).
     ENDIF.
   WHEN p modify.
     gwa empleado-id = p dni.
      gwa_empleado-email = p_email.
     gwa_empleado-ape1 = p_ape1.
gwa_empleado-ape2 = p_ape2.
     gwa_empleado-nombre = p_nombre.
      gwa_empleado-fechan = p_fechan.
     gwa empleado-fechaa = p fechaa.
     MODIFY zemp 1100000 FROM gwa empleado.
      IF sy-subrc EQ 0.
       MESSAGE i009(zl100000).
     ENDIF.
   WHEN OTHERS.
 ENDCASE.
*& Include Z_PANTALLAS_L100000_TOP
```

```
TABLES: trdir, tstc.
DATA gwa empleado TYPE zemp 1100000.
*& Include Z_PANTALLAS_L100000_SEL
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME TITLE text-b01.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block7 WITH FRAME TITLE text-b07.
* Tipo proceso - CRUD
PARAMETERS: p_create RADIOBUTTON GROUP crud, " Create - Alta empleado
           p_read     RADIOBUTTON GROUP crud, " Read - Visualizar empel
ado
           p update RADIOBUTTON GROUP crud, " Update - Actualizar emp
1 eado
           p delete RADIOBUTTON GROUP crud, " Delete - Baja empleado
           p modify RADIOBUTTON GROUP crud. " Modify - Modificar empl
eado
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block7.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block2 WITH FRAME TITLE text-b02.
PARAMETERS: p_ape1 TYPE c LENGTH 20, " Primer Apellido
           p ape2 TYPE c LENGTH 20, " Segundo Apellido
           p_nombre TYPE c LENGTH 30. " Nombre
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Fecha de nacimiento
PARAMETERS p_fechan TYPE sydatum.
* N° de documento identificativo
PARAMETERS p dni TYPE c LENGTH 15 OBLIGATORY.
* Domicilio
PARAMETERS p domici TYPE c LENGTH 50.
* Correo electrónico
PARAMETERS p email TYPE c LENGTH 30.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block2.
*&DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ALTA
```

```
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block3 WITH FRAME TITLE text-b03.
*&----*
*&TIPO DE CONTRATO Y BENEFICIOS
*&----*
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block4 WITH FRAME TITLE text-b04.
* Tipo de contrato
PARAMETERS: p_cntr_i RADIOBUTTON GROUP cntr, " Indefinido
           p cntr t RADIOBUTTON GROUP cntr, " Temporal
           p_cntr_p RADIOBUTTON GROUP cntr. " Prácticas
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block4.
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Beneficios
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block5 WITH FRAME TITLE text-b05.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
PARAMETERS p tik r TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'X'. " Ticket restaurant
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c tik r.
PARAMETERS p seg m TYPE c AS CHECKBOX. " Seguro Médico
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c seg m.
PARAMETERS p_frm_p TYPE c AS CHECKBOX. " Formación profesional
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c frm p.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block5.
*& DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL
SELECTION-SCREEN SKIP.
PARAMETERS: p_horas TYPE i, " Horas Semanales
           p_sal_m TYPE i. " Salario Mensual
* Fecha de alta
PARAMETERS p fechaa TYPE sydatum.
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Permisos
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block6 WITH FRAME TITLE text-b06.
SELECT-OPTIONS: s prog FOR trdir-name, " Programas
               s tcode FOR tstc-tcode. " Códigos de transacción
SELECTION-SCREEN SKIP.
```

```
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block6.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block3.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.
***INCLUDE Z PANTALLAS L100000 F01.
     Form INICIALIZAR_VARIABLES
        text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM inicializar_variables .
  p fechaa = sy-datum.
* Asignar valores a los comments
  c_tik_r = text-c01. " Ticket restaurant
c_seg_m = text-c02. " Seguro médico
c_frm_p = text-c03. " Formación profesional
ENDFORM.
                                " INICIALIZAR VARIABLES
FORM obtener datos.
  IF p read EQ abap true OR
     p_update EQ abap_true OR
     p_delete EQ abap_true.
    SELECT SINGLE * FROM zemp_1100000
        INTO gwa empleado
       WHERE id EQ p dni.
  ENDIF.
```

7

**ENDFORM**