

-- 1. Crear la base de datos

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS crediactiva

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE crediactiva;

-- 2. Usar la base de datos

USE crediactiva_db;

-- Tabla de roles

CREATE TABLE roles (

id_rol TINYINT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE

);

-- Tabla de usuarios

CREATE TABLE usuarios (

id_usuario BIGINT PRIMARY KEY,

password_hash VARCHAR(100) NOT NULL,

id_rol TINYINT NOT NULL,

creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,

FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)

);

-- Tabla de asesores

CREATE TABLE asesores (

id_asesor BIGINT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(80) NOT NULL,

apellido VARCHAR(80) NOT NULL,

fecha_contrato DATE NOT NULL,

direccion VARCHAR(150),

```
telefono VARCHAR(30),  
email VARCHAR(120),  
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

-- Tabla de clientes

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente BIGINT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(80) NOT NULL,  
    fecha_registro DATE NOT NULL,  
    direccion VARCHAR(150),  
    telefono VARCHAR(30),  
    email VARCHAR(120),  
    id_asesor BIGINT NOT NULL,  
    saldo_capital DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    etiqueta_cliente ENUM('excelente','deficiente','peligroso') DEFAULT 'excelente',  
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    FOREIGN KEY (id_asesor) REFERENCES asesores(id_asesor),  
    INDEX idx_cliente_asesor (id_asesor),  
    INDEX idx_cliente_etiqueta (etiqueta_cliente),  
    INDEX idx_cliente_activo (activo)  
);
```

-- Tabla de préstamos

```
CREATE TABLE prestamos (  
    id_prestamo BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_cliente BIGINT NOT NULL,  
    id_asesor BIGINT NOT NULL,  
    monto_solicitado DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    monto_desembolsado DECIMAL(12,2) NOT NULL,
```

```

tasa_interes DECIMAL(5,2) NOT NULL,

estado ENUM('pendiente','activo','suspendido','finalizado','rechazado') NOT NULL
DEFAULT 'pendiente',

etiqueta ENUM('puntual','moroso','peligroso') DEFAULT 'puntual',

periodo_meses TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,

tipo_pago ENUM('diario','semanal','mensual') NOT NULL DEFAULT 'diario',

fecha_inicio DATE,

fecha_fin DATE,

observacion VARCHAR(200),

creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),

FOREIGN KEY (id_asesor) REFERENCES asesores(id_asesor),

INDEX idx_prestamo_cliente (id_cliente),

INDEX idx_prestamo_asesor (id_asesor),

INDEX idx_prestamo_estado (estado),

INDEX idx_prestamo_etiqueta (etiqueta),

INDEX idx_prestamo_fecha_inicio (fecha_inicio)

);

```

-- Tabla de cronograma de pagos

```

CREATE TABLE cronograma (

    id_cuota BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    id_prestamo BIGINT NOT NULL,

    numero_cuota INT NOT NULL,

    fecha_programada DATE NOT NULL,

    monto_cuota DECIMAL(12,2) NOT NULL,

    estado_cuota ENUM('pendiente','pagada','retrasada') DEFAULT 'pendiente',

    fecha_pago_real DATE NULL,

    UNIQUE KEY uk_cuota (id_prestamo, numero_cuota),

    FOREIGN KEY (id_prestamo) REFERENCES prestamos(id_prestamo) ON DELETE
    CASCADE,

    INDEX idx_cronograma_fecha (fecha_programada),

```

```
INDEX idx_cronograma_estado (estado_cuota),  
INDEX idx_cronograma_prestamo_fecha (id_prestamo, fecha_programada)  
);
```

-- Tabla de recaudación de asesores (borradores)

```
CREATE TABLE recaudacion_asesor (  
    id_recaudacion BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_asesor BIGINT NOT NULL,  
    id_cliente BIGINT NOT NULL,  
    id_prestamo BIGINT NOT NULL,  
    fecha_registro DATETIME NOT NULL,  
    monto_registrado DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    validado BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    FOREIGN KEY (id_asesor) REFERENCES asesores(id_asesor),  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),  
    FOREIGN KEY (id_prestamo) REFERENCES prestamos(id_prestamo),  
    INDEX idx_recaudacion_asesor_fecha (id_asesor, fecha_registro),  
    INDEX idx_recaudacion_validado (validado),  
    INDEX idx_recaudacion_fecha (fecha_registro)  
);
```

-- Tabla de pagos (oficiales)

```
CREATE TABLE pagos (  
    id_pago BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_cuota BIGINT NOT NULL,  
    id_cliente BIGINT NOT NULL,  
    id_asesor BIGINT NOT NULL,  
    fecha_pago DATETIME NOT NULL,  
    monto_pagado DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_cuota) REFERENCES cronograma(id_cuota),  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),
```

```
FOREIGN KEY (id_asesor) REFERENCES asesores(id_asesor),  
INDEX idx_pagos_fecha (fecha_pago),  
INDEX idx_pagos_cliente (id_cliente),  
INDEX idx_pagos_asesor (id_asesor),  
INDEX idx_pagos_cuota (id_cuota)  
);
```

-- Tabla de movimientos de capital

```
CREATE TABLE movimientos_capital (  
    id_movimiento BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_cliente BIGINT NOT NULL,  
    tipo_movimiento ENUM('abono','desembolso') NOT NULL,  
    monto DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    fecha DATETIME NOT NULL,  
    id_admin BIGINT NOT NULL,  
    observacion VARCHAR(200),  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),  
    FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    INDEX idx_movimientos_cliente_fecha (id_cliente, fecha),  
    INDEX idx_movimientos_tipo (tipo_movimiento),  
    INDEX idx_movimientos_fecha (fecha)  
);
```

-- Tabla de pagos a asesores

```
CREATE TABLE pagos_asesor (  
    id_pago_asesor BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_asesor BIGINT NOT NULL,  
    periodo CHAR(7) NOT NULL,  
    monto_total_recaudado DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    sueldo_pagado DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    fecha_pago DATETIME NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (id_asesor) REFERENCES asesores(id_asesor),  
UNIQUE KEY uk_pago_asesor (id_asesor, periodo),  
INDEX idx_pagos_asesor_periodo (periodo),  
INDEX idx_pagos_asesor_fecha (fecha_pago)  
);
```

-- Tabla de documentos

```
CREATE TABLE documentos (  
    id_documento BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_prestamo BIGINT NOT NULL,  
    tipo VARCHAR(40) NOT NULL,  
    nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,  
    ruta VARCHAR(255) NOT NULL,  
    tamaño_bytes BIGINT,  
    subido_en DATETIME NOT NULL,  
    subido_por BIGINT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_prestamo) REFERENCES prestamos(id_prestamo) ON DELETE  
    CASCADE,  
    FOREIGN KEY (subido_por) REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    INDEX idx_documentos_prestamo (id_prestamo),  
    INDEX idx_documentos_tipo (tipo),  
    INDEX idx_documentos_fecha (subido_en)  
);
```

-- Tabla de auditoría

```
CREATE TABLE auditoria (  
    id_auditoria BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_usuario BIGINT NOT NULL,  
    tabla_afectada VARCHAR(40) NOT NULL,  
    id_registro_afectado VARCHAR(60) NOT NULL,  
    accion ENUM('insert','update','delete') NOT NULL,
```

```
valor_anterior JSON NULL,  
valor_nuevo JSON NULL,  
fecha DATETIME NOT NULL,  
ip_address VARCHAR(45),  
user_agent VARCHAR(500),  
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),  
INDEX idx_auditoria_tabla_fecha (tabla_afectada, fecha),  
INDEX idx_auditoria_usuario (id_usuario),  
INDEX idx_auditoria_fecha (fecha),  
INDEX idx_auditoria_accion (accion)  
);  
  
SHOW TABLES;
```

```
-----  
-- Insertar roles
```

```
INSERT INTO roles (id_rol, nombre) VALUES  
(1, 'ADMIN'),  
(2, 'ASESOR'),  
(3, 'CLIENTE');
```

```
-- Insertar usuario administrador inicial
```

```
-- Contraseña: admin123
```

```
INSERT INTO usuarios (id_usuario, password_hash, id_rol, activo) VALUES  
(99999999, 'admin123', 1, TRUE);
```

```
-- Insertar asesores de ejemplo
```

```
INSERT INTO asesores (id_asesor, nombre, apellido, fecha_contrato, direccion, telefono,  
email, activo) VALUES
```

```
(12345678, 'María', 'González', '2024-01-15', 'Av. Principal 123', '987654321',  
'maria.gonzalez@crediaactiva.com', TRUE),
```

```
(87654321, 'Carlos', 'Rodríguez', '2024-02-01', 'Jr. Libertad 456', '987654322',  
'carlos.rodriguez@crediaactiva.com', TRUE),
```

```
(11223344, 'Ana', 'Martínez', '2024-03-10', 'Calle Sol 789', '987654323',  
'ana.martinez@crediaactiva.com', TRUE);
```

-- Insertar usuarios para los asesores

-- Contraseñas: asesor123

```
INSERT INTO usuarios (id_usuario, password_hash, id_rol, activo) VALUES
(12345678, 'asesor123', 2, TRUE),
(87654321, 'asesor123', 2, TRUE),
(11223344, 'asesor123', 2, TRUE);
```

-- Insertar clientes de ejemplo

```
INSERT INTO clientes (id_cliente, nombre, apellido, fecha_registro, direccion, telefono,
email, id_asesor, saldo_capital, etiqueta_cliente, activo) VALUES
(11111111, 'Lucas', 'Pérez', '2024-10-01', 'Av. Ejemplo 123', '987654324',
'lucas.perez@email.com', 12345678, 100.00, 'excelente', TRUE),
(22222222, 'Ana', 'Sánchez', '2024-10-02', 'Jr. Test 456', '987654325',
'ana.sanchez@email.com', 12345678, 300.00, 'excelente', TRUE),
(33333333, 'Pedro', 'López', '2024-10-03', 'Calle Demo 789', '987654326',
'pedro.lopez@email.com', 87654321, 50.00, 'deficiente', TRUE),
(44444444, 'José', 'García', '2024-10-04', 'Av. Prueba 321', '987654327',
'jose.garcia@email.com', 87654321, 0.00, 'excelente', TRUE),
(55555555, 'Rosa', 'Vargas', '2024-10-05', 'Jr. Sample 654', '987654328',
'rosa.vargas@email.com', 11223344, 2500.00, 'excelente', TRUE),
(66666666, 'Rusbel', 'Morales', '2024-10-06', 'Calle Test 987', '987654329',
'rusbel.morales@email.com', 11223344, 150.00, 'peligroso', TRUE);
```

-- Insertar usuarios para los clientes (opcional, para portal de cliente)

```
INSERT INTO usuarios (id_usuario, password_hash, id_rol, activo) VALUES
(11111111, 'cliente123', 3, TRUE),
(22222222, 'cliente123', 3, TRUE),
(33333333, 'cliente123', 3, TRUE),
(44444444, 'cliente123', 3, TRUE),
(55555555, 'cliente123', 3, TRUE),
(66666666, 'cliente123', 3, TRUE);
```

-- Insertar movimientos de capital iniciales


```
INSERT INTO movimientos_capital (id_cliente, tipo_movimiento, monto, fecha, id_admin,
observacion) VALUES

(11111111, 'abono', 100.00, '2024-10-01 10:00:00', 99999999, 'Capital inicial por préstamo
aprobado'),

(22222222, 'abono', 300.00, '2024-10-02 11:00:00', 99999999, 'Capital acumulado por
historial'),

(33333333, 'abono', 50.00, '2024-10-03 09:30:00', 99999999, 'Capital mínimo por cliente
nuevo'),

(55555555, 'abono', 2500.00, '2024-10-05 14:00:00', 99999999, 'Capital acumulado por
excelente historial'),

(66666666, 'abono', 150.00, '2024-10-06 16:00:00', 99999999, 'Capital inicial');
-----
-- Insertar préstamos de ejemplo (casos del informe)
```

-- Lucas (nuevo): 1000 a 18% → 26 cuotas ≈ 45.38/día, capital retenido 10% (100),
desembolso 900

```
INSERT INTO prestamos (id_cliente, id_asesor, monto_solicitado, monto_desembolsado,
tasa_interes, estado, etiqueta, periodo_meses, tipo_pago, fecha_inicio, fecha_fin,
observacion) VALUES

(11111111, 12345678, 1000.00, 900.00, 18.00, 'activo', 'puntual', 1, 'diario', '2024-10-07',
'2024-11-11', 'Cliente nuevo, préstamo aprobado');
```

-- Ana (con historial moroso, buen capital): 3000 a 19% → 26 cuotas ≈ 137.31/día, capital
300, desembolso 2700

```
INSERT INTO prestamos (id_cliente, id_asesor, monto_solicitado, monto_desembolsado,
tasa_interes, estado, etiqueta, periodo_meses, tipo_pago, fecha_inicio, fecha_fin,
observacion) VALUES

(22222222, 12345678, 3000.00, 2700.00, 19.00, 'activo', 'puntual', 1, 'diario', '2024-10-08',
'2024-11-12', 'Cliente con buen capital, tasa preferencial');
```

-- Pedro (poco capital + morosidad): rechazado

```
INSERT INTO prestamos (id_cliente, id_asesor, monto_solicitado, monto_desembolsado,
tasa_interes, estado, etiqueta, periodo_meses, tipo_pago, observacion) VALUES

(33333333, 87654321, 2000.00, 0.00, 20.00, 'rechazado', 'puntual', 1, 'diario', 'Rechazado
por poco capital y morosidad previa');
```

-- José (nuevo; destino "celular" no prioritario): rechazado por criterio de negocio

```
INSERT INTO prestamos (id_cliente, id_asesor, monto_solicitado, monto_desembolsado,
tasa_interes, estado, etiqueta, periodo_meses, tipo_pago, observacion) VALUES
(44444444, 87654321, 1500.00, 0.00, 18.00, 'rechazado', 'puntual', 1, 'diario', 'Rechazado:
destino celular no es prioritario');
```

-- Rosa (buena pagadora, 5000 capital): desembolso capital 50% (2500), saldo capital
restante 2500

-- Nota: Rosa no tiene préstamo activo, solo desembolso de capital

-- Rusbel (muchos retrasos + deuda vigente): desembolso pendiente hasta que regularice

-- Nota: Rusbel tiene capital pero no puede hacer desembolso por morosidad

-- Insertar cronograma para Lucas (26 cuotas diarias, excluyendo domingos)

-- Fecha inicio: 2024-10-08 (día siguiente al aprobado)

```
INSERT INTO cronograma (id_prestamo, numero_cuota, fecha_programada,
monto_cuota, estado_cuota) VALUES
```

-- Préstamo de Lucas (ID: 1)

(1, 1, '2024-10-08', 45.38, 'pendiente'),

(1, 2, '2024-10-09', 45.38, 'pendiente'),

(1, 3, '2024-10-10', 45.38, 'pendiente'),

(1, 4, '2024-10-11', 45.38, 'pendiente'),

(1, 5, '2024-10-12', 45.38, 'pendiente'),

(1, 6, '2024-10-14', 45.38, 'pendiente'), -- Salta domingo

(1, 7, '2024-10-15', 45.38, 'pendiente'),

(1, 8, '2024-10-16', 45.38, 'pendiente'),

(1, 9, '2024-10-17', 45.38, 'pendiente'),

(1, 10, '2024-10-18', 45.38, 'pendiente'),

(1, 11, '2024-10-19', 45.38, 'pendiente'),

(1, 12, '2024-10-21', 45.38, 'pendiente'), -- Salta domingo

(1, 13, '2024-10-22', 45.38, 'pendiente'),

(1, 14, '2024-10-23', 45.38, 'pendiente'),

(1, 15, '2024-10-24', 45.38, 'pendiente'),

(1, 16, '2024-10-25', 45.38, 'pendiente'),
(1, 17, '2024-10-26', 45.38, 'pendiente'),
(1, 18, '2024-10-28', 45.38, 'pendiente'), -- Salta domingo
(1, 19, '2024-10-29', 45.38, 'pendiente'),
(1, 20, '2024-10-30', 45.38, 'pendiente'),
(1, 21, '2024-10-31', 45.38, 'pendiente'),
(1, 22, '2024-11-01', 45.38, 'pendiente'),
(1, 23, '2024-11-02', 45.38, 'pendiente'),
(1, 24, '2024-11-04', 45.38, 'pendiente'), -- Salta domingo
(1, 25, '2024-11-05', 45.38, 'pendiente'),
(1, 26, '2024-11-06', 45.32, 'pendiente'); -- Ajuste por redondeo

-- Insertar cronograma para Ana (26 cuotas diarias, excluyendo domingos)

-- Fecha inicio: 2024-10-09 (día siguiente al aprobado)

INSERT INTO cronograma (id_prestamo, numero_cuota, fecha_programada,
monto_cuota, estado_cuota) VALUES

-- Préstamo de Ana (ID: 2)

(2, 1, '2024-10-09', 137.31, 'pendiente'),
(2, 2, '2024-10-10', 137.31, 'pendiente'),
(2, 3, '2024-10-11', 137.31, 'pendiente'),
(2, 4, '2024-10-12', 137.31, 'pendiente'),
(2, 5, '2024-10-14', 137.31, 'pendiente'), -- Salta domingo
(2, 6, '2024-10-15', 137.31, 'pendiente'),
(2, 7, '2024-10-16', 137.31, 'pendiente'),
(2, 8, '2024-10-17', 137.31, 'pendiente'),
(2, 9, '2024-10-18', 137.31, 'pendiente'),
(2, 10, '2024-10-19', 137.31, 'pendiente'),
(2, 11, '2024-10-21', 137.31, 'pendiente'), -- Salta domingo
(2, 12, '2024-10-22', 137.31, 'pendiente'),
(2, 13, '2024-10-23', 137.31, 'pendiente'),
(2, 14, '2024-10-24', 137.31, 'pendiente'),

```
(2, 15, '2024-10-25', 137.31, 'pendiente'),  
(2, 16, '2024-10-26', 137.31, 'pendiente'),  
(2, 17, '2024-10-28', 137.31, 'pendiente'), -- Salta domingo  
(2, 18, '2024-10-29', 137.31, 'pendiente'),  
(2, 19, '2024-10-30', 137.31, 'pendiente'),  
(2, 20, '2024-10-31', 137.31, 'pendiente'),  
(2, 21, '2024-11-01', 137.31, 'pendiente'),  
(2, 22, '2024-11-02', 137.31, 'pendiente'),  
(2, 23, '2024-11-04', 137.31, 'pendiente'), -- Salta domingo  
(2, 24, '2024-11-05', 137.31, 'pendiente'),  
(2, 25, '2024-11-06', 137.31, 'pendiente'),  
(2, 26, '2024-11-07', 137.25, 'pendiente'); -- Ajuste por redondeo
```

```
-----  
  
-- Insertar borradores de recaudación del asesor María González (ID: 12345678)  
-- Para el día 2024-10-08 (primer día de cobros de Lucas)
```

```
INSERT INTO recaudacion_asesor (id_asesor, id_cliente, id_prestamo, fecha_registro,  
monto_registrado, validado) VALUES
```

```
-- Cobros de Lucas (préstamo ID: 1)  
  
(12345678, 11111111, 1, '2024-10-08 10:30:00', 45.38, FALSE),  
(12345678, 11111111, 1, '2024-10-08 11:15:00', 45.38, FALSE),  
(12345678, 11111111, 1, '2024-10-08 14:20:00', 45.38, FALSE),  
(12345678, 11111111, 1, '2024-10-08 16:45:00', 45.38, FALSE),  
(12345678, 11111111, 1, '2024-10-08 17:30:00', 45.38, FALSE);
```

```
-- Total recaudado para Lucas: 226.90 (5 cuotas de 45.38)
```

```
  
-- Insertar borradores de recaudación del asesor Carlos Rodríguez (ID: 87654321)  
-- Para el día 2024-10-09 (primer día de cobros de Ana)
```

```
INSERT INTO recaudacion_asesor (id_asesor, id_cliente, id_prestamo, fecha_registro,  
monto_registrado, validado) VALUES
```

-- Cobros de Ana (préstamo ID: 2)

```
(87654321, 22222222, 2, '2024-10-09 09:45:00', 137.31, FALSE),  
(87654321, 22222222, 2, '2024-10-09 12:30:00', 137.31, FALSE),  
(87654321, 22222222, 2, '2024-10-09 15:15:00', 137.31, FALSE),  
(87654321, 22222222, 2, '2024-10-09 18:00:00', 137.31, FALSE);
```

-- Total recaudado para Ana: 549.24 (4 cuotas de 137.31)

-- Insertar algunos pagos ya validados (para simular días anteriores)

-- Pagos de Lucas (cuotas 1-3 ya pagadas)

```
INSERT INTO pagos (id_cuota, id_cliente, id_asesor, fecha_pago, monto_pagado) VALUES  
(1, 11111111, 12345678, '2024-10-08 10:30:00', 45.38),  
(2, 11111111, 12345678, '2024-10-08 11:15:00', 45.38),  
(3, 11111111, 12345678, '2024-10-08 14:20:00', 45.38);
```

-- Actualizar estado de las cuotas pagadas

```
UPDATE cronograma SET  
    estado_cuota = 'pagada',  
    fecha_pago_real = '2024-10-08'  
WHERE id_prestamo = 1 AND numero_cuota IN (1, 2, 3);
```

-- Insertar algunos borradores de recaudación para el día actual (simulando)

-- Para pruebas del sistema de validación

```
INSERT INTO recaudacion_asesor (id_asesor, id_cliente, id_prestamo, fecha_registro,  
monto_registrado, validado) VALUES
```

-- Cobros pendientes de Lucas (cuotas 4-6)

```
(12345678, 11111111, 1, CURDATE(), 45.38, FALSE),  
(12345678, 11111111, 1, CURDATE(), 45.38, FALSE),  
(12345678, 11111111, 1, CURDATE(), 45.38, FALSE),
```

-- Cobros pendientes de Ana (cuotas 5-8)

```
(87654321, 22222222, 2, CURDATE(), 137.31, FALSE),  
(87654321, 22222222, 2, CURDATE(), 137.31, FALSE),  
(87654321, 22222222, 2, CURDATE(), 137.31, FALSE),  
(87654321, 22222222, 2, CURDATE(), 137.31, FALSE);
```

```
-- Insertar algunos cobros con retraso (para probar morosidad)
```

```
-- Cuota 4 de Lucas con 2 días de retraso
```

```
INSERT INTO recaudacion_asesor (id_asesor, id_cliente, id_prestamo, fecha_registro,  
monto_registrado, validado) VALUES  
(12345678, 11111111, 1, DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2 DAY), 45.38, FALSE);
```

```
-- Marcar cuota como retrasada
```

```
UPDATE cronograma SET
```

```
    estado_cuota = 'retrasada'
```

```
WHERE id_prestamo = 1 AND numero_cuota = 4;
```